

Parçalar ve Aksesuarlar

Koruyucu Kaplamalar için Yüksek Basıncılı Ekipmanlar



Orijinal Graco Parçalarına Güvenin

İçindekiler:

Havasız Püskürtme Tabancaları	Sayfa 4-5
Tabanca Memeleri ve Kelebekler	Sayfa 6-7
Hortumlar	Sayfa 8-9
Pompa Alt Grupları	Sayfa 10
Contalar	Sayfa 11
Yedek Parçalar ve Aksesuarlar	Sayfa 12-15



Daha azıyla yetinerek itibarınızı riske atmayın

Bu daha önce yaşandı: Ekipmanın kritik bir aksamı, küçücük bir adet parçanın arızalanması nedeniyle talihsiz bir sonla karşılaştı. Bu yüzden Graco, ekipmanlarında herhangi bir markasız parçaya yer vermez. Müşterilerimizin güvenle kullanabileceği, yüksek kaliteli parçaları seçer ve üretiriz. Ekipmanlarımız üstündür, çünkü içindeki parçalar da tasarım, kalite ve performans konusunda üstündür.

Güvenilirlik için tasarlandı, test edildi ve üretildi

Mükemmel tasarım ayrıntıda gizlidir. Graco'da, mühendislik takımımız, makinelerimizin içine yerleştirilen her bir parçayı tasarlar ve detaylarını oluşturur. Size üstün bir performans, uzun ömürlü kullanım ve dayanıklılık sunacaklarından emin olmak için parçalarımızı tekrar tekrar test ederiz. Ekipmanınızın sahada iflas etmesini göze alamazsınız. Güvendiğiniz ve tercih ettiğiniz marka olarak, biz de bunu göze alamayız.

Her cins parça birbiriyle bağlantılıdır

Graco ekipmanı, ayrı ayrı parçalardan meydana gelen bir koleksiyon olarak değil, birleşik bir sistem olarak tasarlanmıştır. Her parça, etkileşeceği parça da dikkate alınarak tasarlanmış ve buna göre ayarlanmıştır. Herhangi bir sistem parçası, Graco olmayan, daha düşük kalitede bir parçayla değiştirildiğinde, yalnızca kendisinin değil sistemdeki diğer parçaların da işlevinde azalmaya neden olacak bir yan etkiye yol açabilir.

Orijinal Graco parçalarıyla işinizi koruyun

Parça değişmesi gerektiği durumlarda, daha ucuz alternatifleri tercih edebilirsiniz. Ama bu riski almanıza değer mi? Markasız parçalar, performansta azalmaya neden olabilir ve hatta Graco ekipmanınıza zarar verebilir. Graco ekipmanlarına yatırım yaparsınız; çünkü Graco üstün kalitedir. İşinizin geleceği buna bağlıdır. Yatırımınızı ve geleceğinizi koruyun. Yalnızca orijinal Graco parçalarına güvenin.

Havasız Püskürtme Tabancaları

XTR-5 ve XTR-7 Tabancaları - Hafif ve ergonomik

Graco's XTR™ tabancaları, hafif ve kullanışlı olmasının yanı sıra, en zorlu boyama işlerinin üstesinden gelebilir ve en güç püskürtme şartlarında bile çalışabilir. Tüm havasız püskürtme tabancalarımız, Sioux Falls, South Dakota, ABD'deki üretim tesisimizde, en yüksek standartlara uygun şekilde, gururla üretilmektedir.

345 bar'lık maksimum çalışma basıncı (5000 psi, 34,5 MPa)

XTR-7: 500 bar'lık maksimum çalışma basıncı (7250 psi, 50,0 MPa)

İğne Donanımı ve XHD™ Reverse-A-Clean (RAC)® SwitchTip™

- Benzersiz uzun ömür, kalıp ve son kat kalitesi
- Yüksek katı içerikli kaplamalar için ideal
- Ayar gerektirmeyen, fabrika ayarlı iğne

Farklı Kabza ve Tetik Seçenekleri

- 2 ve 4 parmaklı tetik seçenekleri
- Oval yalıtımlı veya yuvarlak kabza
- Hafif tetik

Easy Out™ Tabanca Filtresi

- Meme tıkanmalarını azaltır
- Filtrede tortulanmayı ortadan kaldırır
- Daha fazla filtreleme alanı sağlar

Tetik Emniyeti

- Filtreye erişim için kolayca sökülür
- Filtreyi tabanca kabzasından çıkarmak için anahtar olarak kullanılabilir
- Dar alanlarda boya püskürtme için küçük profiller

EasyGlide™ Fırdöndü

- Yüksek basınç altında kolay tabanca hareketi sağlar



Sipariş Bilgileri

XTR-5 Havasız Püskürtme Tabancaları

Maksimum çalışma basıncı: 345 bar (5000 psi, 34,5 MPa)

- XTR500 Yuvarlak kabza, dört parmak tetik, memesiz
- XTR501 Yuvarlak kabza, dört parmak tetik, 519 düz meme
- XTR502 Oval yalıtımlı kabza, dört parmak tetik, 519 XHD RAC meme
- XTR503 Oval yalıtımlı kabza, iki parmak tetik, 519 XHD RAC meme
- XTR504 Yuvarlak kabza, dört parmak tetik, 519 XHD RAC meme
- XTR505 Yuvarlak kabza, iki parmak tetik, 519 XHD RAC meme

XTR-7 Havasız Püskürtme Tabancaları

Maksimum çalışma basıncı: 500 bar (7250 psi, 50,0 MPa)

- XTR700.... Yuvarlak kabza, dört parmak tetik, memesiz
- XTR701.... Yuvarlak kabza, dört parmak tetik, 519 düz meme
- XTR702.... Oval yalıtımlı kabza, dört parmak tetik, 519 XHD RAC meme
- XTR703.... Oval yalıtımlı kabza, iki parmak tetik, 519 XHD RAC meme
- XTR704.... Yuvarlak kabza, dört parmak tetik, 519 XHD RAC meme
- XTR705.... Yuvarlak kabza, iki parmak tetik, 519 XHD RAC meme

Çift Komponentli Ekipman

XHF™ Tabancası - Sağlam ve yetenekli

Graco'nun XHF tabancası, yüksek debili, yüksek basınçlı uygulamalar için tasarlanmıştır. Epoksi intumesan boyalar ve fiber dolgulu malzemeler dahil en zorlayıcı yüksek viskoziteli, koruyucu kaplamaların üstesinden gelir.

500 bar'lık maksimum çalışma basıncı (7250 psi, 50 MPa)

Ağır Malzeme İğnesi

- Çalışma süresini maksimuma çıkarır
- Malzeme yolunda yay bulunmaz

Önden Girişli Malzeme Haznesi

- İpliği ve aşırı dolgulu malzemelerle tıkanması önlenecek şekilde tasarlandı
- Yüksek basınç
- Yüksek debi ve yüksek verim

Emniyet Kilitli Dört Parmaklı Tetik

- Rahat kullanım için biçimlendirilmiştir

Ergonomik Tabanca Gövdesi

- Hafif dövme alüminyum
- Yorgunluğu azaltacak formda



Sipariş Bilgileri

XHF Havasız Püskürtme Tabancası

262854 XHF Tabancası, XHD 429 memesi dahildir

XTR ve XHF Tabancaları için Tabanca Aksesuarları

237260 XHF Tabanca tamir takımı, boyut 125 - opsiyonel 237398 (boyut 090)
246294 254 mm (10 inç) Tabanca Uzatması, 500 bar (7250 psi, 50 MPa)
246295 380 mm (15 inç) Tabanca Uzatması, 500 bar (7250 psi, 50 MPa)
246296 457 mm (18 inç) Tabanca Uzatması, 500 bar (7250 psi, 50 MPa)
246297 180° sprey nozülü, 7/8-14 UNC-2B, 500 bar (7250 psi, 50 MPa)
24P834 Tabanca rakoru, 1/2 inç f x 3/8 npsm, PTFE conta, 448 bar (6500 psi, 44,8 MPa)
248837 Tabanca Tamir Takımı (Conta, İğne ve Yuvasını içerir)
287449.... Dört Parmaklı Yuvarlak Tetik Seti (XTR tabancası için)
189975.... Dört Parmaklı Yuvarlak Tetik Seti (XHF tabancası için)

287450.... İki Parmak Tetik Seti
287451.... Dört Parmak Oval Yalıtımlı Tetik Seti
287032.... Filtre, 60 Mesh (XTR tabancası için)
287033.... Filtre, 100 Mesh (XTR tabancası için)
287034.... Filtre, 60 ve 100 Mesh Kombinasyonu (XTR tabancası için)
24Y167.... 50 filtrelik set, 60 Mesh (XTR tabancası için)
24Y168.... 50 filtrelik set, 100 Mesh (XTR tabancası için)
247634.... Conta seti, GHD dönüşümü (5'li paket) (XTR tabancası için)

Tabanca Memeleri ve Kelebekler

Kalite ve güvenlik bakımından tek tek test edilmiştir

Graco XHD™ Reverse-A-Clean® (RAC) SwitchTip'ler, 500 bar'a (7250 psi) kadar yüksek basınçta yüksek katı içerikli boya püskürtme için özel olarak tasarlanıp ve test edilirken aynı zamanda belirlenen püskürtme kalıbını da en iyi hale getirmeye devam eder. Tüm sprej memeleri, Sioux Falls, South Dakota, ABD'de üretilir ve tesisten ayrılmadan önce tek tek test edilir.

XHD RAC SwitchTip™ ve Kelebek

- SwitchTip - Meme boyutlarını, meme keleşğini ve hazneyi çıkarmaya gerek kalmadan saniyeler içinde deęiřtirmenizi saęlayarak duruř süresini minimuma indirir
- Memeyi çıkarmak için tornavidayla uğrařmak zorunda kalmayın, zamandan tasarruf edin
- Kilitleme tırnaęı memeyi keleş içinde sabitler
- Yüksek kaliteli karbürün ömrü daha uzundur
- Tıkanıklıkları kolayca açabilmek için tasarlandı



Sipariř Bilgileri

Graco XHD Keleşleri

XHD001 22,22 mm (7/8 inç) alüminyum diř, Graco XTR tabancalarıyla uyumlu
XHD003 22,22 mm (7/8 inç) paslanmaz çelik diř, elle sıkılařtırılmıř, Graco XTR tabancalarıyla uyumlu
XHD005 17,46 mm (11/16 inç) alüminyum diř, Graco olmayan tabancalara göre ayarlanabilir
Graco Keleşleriyle yalnızca XHD contalarını kullanın, XHD010.

XHD Memeler

XHD meme parça numaranızı, ařaęıdaki tabloda bulunan sayıları kullanarak tamamlayın.
Örneęin: 0,025 inç delikli ve 254 mm (10 inç) kalıplı bir meme için XHD525'i sipariř edin.

DELİK BOYUTU - MM (İNÇ)

(İNÇ)	MM	0,007	0,009	0,011	0,013	0,015	0,017	0,019	0,021	0,023	0,025	0,027	0,029	0,031	0,033	0,035	0,037	0,039
(2-4)	51-102	107	109	111	113	115	117	119	121									139
(4-6)	102-152		209	211	213	215	217	219	221		225	227	229	231		235		239
(6-8)	152-203	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	327	329	331	333	335	337	339
(8-10)	203-254		409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	433	435	437	439
(10-12)	254-305		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535	537	539
(12-14)	305-356		609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635	637	639
(14-16)	356-406			711	713	715	717	719	721	723	725	727	729	731	733	735	737	739
(16-18)	406-457				813	815	817	819	821	823	825	827	829	831	833	835	837	839
(18-20)	457-508									923		927		931	933	935	937	939
Debi (galon/dk)		0,05	0,09	0,12	0,18	0,24	0,31	0,38	0,47	0,57	0,67	0,74	0,90	1,03	1,17	1,31	1,47	1,63
Debi (litre/dk)		0,20	0,33	0,49	0,69	0,91	1,17	1,47	1,79	2,15	2,54	2,96	3,42	3,90	4,42	4,98	5,56	6,18

138 bar (2000 psi, 13,8 MPa) basınçta su - Daha yüksek viskoziteli boyalar debiyi azaltacaktır.



DELİK BOYUTU - MM (İNÇ)

YELPAZE GENİŞLİĞİ	DELİK BOYUTU - MM (İNÇ)																				
	(İNÇ)	MM	0,041	0,043	0,045	0,047	0,049	0,051	0,053	0,055	0,057	0,059	0,061	0,063	0,065	0,067	0,069	0,071	0,075	0,081	
(2-4)	51-102																				
(4-6)	102-152																				
(6-8)	152-203	341	343	345	347		351		355												
(8-10)	203-254	441	443	445	447	449	451		455		459	461	463	465	467			471	475	481	
(10-12)	254-305	541	543	545	547	549	551	553	555	557		561		565	567			571	575		
(12-14)	305-356	641	643	645	647	649	651		655	657	659	661	663	665	667	669	671	675			
(14-16)	356-406	741	743		747	749	751	753	755			761			767		771				
(16-18)	406-457	841	843		847		851		855			861	863		867						
(18-20)	457-508																				
	Debi (galon/dk)	1,8	1,98	2,17	2,37	2,58	2,79	4,26	3,25	3,49	3,74	4,0	4,26	4,53	4,82	5,11	5,41	6,04	7,04		
	Debi (litre/dk)	6,83	7,51	8,23	8,98	9,76	10,57	16,13	12,29	13,20	14,14	15,12	16,13	17,17	18,24	19,34	20,48	22,85	26,66		

Hortumlar

Xtreme-Duty™ Yüksek Basınç Hortumları - Tüm zorluklara hazır

Graco Xtreme-Duty yüksek basınç hortumları, esnek ve dayanıklı olmalarının yanı sıra kullanımı da inanılmaz kolay ürünlerdir. Hortumlar, iş alanında darbe aldıkları için, Graco da hortumlarını, gelişmiş teknolojiyle donatılan üretim tesisimizde özel bir güvenlik testi rejiminden geçirir. Her hortum tasarımı, size en üst kalitede, dayanıklı ve güvenilir performans sunması için **itme, patlama, esneklik** ve **soğuk bükme testlerinden** geçer. Xtreme-Duty hortumları, farklı uzunluk ve çaplarda, üç farklı basınç derecesinde mevcuttur.

Kullandığınız hortumun uzunluğu ve çapı, püskürtme tabancasında malzemedeki basınç kaybını etkiler. Hortum ne kadar uzunsa, basınç kaybı o kadar büyük olur. Hortum çapı ne kadar küçükse, basınç kaybı o kadar büyük olur. Eğer iki farklı çapta hortum birden kullanılıyorsa, geniş çaplı hortumu pompaya ve daha küçük olan hortumu da tabancaya ekleyerek basınç kaybını en aza indirin.



Dayanıklılık için tasarlandı

- Kimyasal dirençli hortum kılıfı, çok çeşitli solvent, asit ve bazlara karşı direnç gösterir
- Kılıf aynı zamanda güneş ışığı, ozon, oksijen ve şiddetli hava koşullarına karşı dirençlidir
- Doğru hortumu tahmine bırakmamak için renklerle kodlanmış basınç

Sipariş Bilgileri

Xtreme-Duty 310 bar (4500 psi)				Xtreme-Duty 386 bar (5600 psi)				Xtreme-Duty 500 bar (7250 psi)			
Parça No.	Uzunluk	Hortum Çapı	Dişi NPSM	Parça No.	Uzunluk	Hortum Çapı	Dişi NPSM	Parça No.	Uzunluk	Hortum Çapı	Dişi NPSM
H42503	0,9 m (3 ft)	6,4 mm (1/4 inç)	1/4 inç	H52503	0,9 m (3 ft)	6,4 mm (1/4 inç)	1/4 inç	H72503	0,9 m (3 ft)	6,4 mm (1/4 inç)	1/4 inç
H42506	1,8 m (6 ft)	6,4 mm (1/4 inç)	1/4 inç	H52506	1,8 m (6 ft)	6,4 mm (1/4 inç)	1/4 inç	H72506	1,8 m (6 ft)	6,4 mm (1/4 inç)	1/4 inç
H42510	3,0 m (10 ft)	6,4 mm (1/4 inç)	1/4 inç	H52510	3,0 m (10 ft)	6,4 mm (1/4 inç)	1/4 inç	H72510	3,0 m (10 ft)	6,4 mm (1/4 inç)	1/4 inç
H42525	7,6 m (25 ft)	6,4 mm (1/4 inç)	1/4 inç	H52525	7,6 m (25 ft)	6,4 mm (1/4 inç)	1/4 inç	H72525	7,6 m (25 ft)	6,4 mm (1/4 inç)	1/4 inç
H42550	15,2 m (50 ft)	6,4 mm (1/4 inç)	1/4 inç	H52550	15,2 m (50 ft)	6,4 mm (1/4 inç)	1/4 inç	H72550	15,2 m (50 ft)	6,4 mm (1/4 inç)	1/4 inç
H4251X	30,5 m (100 ft)	6,4 mm (1/4 inç)	1/4 inç	H5251X	30,5 m (100 ft)	6,4 mm (1/4 inç)	1/4 inç	H7251X	30,5 m (100 ft)	6,4 mm (1/4 inç)	1/4 inç
H43803	0,9 m (3 ft)	9,5 mm (3/8 inç)	3/8 inç	H53803	0,9 m (3 ft)	9,5 mm (3/8 inç)	3/8 inç	H73803	0,9 m (3 ft)	9,5 mm (3/8 inç)	3/8 inç
H43806	1,8 m (6 ft)	9,5 mm (3/8 inç)	3/8 inç	H53806	1,8 m (6 ft)	9,5 mm (3/8 inç)	3/8 inç	H73806	1,8 m (6 ft)	9,5 mm (3/8 inç)	3/8 inç
H43810	3,0 m (10 ft)	9,5 mm (3/8 inç)	3/8 inç	H53810	3,0 m (10 ft)	9,5 mm (3/8 inç)	3/8 inç	H73810	3,0 m (10 ft)	9,5 mm (3/8 inç)	3/8 inç
H43825	7,6 m (25 ft)	9,5 mm (3/8 inç)	3/8 inç	H53825	7,6 m (25 ft)	9,5 mm (3/8 inç)	3/8 inç	H73825	7,6 m (25 ft)	9,5 mm (3/8 inç)	3/8 inç
H43850	15,2 m (50 ft)	9,5 mm (3/8 inç)	3/8 inç	H53850	15,2 m (50 ft)	9,5 mm (3/8 inç)	3/8 inç	H73850	15,2 m (50 ft)	9,5 mm (3/8 inç)	3/8 inç
H4381X	30,5 m (100 ft)	9,5 mm (3/8 inç)	3/8 inç	H5381X	30,5 m (100 ft)	9,5 mm (3/8 inç)	3/8 inç	H7381X	30,5 m (100 ft)	9,5 mm (3/8 inç)	3/8 inç
H45010	3,0 m (10 ft)	12,7 mm (1/2 inç)	1/2 inç	H55010	3,0 m (10 ft)	12,7 mm (1/2 inç)	1/2 inç	H75003	0,9 m (3 ft)	12,7 mm (1/2 inç)	1/2 inç
H45025	7,6 m (25 ft)	12,7 mm (1/2 inç)	1/2 inç	H55025	7,6 m (25 ft)	12,7 mm (1/2 inç)	1/2 inç	H75006	1,8 m (6 ft)	12,7 mm (1/2 inç)	1/2 inç
H45050	15,2 m (50 ft)	12,7 mm (1/2 inç)	1/2 inç	H55050	15,2 m (50 ft)	12,7 mm (1/2 inç)	1/2 inç	H75010	3,0 m (10 ft)	12,7 mm (1/2 inç)	1/2 inç
H4501X	30,5 m (100 ft)	12,7 mm (1/2 inç)	1/2 inç	H5501X	30,5 m (100 ft)	12,7 mm (1/2 inç)	1/2 inç	H75025	7,6 m (25 ft)	12,7 mm (1/2 inç)	1/2 inç
								H75050	15,2 m (50 ft)	12,7 mm (1/2 inç)	1/2 inç
								H7501X	30,5 m (100 ft)	12,7 mm (1/2 inç)	1/2 inç

3/4 inç Hortumlar

H67550 3/4 inç x 15,2 m (50 ft), 448 bar (6500 psi, 44,8 MPa)

H77550 3/4 inç x 15,2 m (50 ft), 500 bar (7250 psi, 50,0 MPa)

Çift Komponentli Ekipman

Isıtmalı Hortumlar – Çift Komponentli Püskürtme Makineleri İçin Güvenilir Performans

Isıtmalı hortumlar, Graco XP™ ve XM™ gibi çift Komponentli yüksek basınçlı havasız ekipmanla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



Güvenlik Bilgileri

Hortumu, herhangi bir yerde bükülme olup olmadığını görmek için kontrol etmeyi unutmayın.

Hortum her zaman kopukluk, çatlak veya aşınmaları görmek için dikkatlice incelenmelidir. Hortumun herhangi bir yerde şişme veya bağlantı yerinde görülen kopukluklar, hortumun arızalanmasına ve değişiminin gerekmesine neden olabilir. Optimum hortum ömrü için hortumun basınç ve sıcaklık derecesini kesinlikle aşmayın.

Sipariş Bilgileri

Su Ceketli Isıtmalı Hortum (Patlayıcı ortamlar için onaylanmıştır) 15,2 m (50 ft) bölümleri

24M440.....	9,53 mm x 6,35 mm (3/8 inç x 1/4 inç)	345 bar (5000 psi, 34,5 MPa)
24M441.....	9,53 mm (3/8 inç x 3/8 inç)	345 bar (5000 psi, 34,5 MPa)
24M442.....	13 mm x 6,35 mm (1/2 inç x 1/4 inç)	345 bar (5000 psi, 34,5 MPa)
24M443.....	13 mm x 9,53 mm (1/2 inç x 3/8 inç)	345 bar (5000 psi, 34,5 MPa)
24M444.....	13 mm (1/2 inç x 1/2 inç)	345 bar (5000 psi, 34,5 MPa)
248118.....	13 mm (1/2 inç x 1/2 inç)	500 bar (7250 psi, 50 MPa)
248119.....	9,53 mm (3/8 inç x 3/8 inç)	500 bar (7250 psi, 50 MPa)
248120.....	13 mm x 9,53 mm (1/2 inç x 3/8 inç)	500 bar (7250 psi, 50 MPa)
248121.....	9,53 mm x 6,35 mm (3/8 inç x 1/4 inç)	500 bar (7250 psi, 50 MPa)
24M439.....	13 mm x 6,35 mm (1/2 inç x 1/4 inç)	500 bar (7250 psi, 50 MPa)

Elektrikli Isıtmalı Hortumlar - (Patlayıcı ortamlar için onaylanmamıştır), 345 bar (5000 psi, 34,5 MPa) 15 m (50 ft), akışkan sıcaklığı sensörü (FTS) kablosu ile

248907.....	6 mm x 10 mm (1/4 inç x 3/8 inç)	345 bar (5000 psi, 34,5 MPa)
248908.....	10 mm (3/8 inç x 3/8 inç)	345 bar (5000 psi, 34,5 MPa)
262727.....	13 mm x 5 mm (1/2 inç x 1/4 inç)	345 bar (5000 psi, 34,5 MPa)
262728.....	13 mm x 10 mm (1/2 inç x 3/8 inç)	345 bar (5000 psi, 34,5 MPa)
262730.....	13 mm (1/2 inç x 1/2 inç)	345 bar (5000 psi, 34,5 MPa)
24P616.....	Elektrikli hortum ısıtma kontrol seti	
24M943.....	Akışkan sıcaklığı sensör seti (FTS), 1/2 inç (13 mm) (fbe) - adaptör bağlantıları gerekir (500 bar için)	
261669.....	Akışkan sıcaklığı sensör seti (FTS), 1/2 (13 mm) (fbe) - adaptör bağlantıları gerekir (345 bar için)	



Statik Mikser, 500 bar (7250 psi, 50 MPa)

262478.....	Statik mikser gömleği, 12 mm x 127 mm (1/2 inç x 5 inç) 500 bar (7250 psi). 248927 karışım parçaları kullanır
248927.....	25'li paket, tek kullanımlık, 12 mm (1/2 inç), 12 parça asetal 15E592 yuvaya tam oturur
511352.....	Statik mikser, 500 bar (7250 psi, 50,0 MPa), MxM, 9,5 mm x 241 mm (3/8 npt x 9,5) npt, 12 kaynaklı set elemanları, Paslanmaz Çelik

Yatırımınızı koruyun! Dış Koruma, hortumunuz için ekstra koruma ve daha uzun kullanım ömrü sağlar.

İki boyut ve fabrikasyonda mevcuttur.

246078.....	Dış Koruma, 15,2 m (50 ft) örgülü polyester mesh. Mavi 2,5 inç nominal çap
246456.....	Dış Koruma, 15,2 m (50 ft) polietilen (6 mil) şeffaf hortum, 5 inç çapında
16T138.....	Yeniden Kullanılabilir Kazınma Ceketleri ile kanca ve kablo bağlayıcı, 15,2 m (50 ft)

Pompa Alt Grupları

Pompa Alt Grupları – Dayanıklılık için yaratıldı

Graco'nun pompa alt grupları ile püskürtme makinenizi, ek bir püskürtme makinesi almanıza gerek kalmadan kolaylıkla çeşitli kaplamalar özelleştirebilirsiniz. Hızlı pompa alt gruplarımız, kolay bakım ve onarım sağlayarak duruş süresini kısaltır ve her işi daha hızlı bitirebilmenizi sağlar. Alt pompa içindeki parçala, uzun ömürlü olması amacıyla tasarlanıp test edilir ve sayısız döngünün üstesinden geldiği kanıtlanmıştır.



Sipariş Bilgileri

Xtreme Püskürtme Makineleri için Xtreme Alt Pompaları

Parça No.	Devir başına çıkış gücü (cc)	Conta	Filtre	Mil	Silindir	Tamir Setleri*
L085C1	85	Xseal_LTH	Hiçbiri	24B819	15F682	24F973
L085C2	85	Xseal_LTH	Dahili	24B819	15F682	24F973
L085C3	85	Tuff-Stack (5)	Hiçbiri	24B819	15F682	262507
L085C4	85	Tuff-Stack (5)	Dahili	24B819	15F682	262507
L115C1	115	Xseal_LTH	Hiçbiri	24B820	15F656	24F972
L115C2	115	Xseal_LTH	Dahili	24B820	15F656	24F972
L115C3	115	Tuff-Stack (5)	Hiçbiri	24B820	15F656	262508
L115C4	115	Tuff-Stack (5)	Dahili	24B820	15F656	262508
L145C1	145	Xseal_LTH	Hiçbiri	24B821	197315	24F971
L145C2	145	Xseal_LTH	Dahili	24B821	197315	24F971
L145C3	145	Tuff-Stack (5)	Hiçbiri	24B821	197315	262510
L145C4	145	Tuff-Stack (5)	Dahili	24B821	197315	262510
L180C1	180	Xseal_LTH	Hiçbiri	24B822	197316	24F969
L180C2	180	Xseal_LTH	Dahili	24B822	197316	24F969
L180C3	180	Tuff-Stack (5)	Hiçbiri	24B822	197316	24F970
L180C4	180	Tuff-Stack (5)	Dahili	24B822	197316	24F970
L220C1	220	Xseal_LTH	Hiçbiri	24B823	197317	24F967
L220C2	220	Xseal_LTH	Dahili	24B823	197317	24F967
L220C3	220	Tuff-Stack (5)	Hiçbiri	24B823	197317	24F968
L220C4	220	Tuff-Stack (5)	Dahili	24B823	197317	24F968
L250C1	250	Xseal_LTH	Hiçbiri	24B824	197318	24F965
L250C2	250	Xseal_LTH	Dahili	24B824	197318	24F965
L250C3	250	Tuff-Stack (5)	Hiçbiri	24B824	197318	24F966
L250C4	250	Tuff-Stack (5)	Dahili	24B824	197318	24F966
L290C1	290	Xseal_LTH	Hiçbiri	24B825	197319	24F963
L290C2	290	Xseal_LTH	Dahili	24B825	197319	24F963
L290C3	290	Tuff-Stack (5)	Hiçbiri	24B825	197319	24F964
L290C4	290	Tuff-Stack (5)	Dahili	24B825	197319	24F964
244849	Bağlantı Seti. Xtreme alt pompasını King, Senator® veya Bulldog® motorlarına adapte etmek için gerekli bağlantı milleri ve kavrama araçlarını içerir.					

* Hem eski hem yeni filtre kapağı serileri için contalar içerir.

Contalar

Püskürtme Makinesi Contaları – Pompanızın performansını en üst düzeye çıkarın

Contalar, basıncı sızdırmayarak ve malzemeyi pompanın için tutarak sprey performansını en üst düzeye çıkarmada büyük rol oynar. Conta ne kadar sıkıysa, performans da o kadar iyi olur. Graco contaları, iki malzemeli yapı sunar. UHMWPE (Ultra yüksek moleküler ağırlıklı polietilen), kurşun geçirmez güvenlik yeleği gibi ürünlerde kullanılan dayanıklı ve yüksek darbe dirençli bir malzemedir. PTFE (politetraflüoroetilen), aşırı ısıya karşı dayanıklı olan ve yemek pişirme malzemelerinde kullanıldığı bilinen, yapışkan olmayan bir boyadır. Doğru conta sıralaması için kılavuzunuza bakın.



Xtreme™ Contalar

3 tane UHMWPE ve 2 tane deri conta

- Aşındırıcı malzemeler için idealdir
- Graco Xtreme NXT Sprey Paketlerinde standarttır



Tuff-Stack™

5 tane karbon dolgulu PTFE conta

- Kimyasal direnç ve yüksek sıcaklıktaki uygulamalar için ideal
- Aşındırıcı malzemeler için ideal değildir
- Solvent içinde şişmez
- Pistona yapışmaz



X-Tuff™

3 tane UHMWPE ve 2 tane karbon dolgulu PTFE conta

- 60°C (140°F) altındaki uygulamalarda kimyasal direnç ve dayanıklılık için ideal
- Graco XP™ Çift Komponentli Sprey Paketlerinde standarttır

Sipariş Bilgileri

Tamir Takımları

XTREME CONTALAR		TUFF-STACK		X-TUFF	
Parça No.	Alt pompa	Parça No.	Alt pompa	Parça No.	Alt pompa
24F973	85cc	262504	36cc	262786	36cc
24F972	115cc	262505	48cc	262787	48cc
24F971	145cc	262506	58cc	262774	54cc
24F969	180cc	262507	85cc	262788	58cc
24F967	220cc	262508	115cc	262775	72cc
24F965	250cc	262510	145cc	262789	85cc
24F963	290cc	24F970	180cc	262776	90cc
		24F968	220cc	262777	97cc
		24F966	250cc	262790	115cc
		24F964	290cc	262791	145cc
				262792	180cc
				262793	220cc
				262794	250cc
				262795	290cc



Yedek Parçalar ve Aksesuarlar

Xtreme NXT Püskürtme Makinesi Aksesuarları



PARÇA NUMARASI AÇIKLAMA

288347.....	Hazne Besleme Seti
255143.....	Duvara Montaj Dirseği
245132.....	Xtreme Zemin Standı Seti
NXT107.....	NXT Hava Motoru Valfi – üç boyutun tümüne uygundur
262230.....	Hafif Tip Xtreme Paketi Arabaları için Harici Hava Kontrolleri
262231.....	Ağır İş Xtreme Paketi Arabaları için Harici Hava Kontrolleri
NXT112.....	Buz Çözme Kontrol Düğmesi (5'li Paket)
NXT102.....	Buz Çözme Kontrolü Tamir Takımı
NXT100.....	Değiştirme Vanası Seti
181072.....	Yuvarlak Emiş Borusu Süzgeci
191635.....	Boru Süzgeci
245176.....	Emiş Kiti, OEM Emiş Takımının yerine (1,8 m, 6 ft hortum)
288687.....	Emiş Kiti, Duvara Monte Sürüm (3 m, 10 ft hortum)
245136.....	200 l (55 gal) emiş borusu uzatması
245190.....	Giriş Topu Yayı Yükleme Kiti: 145cc, 180cc
245191.....	Giriş Topu Yayı Yükleme Kiti: 220cc, 250cc, 290cc
245127.....	145 veya 180 cc alt pompa için karbür piston bilyalı valfi, 3'lü paket
244841.....	Yağlayıcı – NXT Hava Motoru
206995.....	TSL, 0,9 l (1 qt)

DataTrak™



Graco'nun özel DataTrak kontrol seti, pompa tespitleri ve malzeme kullanımı da dahil Xtreme NXT püskürtme makinenizin performansı ile ilgili bilgi toplar. Bunun yanı sıra, bir sorun veya kaza durumunda motor sızıntısına karşı koruma sağlar.

NXT206.....	NXT 2200 için DataTrak Yükseltme Seti
NXT306.....	NXT 3400 için DataTrak Yükseltme Seti
NXT606.....	NXT 6500 için DataTrak Yükseltme Seti

Pompa Alt Grubu Malzeme Filtresi

Malzeme Filtresi Elemanları

> 85cc ve 115cc ile kullanılır:

236495.....	30 mesh (595 mikron), 2'li paket
238444.....	30 mesh (595 mikron), 25'li paket
236496.....	60 mesh (250 mikron), 2'li paket
238446.....	60 mesh (250 mikron), 25'li paket
236497.....	100 mesh (149 mikron), 2'li paket
238448.....	100 mesh (149 mikron), 25'li paket

> 145cc, 180cc, 220cc, 250cc, 290cc ile kullanılır:

224458.....	30 mesh (595 mikron), 2'li paket
238436.....	30 mesh (595 mikron), 25'li paket
224459.....	60 mesh (250 mikron), 2'li paket
238438.....	60 mesh (250 mikron), 25'li paket
224468.....	100 mesh (149 mikron), 2'li paket
238440.....	100 mesh (149 mikron), 25'li paket

Filtre Desteği

> 85cc ve 115cc ile kullanılır:

188420.....	Çoklu filtre desteği
-------------	----------------------

Filtre Desteği

> 145cc, 180cc, 220cc, 250cc, 290cc ile kullanılır:

186075.....	Çoklu filtre desteği
179801.....	Karbon çeliği filtre desteği

Filtre Başlığı Dönüşüm Setleri

24F975.....	85-290cc pompa alt grupları için - Ref. kılavuz 406882
-------------	--

Çift Komponentli Ekipman

Bilyalı Valfler (Ref. kılavuz 306861)*

102644.....	207 bar (3000 psi, 20,7 MPa) cs, giriş: 3/4 npt (f), çıkış: 3/4 npt (f), PTFE contalar, naylon yataklar
102646.....	207 bar (3000 psi, 20,7 MPa) cs, giriş: 1/2 npt (f), çıkış: 1/2 npt (f), PTFE contalar, naylon yataklar
218901.....	345 bar (5000 psi, 34,5 MPa) cs, giriş: 1/4 npsm (m), çıkış: 3/4 unf (m), PTFE contalar, JIC-8 çıkış
239018.....	345 bar (5000 psi, 34,5 MPa) ss, giriş: 1/4 npt (m), çıkış: 1/4 npt (m), PTFE contalar, naylon yataklar
223959.....	345 bar (5000 psi, 34,5 MPa) cs, giriş: 3/8 npt (m), çıkış: 1/4 npt (m), PTFE contalar, naylon yataklar
248271.....	345 bar (5000 psi, 34,5 MPa) ss, giriş: 1/4 npt (m), çıkış: 1/4 npt (m), PTFE contalar, naylon yataklar
235992.....	345 bar (5000 psi, 34,5 MPa) ss, giriş: 3/8 npt (m), çıkış: 1/4 npt (m), PTFE contalar, naylon yataklar
238635.....	345 bar (5000 psi, 34,5 MPa) cs, giriş: 1/4 npt (m), çıkış: 1/4 npt (m), floro elastomer contalar, naylon contalar
210659.....	345 bar (5000 psi, 34,5 MPa) cs, giriş: 1/4 npt (m), çıkış: 3/8 npt (m), floro elastomer contalar, naylon contalar
214037.....	345 bar (5000 psi, 34,5 MPa) cs, giriş: 1/4 npt (m), çıkış: 1/4 npt (m), PTFE contalar, naylon yataklar
223960.....	345 bar (5000 psi, 34,5 MPa) cs, giriş: 3/8 npt (m), çıkış: 3/8 npt (m), PTFE contalar, naylon yataklar
210657.....	345 bar (5000 psi, 34,5 MPa) cs, giriş: 1/4 npt (m), çıkış: 1/4 npt (m), floro elastomer contalar, naylon contalar
210658.....	345 bar (5000 psi, 34,5 MPa) cs, giriş: 3/8 npt (m), çıkış: 3/8 npt (m), floro elastomer contalar, naylon contalar
262739.....	500 bar (7250 psi, 50 MPa) 1/2 inç (13 mm) - kabzalı
262740.....	500 bar (7250 psi, 50 MPa) 1/2 inç (13 mm) - kabzasız
237304.....	510 bar (7400 psi, 515 MPa) cs, giriş: 3/8 npt (m), çıkış: 3/8 npt (m), PTFE contalar, PEEK yataklar
237303.....	510 bar (7400 psi, 515 MPa) cs, giriş: 1/4 npt (m), çıkış: 1/4 npt (m), PTFE contalar, PEEK yataklar

*Onarım kitleri de mevcuttur, Ref. kılavuz 406882

Giriş Filtreleri ve Emiş Tüpleri

245136.....	200 l (55 gal) emiş tüpü uzatma kiti
109534.....	Filtre emiş hattı, 3/8 npt (f), 20 mesh, paslanmaz çelik
241576.....	Emiş tüpü kiti ve 1,8 m (6 ft) hortum. Xtreme püskürtme makinesi kiti
181072.....	Filtre, giriş, 1 inç npsm (f), 8 mesh iç, 16 mesh dış, paslanmaz çelik. Xtreme püskürtme makinesi emiş kitine uygundur
249024.....	1 inç giriş "Y" filtre kiti (bilyalı valf ile)
248970.....	3/4 inç giriş "Y" filtre kiti (bilyalı valf ile)

Besleme Pompası Kitleri ve Aksesuarları

256276.....	5:1 hazne besleme pompası kiti - 76 l (20 gal) haznelerle kullanım için - Ref. kılavuz 312769
256433.....	10:1 besleme pompası, hortum ve regülatör kitiyle birlikte - Ref. kılavuz 312769
248825.....	Monark™ 5:1, 3,0 m (10 ft) hortum, regülatör kitiyle birlikte - Ref. kılavuz 310863
256275.....	T2 2:1 hazne besleme pompası kiti - 76 l (20 gal) haznelerle kullanım için - Ref. kılavuz 312769
295616.....	T2 transfer pompası, 2,25:1, 5,0 gal/dk (19 litre/dk) - Ref. kılavuz 311882
246081.....	Komple T2 besleme pompası sistemi, çift komponentli - Ref. kılavuz 311882
248829.....	Besleme pompası regülatör kiti - Ref. kılavuz 310863
262393.....	Merkur™ 45:1. Hava kontrolleri, kova sifonu ve karışım manifolduna doğru 0,9 m (3 ft) hortum içerir
248824.....	Besleme pompa setleri ile çalışmak üzere hava bağlantılı Twistork™ (referans kılavuz 310863)



Yedek Parçalar ve Aksesuarlar



Dirsek Bağlantısı

100840.....	517 bar (7500 psi, 51,7 MPa), 1/4 npt (m), 1/4 npt (f), Sokak, 90
164259.....	500 bar (7250 psi, 50 MPa), 3/8 npt (m), 1/4 npt (f), Sokak, 90
155699.....	500 bar (7250 psi, 50 MPa), 3/8 npt (m), 3/8 npt (f), Sokak, 90
166999.....	500 bar (7250 psi, 50 MPa), 1/2 npt (m), 1/4 npt (f), Sokak, 90
158683.....	510 bar (7400 psi, 51 MPa), 1/2 npt (m), 1/2 npt (f), Sokak, 90



Dirsek

100840.....	500 bar (7250 psi, 50 MPa), 1/2 npt (m), 1/2 npt (f), Sokak, 60
-------------	---

Nipel

166606.....	483 bar (7000 psi, 48,3 MPa), 3/4 npt (m), 3/8 npt (m), 4 1/2 inç, Küçültücü, heks
158979.....	500 bar (7250 psi, 50 MPa), 1/2 npt (m), 3/8 npt (m), 2 3/4 inç, Küçültücü, heks
164672.....	500 bar (7250 psi, 50 MPa), 3/8 npt (m), 1/4 npsm, 1 3/8 inç, Küçültücü, heks
156877.....	500 bar (7250 psi, 50 MPa), 1/2 npt (m), 1/2 npt (m), 2 1/2 inç, Küçültücü, heks
160790.....	500 bar (7250 psi, 50 MPa), 3/8 npt (m), 3/8 npt (m), 3 5/8 inç, Küçültücü, heks
156849.....	500 bar (7250 psi, 50 MPa), 3/8 npt (m), 3/8 npt (m), 1 1/2 inç, Küçültücü, heks
156850.....	500 bar (7250 psi, 50 MPa), 3/8 npt (m), 3/8 npt (m), 2 1/2 inç, Küçültücü, heks
166846.....	500 bar (7250 psi, 50 MPa), 1/4 npt (m), 1/4 nps (m), Küçültücü, heks, paslanmaz çelik
157129.....	500 bar (7250 psi, 50 MPa), 3/4 npt (m), 3/8 npt (m), 3 1/4 inç, Küçültücü, heks
158491.....	510 bar (7400 psi, 51 MPa), 1/2 npt (m), 1/2 npt (m), 1 5/8 inç, Küçültücü, heks
162449.....	510 bar (7400 psi, 51 MPa), 1/2 npt (m), 1/4 npt (m), 1 5/8 inç, Küçültücü, heks
159239.....	510 bar (7400 psi, 51 MPa), 1/2 npt (m), 3/8 npt (m), 1 5/8 inç, Küçültücü, heks
162453.....	517 bar (7500 psi, 51,7 MPa), 1/4 npt (m), 1/4 nps (m), 1 1/5 inç, Küçültücü, heks
166971.....	517 bar (7500 psi, 51,7 MPa), 1/4 npt (m), 1/4 npt (m), 1 3/8 inç, Küçültücü, heks
196181.....	517 bar (7500 psi, 51,7 MPa), 1/4 npt (m), 1/4 nps (m), 1 1/5 inç, nikel plakalı, Küçültücü, heks
192593.....	552 bar (8000 psi, 55,2 MPa), 3/4 npt (m), 1/2 nps (m), 2 3/4 inç, Küçültücü, heks, paslanmaz çelik
164856.....	552 bar (8000 psi, 55,2 MPa), 3/8 npt (m), 1/4 npt (m), 1 5/8 inç, Küçültücü, heks
165198.....	690 bar (10000 psi, 69 MPa), 3/8 npt (m), 1/4 npt (m), 1 3/4 inç, Küçültücü, heks



T dirsek

15R875	500 bar (7250 psi, 50 MPa), 1/4 npt (m), 1/4 npt (f), 1/4 npt (f), (mxf) yol (f) dal
15R874	500 bar (7250 psi, 50 MPa), 3/8 npt (m), 3/8 npt (f), 3/8 npt (f), (mxf) yol (f) dal
15R873	500 bar (7250 psi, 50 MPa), 1/2 npt (m), 1/2 npt (f), 1/2 npt (f), (mxf) yol (f) dal



Cıvatalı Bağlantı ve Firdöndüler

114339.....	345 bar (5000 psi, 34,5 MPa), (mxf), 1/4 npt (m), 1/4 npsm (f), paslanmaz çelik
207152.....	500 bar (7250 psi, 50 MPa), (fxf), 3/8 npt (f), 3/8 npsm (f)
155865.....	500 bar (7250 psi, 50 MPa), (fxf), 1/2 npt (f), 1/2 npsm (f)
156684.....	500 bar (7250 psi, 50 MPa), (mxf), 1/2 npt (m), 1/2 npsm (f)
156173.....	510 bar (7400 psi, 51 MPa), (fxf), 3/8 npt (f), 3/8 npsm (f)
157705.....	517 bar (7500 psi, 51,7 MPa), (mxf), 1/4 npt (m), 3/8 npsm (f)
155665.....	517 bar (7500 psi, 51,7 MPa), (mxf), 3/8 npt (m), 3/8 npsm (f)
235208.....	517 bar (7500 psi, 51,7 MPa), (mxf), 3/8 npt (m), 3/8 npsm (f), paslanmaz çelik
162505.....	517 bar (7500 psi, 51,7 MPa), (mxf), 3/8 npt (m), 1/2 npsm (f)
158256.....	517 bar (7500 psi, 51,7 MPa), (mxf), 1/2 npt (m), 3/8 npsm (f)
155570.....	690 bar (10000 psi, 69 MPa), (fxf), 1/4 npt (f), 1/4 npsm (f)
156823.....	690 bar (10000 psi, 69 MPa), (mxf), 1/4 npt (m), 1/4 npsm (f)



236987.....	Hortum firdöndüsü, 500 bar (7250 psi, 50 MPa), (mxf) 1/4 npsm (m), 1/4 npsm (f), paslanmaz çelik
189018.....	Tabanca firdöndüsü, 517 bar (7500 psi, 51,7 MPa), (mxf) 1/4 npsm (m), 1/4 npsm (f), nikel plakalı



Küçültme Burçları

- 159841..... 500 bar (7250 psi, 50 MPa), 3/8 npt (m), 1/4 npt (f)
100206..... 500 bar (7250 psi, 50 MPa), 1/2 npt (m), 1/4 npt (f)
121433..... 500 bar (7250 psi, 50 MPa), 1/2 npt (m), 3/8 npt (f)



Kaplin

- 113093..... 500 bar (7250 psi, 50 MPa), 1/4 npt (f), 1/4 npt (f)
162024..... 500 bar (7250 psi, 50 MPa), 3/8 npt (f), 3/8 npt (f)
158581..... 500 bar (7250 psi, 50 MPa), 1/2 npt (f), 1/2 npt (f)



Kaplin Adaptörü

- 150286..... 500 bar (7250 psi, 50 MPa), 3/8 npt (m), 3/8 npt (f). 15E592 karıştırma tüpünün girişinde kullanılır.
15B729 500 bar (7250 psi, 50 MPa), 3/8 npt (f), 3/8 npsm (m)
150287..... 500 bar (7250 psi, 50 MPa), 3/8 npt (f), 1/4 npt (m)



Tapa

- 100721..... 500 bar (7250 psi, 50 MPa), 1/4 npt, heks, soket, kısa
101754..... 500 bar (7250 psi, 50 MPa), 3/8 npt, heks, soket, kısa
100361..... 500 bar (7250 psi, 50 MPa), 1/2 npt, heks, soket, kısa



Hazneler

- 234097..... 28 l (7,5 gal) yeşil malzeme tankı. Koruyucu, conta, 1 inç npt (m) çıkış bağlantısı dahil
234017..... 28 l (7,5 gal) mavi malzeme tankı. Koruyucu, conta, 1 inç npt (m) çıkış bağlantısı dahil
255963..... Hazne, çift duvarlı, 76 l (20 gal) - Ref. kılavuz 312747
256257..... Çift duvarlı 76 l (20 gal) hazne ısıtma kiti, 240V, 3,6 m (12 ft) kablo dahil - Ref. kılavuz 312747
256512..... Kurutucu kiti - 76 l (20 gal) haznelerle kullanım için, giren havayı kurutur - Ref. kılavuz 406739
256274..... Twistork karıştırıcı kiti - 76 l (20 gal) haznelerle kullanım için - Ref. kılavuz 312769

High Pressure Viscon™ Malzeme Isıtıcıları, Tehlikesiz Ortamlar İçin

Ref. kılavuz 309524

- 245867..... 120 VAC, 2300 watt, 19,2 amp, 500 bar (7250 psi)
245868..... 200 VAC, 4000 watt, 20,0 amp, 500 bar (7250 psi)
245869..... 240 VAC, 4000 watt, 16,7 amp, 500 bar (7250 psi)
245870..... 480 VAC, 4000 watt, 8,3 amp, 500 bar (7250 psi)
246276..... 380 VAC, 4000 watt, 10,5 amp, 500 bar (7250 psi)



High Pressure Viscon Malzeme Isıtıcıları, Tehlikeli Ortamlar İçin

Ref. kılavuz 309524

- 245848..... 120 VAC, 2300 watt, 19,2 amp, 500 bar (7250 psi)
245862..... 200 VAC, 4000 watt, 20 amp, 500 bar (7250 psi)
245863..... 240 VAC, 4000 watt, 16,7 amp, 500 bar (7250 psi)
246254..... 380 VAC, 4000 watt, 10,5 amp, 500 bar (7250 psi)
245864..... 480 VAC, 4000 watt, 8,3 amp, 500 bar (7250 psi)



Viscon HF, Yüksek Debili Malzeme Isıtıcıları, Tehlikesiz Ortamlar İçin

Ref. kılavuz 3A2954

- 24P016..... 240 VAC, 5400 watt, 22,5 amp
262853..... 240 VAC, 5400 watt, 22,5 amp, RTD sensörüyle dışarıdan kumanda edilir



Viscon HF, Yüksek Debili Malzeme Isıtıcıları, Tehlikeli Ortamlar İçin

Ref. kılavuz 309524

- 24W248..... 240 VAC, 5400 watt, 22,5 amp, 500 bar (7250 psi)
24W249..... 240 VAC, 5400 watt, 22,5 amp, 500 bar (7250 psi), RTD sensörüyle dışarıdan kumanda edilir



GRACO HAKKINDA

1926 yılında kurulan Graco, akışkan malzeme idare sistemleri ve bileşenleri alanında dünya lideridir. Graco ürünleri, ticari ve endüstriyel işletmelerde, araç yağlama işlemlerinde kullanılan birçok akışkan ve viskoz malzemeyi taşır, ölçer, kontrol eder, dağıtımını yapar ve uygular.

Şirketin başarısı, teknolojik mükemmelliğe olan kararlı bağlılığına, dünya kalitesinde üretimine ve benzersiz müşteri hizmetlerine dayanmaktadır. Graco birlikte çalıştığı nitelikli distribütörler ile, geniş bir alan olan akışkan malzeme kontrol çözümlerinde kalite standartlarını belirleyen en yeni sistemleri, en kaliteli ürünleri ve en son teknolojiyi sunar. Graco, son kat püskürtme, koruyucu kaplama, boya sirkülasyonu, yağlama, mastik ve yapıştırıcıların sanayi uygulamalarına ve ayrıca yapı sektörüne yönelik de makineler sunar. Graco'nun devam eden akışkan malzeme yönetimi ve kontrolü üzerine yatırımları, küresel pazara yenilikçi çözümler sunmaya devam edecektir.

GRACO MERKEZLERİ

POSTA ADRESİ

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel: 612-623-6000
Faks: 612-623-6777

AMERİKA

MINNESOTA

Genel Merkez
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

AVRUPA

BELÇİKA

Avrupa Merkezi
Graco BVBA
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,
Belçika
Tel: 32 89 770 700
Faks: 32 89 770 777

ASYA PASİFİK

AVUSTRALYA

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Avustralya
Tel: 61 3 9468 8500
Faks: 61 3 9468 8599

ÇİN

Graco Hong Kong Ltd.
Shanghai Representative Office
Building 7
1029 Zhongshan Road South
Huangpu District
Shanghai 200011
Çin Halk Cumhuriyeti
Tel: 86 21 649 50088
Faks: 86 21 649 50077

HİNDİSTAN

Graco Hong Kong Ltd.
Hindistan İrtibat Bürosu
Room 432, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
Hindistan 122001
Tel: 91 124 435 4208
Faks: 91 124 435 4001

JAPONYA


Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japonya 2240025
Tel: 81 45 593 7300
Faks: 81 45 593 7301

KORE

Graco Korea Inc.
Shinhan Bank Building
4th Floor #1599
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-si, Kore 431-060
Tel: 82 31 476 9400
Faks: 82 31 476 9801

Bu belgede yer alan tüm yazılı ve görsel veriler baskı sırasında mevcut en son ürün bilgilerini içermektedir.
Graco, önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Graco ISO 9001 sertifikasına sahiptir.



Avrupa
+32 89 770 700
FAKS +32 89 770 777
WWW.GRACO.COM

©2015 Graco BVBA 349329TR Rev. A 08/15 Avrupa'da Basılmıştır.
Tüm diğer markalar ve ticari isimler sadece tanımlama amacıyla kullanılmıştır ve sahiplerine aittir.