

Onafhankelijk verwarmde slang met stekker



Oplossing voor draagbare spuitsystemen



BEWEZEN KWALITEIT. TOONAANGEVENDE TECHNOLOGIE.

Een onafhankelijk verwarmde slang

Slangverwarming hoeft niet langer af te hangen van uw Reactor of andere spuitapparatuur. Consistente slangverwarming zonder circulatie wordt mogelijk, waardoor u tijd bespaart en het materiaalrendement verhoogt.

De onafhankelijk verwarmde slang met stekker van Graco biedt slangverwarming in een zelfstandig systeem dat kan worden aangesloten op een standaardstopcontact van 240 volt. De slang is verkrijgbaar in lengtes van 15 m, 30 m of 45 m en biedt u volledige controle voor betrouwbare, snelle en gecontroleerde verwarming op maat van uw behoeften.

Een ideale oplossing voor de Graco Reactor[®] E-10-, E-10hp- en E-8p-modellen.





Een betere, productievere oplossing



Hogere productiviteit

- Aan het begin van de dag kunt u met verwarmde slangen sneller aan de slag, zonder dat het materiaal moet circuleren om op temperatuur te komen.
- Verwarmde slangen behouden de temperatuur van het chemisch materiaal, ook wanneer u niet spuit. Het is dus niet nodig het toestel in 'circulatiemodus' te zetten telkens u het pistool neerlegt.
- Er is geen circulatieslangenbundel nodig, dus kunt u twee slangen uit de bundel halen en de slang zo lichter en flexibeler maken.



Beter materiaalrendement

- Het chemisch materiaal blijft op temperatuur in de slang wanneer u niet spuit, zodat u gegarandeerd geen koud materiaal spuit en het rendement hoger wordt.
- Maakt gebruik van een materiaaltemperatuursensor (FTS) om de gewenste temperatuur nauwkeurig te meten en te behouden.
- Met de aanpasbare temperatuurregelaar kunt u de gewenste temperatuur selecteren, tot 70 °C.
- 11 °C delta-T per 15 m.* Afhankelijk van de slanglengte en het voltage kunt u tussen 11 °C en 33 °C delta-T krijgen tijdens het spuiten.

** Delta-T-prestaties zijn afhankelijk van verschillende factoren, werkelijke delta-T kan verschillen.*

Langer spuitseizoen



- Verwarmde slangen verlengen het spuitseizoen zodat u ook in de koudere maanden kunt spuiten zonder dat u een alternatief nodig hebt om het chemisch materiaal warm te houden.
- Bij chemisch materiaal dat gewoonlijk op kamertemperatuur wordt gespoten (21 °C) kunt u met de verwarmde slang blijven spuiten, zelfs wanneer de omgevingstemperatuur niet ideaal is.



Bestelinformatie

Voeg de onafhankelijk verwarmde slang met stekker van Graco als accessoire toe aan uw draagbaar systeem.

De slang past op elk draagbaar Graco-systeem en kan ook onafhankelijk worden gebruikt voor andere toepassingen waarbij een verwarmde slang voordelen kan hebben.

Plaats uw bestelling in twee eenvoudige stappen:

STAP 1

Kies de gewenste slanglengte

Bepaal de slanglengte (15 m, 30 m of 45 m). Let op: u kunt geen slangen aan elkaar verbinden om de slang verlengen. Alle slangen moeten worden gebruikt met een hulpslang.

ARTIKELNUMMER SLANG	SLANG- LENGTE	VOLTAGE	STROOM- STERKTE	VERMOGEN/ Slangenset	DELTA-T @ 2 LPM*	NOMINALE DRUK SLANG
26C015	15 m	240	6	1.400	11 °C	210 bar
26C016	30 m	240	12	2.800	22 °C	210 bar
26C017	45 m	240	16	3.800	33 °C	210 bar

* Delta-T-prestaties zijn afhankelijk van verschillende factoren, werkelijke delta-T kan verschillen.

STAP 2

Kies de regelaarkit die compatibel is met uw slangvoltage en Graco-toestel

Bepaal welk spuittoestel u zult gebruiken (E-10, E-10hp of E-8p) en stem het voltage van de regelaar af op het voltage van de slang die u kiest. (Het voltage van de slang en de regelaar hoeven niet overeen te komen met het voltage van het toestel).

REGELAARKITS	TOESTEL	VOLTAGE	TEMPERATUUREENHEDEN
25M750*	E-8p	120	F
25M751*	E-10/E-10hp	120	F
25M752*	E-8p	240	F
25M753*	E-10/E-10hp	240	F
25M754*	E-8p	240	C
25M755*	E-10/E-10hp	240	C

* Kits bevatten een regelaar, een toestelinstallatiekit, een FTS en een hulpslang.





OVER GRACO

Graco is opgericht in 1926 en is wereldmarktleider op het gebied van vloeistofbehandelingssystemen en -componenten. De producten van Graco verplaatsen, meten, regelen, doseren en brengen een breed scala vloeistoffen en viskeuze materialen aan voor smering van voertuigen en voor commerciële en industriële omgevingen.

Het succes van het bedrijf is gebaseerd op de niet-aflatende toewijding aan de allerhoogste technische kwaliteit, wereldklasse productie en eersteklas klantenservice. Graco werkt nauw samen met erkende dealers en biedt systemen, producten en technologie die de kwaliteitsstandaard bepalen op een breed terrein van oplossingen voor vloeistofbehandeling. Naast materieel voor de aannemersbranche levert Graco apparatuur voor verfspuiten, beschermende coatings, verfcirculatie, smering en het doseren van kleef- en dichtmiddelen. Graco investeert doorlopend in materiaalmanagement en -beheersing en biedt daardoor continu innovatieve oplossingen voor de wereldmarkt.t.

GRACO-VESTIGINGEN

POSTADRES

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel.: 612-623-6000
Fax: 612-623-6777

NOORD- EN ZUID-AMERIKA

MINNESOTA

Wereldwijd hoofdkantoor
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

EUROPA

BELGIË

Europees Distributiecentrum
Graco Distribution BVBA
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen
België
Tel.: 32 89 770 700
Fax: 32 89 770 777

AZIË EN OCEANIË

AUSTRALIË

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Australië
Tel.: 61 3 9468 8500
Fax: 61 3 9468 8599

CHINA

Graco Hong Kong Ltd.
Shanghai Representative Office
Building 7
1029 Zhongshan Road South
Huangpu District
Shanghai 200011
Volksrepubliek China
Tel.: 86 21 649 50088
Fax: 86 21 649 50077

INDIA

Graco Hong Kong Ltd.
India Liaison Office
Room 432, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
India 122001
Tel.: 91 124 435 4208
Fax: 91 124 435 4001

JAPAN

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japan 2240025
Tel.: 81 45 593 7300
Fax: 81 45 593 7301

KOREA

Graco Korea Inc.
38, Samsung 1-ro 1-gil
Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18449
Republiek Korea
Tel.: 82 31 8015 0961
Fax: 82 31 613 9801

Alle teksten en afbeeldingen in dit document zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie zoals bekend op het tijdstip van publicatie. Graco behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder kennisgeving wijzigingen door te voeren.

Graco is ISO 9001-gecertificeerd.



Europa
+32 89 770 700
FAX +32 89 770 777
WWW.GRACO.COM

©2017 Graco Distribution BVBA 349952NL Rev. A 01/18 Enkel als elektronische versie.
Alle andere merknamen of merken zijn gebruikt voor identificatiedoeleinden en zijn handelsmerken van hun betreffende eigenaars.