

Niezależny wąż podgrzewany



Rozwiązanie do przenośnych urządzeń natryskujących



UZNANA JAKOŚĆ. WIODĄCA TECHNOLOGIA.

Niezależny wąż podgrzewany

Podgrzewanie węża już nie musi zależeć od urządzenia natryskowego, takiego jak Reactor. Wąż może być równomiernie podgrzewany bez recyrkulacji, co nie tylko skraca czas pracy, ale też zwiększa wydajność materiału.

Niezależny wąż podgrzewany Graco to autonomiczne urządzenie zasilane ze zwykłego gniazda 240 V. Jest dostępny w odcinkach o długości 15 m (50 stóp), 30 m (100 stóp) oraz 45 m (150 stóp) i gwarantuje możliwość niezawodnego, szybkiego i regulowanego podgrzewania.

Doskonałe rozwiązanie do modeli Graco Reactor® E-10, E-10hp oraz E-8p.



Lepsze, bardziej produktywne rozwiązanie



Zwiększ wydajność

- Wąż podgrzewany pozwala przyspieszyć rozpoczęcie pracy bez konieczności recyrkulacji materiału w celu uzyskania odpowiedniej temperatury.
- Wężę podgrzewane utrzymują temperaturę materiału nawet podczas przerw w natrysku, więc nie musisz już ustawiać maszyny w trybie recyrkulacji po każdym odłożeniu pistoletu.
- Uszczupla wiązkę o dwa przewody do recyrkulacji, dzięki czemu wąż staje się lżejszy i bardziej elastyczny.

Większa wydajność materiału



- Utrzymuje temperaturę materiału w wężu nawet podczas przerw w natrysku, zapobiegając nieefektywnemu natryskowi zimnego materiału.
- Wykorzystuje czujnik FTS do precyzyjnego monitorowania i utrzymywania pożądanej temperatury.
- Regulacja temperatury pozwala ustawić pożądaną wartość do 70°C (160°F).
- 11°C (20°F) delta T na każde 15 m (50 stóp). * W zależności od długości węża i napięcia można uzyskać od 11°C do 33°C (20-60°F) delta T podczas natryskiwania.

** Wartość delta T jest uzależniona od wielu czynników, więc rzeczywista wartość może być inna.*

Wydluż sezon prac natryskowych



- Wężę podgrzewane wydłużają sezon prac natryskowych o zimniejsze miesiące; nie trzeba się już martwić o alternatywne metody utrzymywania podwyższonej temperatury materiału.
- W przypadku materiałów przeznaczonych do natryskiwania w temperaturze pokojowej (21°C (70°F)) wąż podgrzewany pozwala kontynuować natrysk, nawet w niesprzyjającej temperaturze otoczenia.



Informacje wymagane do zamówienia

Dodaj niezależny wąż podgrzewany Graco do swojego przenośnego agregatu.

Wąż pasuje do wszystkich przenośnych systemów Graco, ale może być także wykorzystywany do innych zastosowań, gdzie użycie węża podgrzewanego może ułatwić pracę.

Zamawianie – dwa proste kroki:

KROK 1

Wybierz wąż o odpowiedniej długości

Określ długość węża: 15 m (50 stóp), 30 m (100 stóp) lub 45 m (150 stóp). Ważne jest, aby pamiętać, że węży nie można ze sobą łączyć. Wszystkich węży należy używać razem z węzłem z końcówką biczową.

NUMER KATALOGOWY WĘŻA	DŁUGOŚĆ WĘŻA	WOLTY	AMPERY	WATY/ Zestaw węża	DELTA T, 2 L/MIN	CISNIENIE ZNAMIONOWE WĘŻA
26C015	15 m (50 stóp)	240	6	1400	11°C (20°F)	210 barów (3000 psi)
26C016	30 m (100 stóp)	240	12	2800	22°C (40°F)	210 barów (3000 psi)
26C017	45 m (150 stóp)	240	16	3800	33°C (60°F)	210 barów (3000 psi)

* Wartość delta T jest uzależniona od wielu czynników, więc rzeczywista wartość może być inna.

KROK 2

Wybierz zestaw sterujący, który będzie działał z napięciem węża i maszyną Graco

Wybierz potrzebne urządzenie natryskowe: E-10, E-10hp lub E-8p i dopasuj napięcie sterownika do napięcia wybranego węża. (Napięcia węży i sterowników nie muszą pasować do napięcia w maszynie).

ZESTAWY STEROWNIKÓW	MASZYNA	WOLTY	JEDN. TEMP.
25M750*	E-8p	120	F
25M751*	E-10/E-10hp	120	F
25M752*	E-8p	240	F
25M753*	E-10/E-10hp	240	F
25M754*	E-8p	240	C
25M755*	E-10/E-10hp	240	C

* W zestawie: sterownik, zestaw do instalacji na maszynie, FTS, wąż z końcówką biczową.





O FIRMIE GRACO

Firma Graco, założona w 1926 roku, należy do czołowych producentów elementów i systemów transferu płynów na świecie. Produkty Graco służą do tłoczenia, mierzenia, kontrolowania, dozowania oraz aplikacji szerokiego zakresu cieczy i materiałów lepkich używanych do smarowania pojazdów w zastosowaniach komercyjnych i przemysłowych.

Firma osiągnęła sukces dzięki nieustannemu dążeniu do doskonałości technicznej, produkcji na poziomie światowym i doskonałej obsłudze klientów. Współpracując ściśle z wykwalifikowanymi dystrybutorami, firma Graco oferuje systemy, produkty i technologie, które ustanawiają standardy jakościowe w wielu branżach zajmujących się transferem płynów. Firma Graco dostarcza sprzęt do natrysku wykończeniowego, nakładania powłok ochronnych oraz cyrkulacji farby, smarowania i dozowania środków klejących i uszczelniających, jak również wydajne wyposażenie dla przemysłu budowlanego. Ciągłe inwestycje firmy Graco owocują innowacyjnymi rozwiązaniami dla różnorodnych rynków na całym świecie.

ADRESY FIRMY GRACO

ADRES POCZTOWY

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel.: 612-623-6000
Faks: 612-623-6777

AMERYKA PŁN. I PŁD.

MINNESOTA

Centrala światowa
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

EUROPA

BELGIA

European Distribution Center
Graco Distribution BVBA
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,
Belgia
Tel.: 32 89 770 700
Faks: 32 89 770 777

AZJA I PACYFIK

AUSTRALIA

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Australia
Tel.: 61 3 9468 8500
Faks: 61 3 9468 8599

CHINY

Graco Hong Kong Ltd.
Przedstawicielstwo w Szanghaju
Building 7
1029 Zhongshan Road South
Huangpu District
Shanghai 200011
Chińska Republika Ludowa
Tel.: 86 21 649 50088
Faks: 86 21 649 50077

INDIE

Graco Hong Kong Ltd.
India Liaison Office
Room 432, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
Indie 122001
Tel.: 91 124 435 4208
Faks: 91 124 435 4001

JAPONIA

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japonia 2240025
Tel.: 81 45 593 7300
Faks: 81 45 593 7301

KOREA

Graco Korea Inc.
38, Samsung 1-ro 1-gil
Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18449
Korea Południowa
Tel.: 82 31 8015 0961
Faks: 82 31 613 9801

Wszystkie dane zawarte w niniejszej broszurze w formie pisemnej lub graficznej odzwierciedlają informacje aktualne w momencie oddawania jej druku. Firma Graco zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.

Firma Graco posiada certyfikat ISO 9001.



Europa
+32 89 770 700
FAKS +32 89 770 777
WWW.GRACO.COM

©2017 Graco Distribution BVBA 349952PL ver. A 01/18 Wylącznie wersja elektroniczna.
Wszystkie nazwy lub znaki firmowe używane są do celów identyfikacji i stanowią zastrzeżone znaki towarowe ich odpowiednich właścicieli.