



# Независимый нагреваемый шланг

Решение для портативных систем распыления



ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕСТВО. ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.

# Система независимого нагреваемого шланга

Нагрев шланга больше не зависит от системы Reactor или любого другого оборудования для распыления. Шланг может постоянно нагреваться без рециркуляции, что позволит сохранить ваше время – а также увеличить выработку материала.

Независимый нагреваемый шланг Graco – это автономная система, которую можно включать в стандартную электрическую розетку с напряжением 240 В. Имеются шланги длиной в 15 м, 30 м и 45 м, так что теперь вы можете быстро выполнять любую работу с помощью надежной конструкции с регулируемым нагревом.

Идеальное решение для систем Graco Reactor® E-10, E-10hp и E-8p.





# Улучшенное, более производительное оборудование



## Повысьте производительность

- Нагреваемые шланги позволяют быстрее начать работу, поскольку больше не нужно рециркулировать материал, чтобы нагреть его до необходимой температуры.
- Нагреваемые шланги поддерживают температуру компонентов даже при остановке работы, так что не нужно переводить машину в режим рециркуляции каждый раз, когда вы откладываете пистолет-распылитель.
- Бухта для рециркуляционного шланга больше не нужна, поскольку не нужен сам этот шланг. Благодаря этому оставшийся единственный шланг становится более легким и гибким.



## Увеличение выработки материала

- Поддерживает температуру компонентов в шланге при простое, благодаря чему распыление холодного материала становится невозможным и улучшается выработка материала.
- Использует датчик температуры материала (FTS) для точного контроля и поддержания желаемой температуры.
- Благодаря возможностям регулировки вы можете выбрать желаемую температуру вплоть до 70° C.
- Значение delta-T равно 11° C на каждые 15 м.\* В зависимости от длины шланга и напряжения разница значения delta-T при распылении будет в промежутке между 11-33° C.

*\* Значение delta-T зависит от многих факторов, действительное значение delta-T может быть разным.*

## Продлите сезон работ



- Благодаря нагреваемым шлангам выполнять работы можно и в холодные месяцы, при этом не нужно заботиться об альтернативных способах подогрева реагента.
- Компоненты обычно распыляют при комнатной температуре (21° C). Нагреваемый шланг позволяет продолжать распыление даже при температуре ниже идеального значения.



# Информация для оформления заказа

Подключите независимый нагреваемый шланг Graco к вашей портативной системе.

С помощью этого шланга можно модифицировать любую портативную систему Graco прямо на рабочем месте. Кроме того, его можно использовать независимо в других ситуациях, когда нагреваемый шланг может быть полезен.

## Заказ шланга в два простых этапа:

### ЭТАП 1

#### Выберите шланг нужной длины

Определите необходимую длину шланга (15 м, 30 м или 45 м) Важно помнить, что удлинять шланги, соединяя их вместе, нельзя. Любой шланг должен использоваться с оконечным шлангом.

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР ШЛАНГА	ДЛИНА ШЛАНГА	НАПРЯЖЕНИЕ	СИЛА ТОКА	МОЩНОСТЬ/ Комплектация шланга	DELTA-T @ 2 Л/МИН*	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ШЛАНГА
26C015	15 м	240	6	1400	11° C	210 Бар (3000 ф/кв. д)
26C016	30 м	240	12	2800	22° C	210 Бар (3000 ф/кв. д)
26C017	45 м	240	16	3800	33° C	210 Бар (3000 ф/кв. д)

\* Значение delta-T зависит от многих факторов, действительное значение delta-T может быть разным.

### ЭТАП 2

#### Выберите комплект контроллера, соответствующий напряжению питания шланга и установке Graco

Определите, какой распылитель вы собираетесь использовать (E-10, E-10hp или E-8p) и сопоставьте напряжение контроллера с напряжением шланга, который вы выбрали. (Напряжение питания шлангов и контроллера не обязательно должно соответствовать напряжению питания установки.)

КОМПЛЕКТЫ КОНТРОЛЛЕРОВ	УСТАНОВКА	НАПРЯЖЕНИЕ	ЕД. ИЗМ. ТЕМП.
25M750*	E-8p	120	F
25M751*	E-10/E-10hp	120	F
25M752*	E-8p	240	F
25M753*	E-10/E-10hp	240	F
25M754*	E-8p	240	C
25M755*	E-10/E-10hp	240	C

\* Комплекты включают: контроллер, комплект для установки оборудования, датчик температуры материала (FTS) и оконечный шланг.





## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ GRACO

Основанная в 1926 году, компания Graco является мировым лидером в производстве оборудования для работы с широким спектром материалов. Продукция компании Graco применяется для транспортировки, измерения, контроля и распыления широкого диапазона жидкостей и вязких материалов, используемых в разных областях промышленности и на транспорте.

Успешная работа компании основана на постоянном стремлении к техническому совершенствованию, высоком качестве производства и безупречной работе службы поддержки клиентов. Тесно сотрудничая с высококвалифицированными дистрибьюторами, компания Graco предлагает системы, продукты и технологии, устанавливающие стандарты в различных областях применения. Компания Graco предлагает оборудование для окраски, нанесения защитных покрытий, смазки, рециркуляции краски, нанесения высоковязких мастик и герметиков, а также для электростатического нанесения. Постоянные инвестиции в развитие продукции позволяют Graco предлагать все новые и новые инновационные решения для любых рынков.

## АДРЕСА КОМПАНИИ GRACO

### ПОЧТОВЫЙ АДРЕС

P.O. Box 1441  
Minneapolis, MN 55440-1441  
Тел: 612-623-6000  
Факс: 612-623-6777

### АМЕРИКА

#### МИННЕСОТА

Штаб-квартира  
Graco Inc.  
88 -11th Avenue N.E.  
Minneapolis, MN 55413

### ЕВРОПА

#### БЕЛЬГИЯ

Европейский дистрибьюторский центр  
Graco Distribution BVBA  
Industrieterrein-Oude Bunders  
Slakweidestraat 31  
3630 Maasmechelen,  
Бельгия  
Тел: 32 89 770 700  
Факс: 32 89 770 777

### АЗИАТСКО- ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

#### АВСТРАЛИЯ

Graco Australia Pty Ltd.  
Suite 17, 2 Enterprise Drive Bundoora,  
Victoria 3083  
Австралия  
Тел: 61 3 9468 8500  
Факс: 61 3 9468 8599

#### КИТАЙ

Graco Hong Kong Ltd.  
Shanghai Representative Office  
Building 7  
1029 Zhongshan Road South Huangpu  
District  
Shanghai 200011  
КНР  
Тел: 86 21 649 50088  
Факс: 86 21 649 50077

#### ИНДИЯ

Graco Hong Kong Ltd.  
India Liaison Office  
Room 432, Augusta Point  
Regus Business Centre 53  
Golf Course Road  
Gurgaon, Haryana  
India 122001  
Тел: 91 124 435 4208  
Факс: 91 124 435 4001

#### ЯПОНИЯ

Graco K.K.  
1-27-12 Hayabuchi  
Tsuzuki-ku  
Yokohama City, Japan 2240025  
Тел: 81 45 593 7300  
Факс: 81 45 593 7301

#### КОРЕЯ

Graco Korea Inc.  
38, Samsung 1-ro 1-gil  
Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18449  
Республика Корея  
Тел: 82 31 8015 0961  
Факс: 82 31 613 9801

Вся предоставленная в данном документе информация основана на последних сведениях о продукте, доступных на момент публикации. Компания Graco оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.

Система менеджмента качества компании Graco сертифицирована в соответствии с ISO 9001.



Европа  
+32 89 770 700  
ФАКС +32 89 770 777  
WWW.GRACO.COM