

Bağımsız Fişli Isıtmalı Hortum



Taşınabilir Püskürtme Sistemlerine Yönelik Çözüm



İSPATLANMIŞ KALİTE. LİDER TEKNOLOJİ.

Bağımsız Bir Isıtmalı Hortum Çözümü

Hortum ısısının artık Reaktörünüze veya herhangi bir diğer püskürtme ekipmanına bağlı olması gerekmiyor. Devridaim olmaksızın tutarlı hortum ısıtmasına sahip olabilirsiniz ve böylece zamandan tasarruf sağlarken malzemenizin verimini de iyileştirirsiniz.

Graco Bağımsız Fişli Isıtmalı Hortum, standart bir 240 V çıkışa takılabilen bağımsız bir sistemde hortum ısıtı sağlar. 15 m (50 ft), 30 m (100 ft) veya 45 m (150 ft) sürekli uzunluklarda mevcut olduğundan uygulamanızın ihtiyaçlarını karşılamak için güvenilir, hızlı ve kontrollü ısı için artık tam denetime sahipsiniz.

Graco Reactor® E-10, E-10hp ve E-8p modelleri için ideal bir çözümdür.





Daha İyİ, Daha Verimli Bir Çözüm



Daha Verimli Olun

- Her şeyin başında, ısıtmalı hortumlar sıcaklığa ulaşabilmek için hortum malzemenizin devridaim yapmasına gerek kalmadan daha hızlı çalışmanızı sağlar.
- Isıtmalı hortum, püskürtme işlemi yapmadığınızda bile kimyasal sıcaklıkları korur; böylece, tabancayı her yere bıraktığınızda makineyi “devridaim moduna” almanıza gerek kalmaz.
- Setten iki hortumu çıkararak devridaim hortum setlerini saf dışı bırakır ve böylece hortumun daha hafif ve esnek olmasını sağlar.

Daha İyi Kimyasal Verim



- Püskürtme yapılmadığında hortumdaki kimyasal sıcaklığı korur; böylece, soğuk malzeme püskürtülmemesini sağlayarak daha iyi bir verim yaratır.
- İstenen sıcaklığı doğru bir şekilde izlemek ve korumak için bir Akışkan Sıcaklık Sensörü (FTS) kullanır.
- Ayarlanabilir sıcaklık kontrolü, 70°C'ye (160°F) kadar istenen sıcaklığı seçmenize olanak sağlar.
- Her 15 m (50 ft) için 11°C (20°F) delta-T.* Hortum uzunluğuna ve voltajına bağlı olarak püskürtme yaparken 11°C ila 33°C (20-60°F) arasında delta-T elde edebilirsiniz.

* Delta-T performansı, birçok faktöre bağlıdır; gerçek Delta-T farklılık gösterebilir.

Püskürtme Sezonunuzu Uzatın



- Isıtmalı hortumlar, kimyasalların sıcak kalmasını sağlayacak alternatif yollar hakkında endişelenmenize mahal vermeden püskürtme sezonunu daha soğuk aylara kadar uzatır.
- Tipik olarak oda sıcaklığında (21°C (70°F)) püskürtülen kimyasallar için ısıtmalı hortum, oda sıcaklıkları ideal sıcaklıktan daha düşük olduğunda bile püskürtme işlemini sürdürmenize olanak sağlar.



Sipariş Bilgileri

Graco Bağımsız Fişli Isıtmalı Hortumu taşınabilir sisteminize bir aksesuar olarak ekleyin.

Hortum, sahadaki herhangi bir Graco taşınabilir sisteminde güçlendirilebilir ya da ısıtmalı hortumun faydalı olabileceği diğer uygulamalar için bağımsız olarak kullanılabilir.

Nasıl sipariş edilir – iki basit adım:

ADIM 1

Hortumunuzun uzunluğunu seçin

Hortumun uzunluğunu belirleyin; 15 m (50 ft), 30 m (100 ft) veya 45 m (150 ft). Hortum uzunluklarını birleştiremeyeceğinizi unutmanız önemlidir. Tüm hortumlar, bir kamçı hortumu ile birlikte kullanılmalıdır.

HORTUM PARÇA NUMARASI	HORTUM UZUNLUĞU	VOLT	AMPER	WATT/ Hortum Seti	2 LİTRE/ DAKİKADA DELTA T*	NOMİNAL HORTUM BASINCI
26C015	15 m (50 ft)	240	6	1400	11°C (20 F)	210 bar (3000 psi)
26C016	30 m (100 ft)	240	12	2800	22°C (40 F)	210 bar (3000 psi)
26C017	45 m (150 ft)	240	16	3800	33°C (60 F)	210 bar (3000 psi)

* Delta-T performansı, birçok faktöre bağlıdır; gerçek Delta-T farklılık gösterebilir.

ADIM 2

Hortumunuzun voltajı ve Graco makine ile çalışacak kumanda cihazı kitini seçin

Hangi püskürtme makinesini kullanacağınızı belirleyin: E-10, E-10hp veya E-8p ve seçtiğiniz hortumun voltajı ile kumanda cihazının voltajını eşleştirin. (Hortumların ve kumanda cihazının voltajı, makinenin voltajına uygun olmak zorunda değildir.)

KUMANDA CİHAZI KİTLERİ	MAKİNE	VOLT	SICAKLIK ÜNİTELERİ
25M750*	E-8p	120	F
25M751*	E-10/E-10hp	120	F
25M752*	E-8p	240	F
25M753*	E-10/E-10hp	240	F
25M754*	E-8p	240	C
25M755*	E-10/E-10hp	240	C

* Kit şunları içerir: Kumanda cihazı, makine kurulum kiti, FTS ve kamçı hortum.





GRACO HAKKINDA

1926 yılında kurulan Graco, malzeme idare sistemleri ve parçaları alanında dünya lideridir. Graco ürünleri, ticari ve endüstriyel işletmelerde, araç yağlama işlemlerinde kullanılan birçok akışkan ve viskoz malzemeyi taşır, ölçer, kontrol eder, dağıtımını yapar ve uygular.

Şirketin başarısı, teknolojik mükemmelliğe olan kararlı bağlılığına, dünya kalitesinde üretimine ve benzersiz müşteri hizmetlerine dayanmaktadır. Graco birlikte çalıştığı nitelikli distribütörler ile, geniş bir alan olan malzeme kontrolü çözümlerinde kalite standartlarını belirleyen en yeni sistemleri, en kaliteli ürünleri ve en son teknolojiyi sunar. Graco, boya püskürtme, koruyucu boya, boya sirkülasyonu, yağlama, mastik ve yapıştırıcıların sanayi uygulamalarına ve ayrıca yapı sektörüne yönelik de ekipman sunar. Graco'nun devam eden malzeme yönetimi ve kontrolü üzerine yatırımları, küresel pazara yenilikçi çözümler sunmaya devam edeceklerdir.

GRACO MERKEZLERİ

POSTA ADRESİ

P.O. Kutu 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel: 612-623-6000
Faks: 612-623-6777

AMERİKA

MINNESOTA

Genel Merkez
Graco Inc.
88 -11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

AVRUPA

BELÇİKA

European Distribution Center
Graco Distribution BVBA
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,
Belçika
Tel: 32 89 770 700
Faks: 32 89 770 777

ASYA PASİFİK

AVUSTRALYA

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Avustralya
Tel: 61 3 9468 8500
Faks: 61 3 9468 8599

ÇİN

Graco Hong Kong Ltd.
Shanghai Representative Office
Building 7
1029 Zhongshan Road South
Huangpu District
Shanghai 200011
Çin Halk Cumhuriyeti
Tel: 86 21 649 50088
Faks: 86 21 649 50077

HİNDİSTAN

Graco Hong Kong Ltd.
Hindistan İrtibat Bürosu
Room 432, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
Hindistan 122001
Tel: 91 124 435 4208
Faks: 91 124 435 4001

JAPONYA


Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japonya 2240025
Tel: 81 45 593 7300
Faks: 81 45 593 7301

KORE

Graco Korea Inc.
38, Samsung 1-ro 1-gil
Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18449
Kore Cumhuriyeti
Tel: 82 31 8015 0961
Faks: 82 31 613 9801

Bu belgede yer alan tüm yazılı ve görsel veriler baskı sırasında mevcut en son ürün bilgilerini içermektedir.
Graco, önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Graco, ISO 9001 sertifikasına sahiptir.



Avrupa
+32 89 770 700
FAKS +32 89 770 777
WWW.GRACO.COM

©2017 Graco Distribution BVBA 349952TR Rev. A 01/18 Elektronik Sürüm sadece.
Tüm diğer markalar ve ticari isimler sadece tanımlama amacıyla kullanılmıştır ve sahiplerine aittir.