

XHD™ RAC® SwitchTip™

Hogedruk airless spuittip



Verbeter het spuitrendement en verlaag de stilstandtijd met de nieuwe XHD RAC SwitchTip

- Tijdsbesparend – geen schroevendraaier nodig
- Verwissel tips in seconden – zonder de tipbescherming te verwijderen
- Vergrendellip zorgt ervoor dat de tip veilig in de houder blijft zitten
- Voor zware toepassingen tot 500 bar (50,0 MPa, 7250 psi)
- Aanbevolen voor Graco Airless spuittoestellen en XTR™ spuitpistolen



XHD RAC SwitchTip

De beste keuze voor het aanbrengen van hogedrukcoatings

Graco XTR-pistolen

Robuust ontwerp voor het aanbrengen van de zwaarste beschermende coatings

Compact ontwerp

- Lichtgewicht en ergonomisch
- XTR-5: 345 bar (34,5 MPa, 5000 psi)
- XTR-7: 500 bar (50,0 MPa, 7250 psi)
- Diverse handgreep- en trekeropties



XTR-5 airless spuitpistool

Maximale werkdruk:
345 bar (34,5 MPa, 5000 psi)

- XTR500 25 mm ronde handgreep, viervingertrekker, geen tip
- XTR501 25 mm ronde handgreep, viervingertrekker, platte tip*
- XTR502 Ovale geïsoleerde handgreep, viervingertrekker, XHD RAC tip*
- XTR503 Ovale geïsoleerde handgreep, tweevingertrekker, XHD RAC tip*
- XTR504 25 mm ronde handgreep, viervingertrekker, XHD RAC tip*
- XTR505 25 mm ronde handgreep, tweevingertrekker, XHD RAC tip*

XTR-7 airless spuitpistool

Maximale werkdruk:
500 bar (50,0 MPa, 7250 psi)

- XTR700 25 mm ronde handgreep, viervingertrekker, geen tip
- XTR701 25 mm ronde handgreep, viervingertrekker, platte tip*
- XTR702 Ovale geïsoleerde handgreep, viervingertrekker, XHD RAC tip*
- XTR703 Ovale geïsoleerde handgreep, tweevingertrekker, XHD RAC tip*
- XTR704 25 mm ronde handgreep, viervingertrekker, XHD RAC tip*
- XTR705 25 mm ronde handgreep, tweevingertrekker, XHD RAC tip*

* Inclusief 519 tip



De originele draaibare hogedruk spuittip, met trots geproduceerd door Graco!

		MAATSPUITOPENING – INCH																		
	(MM)	IN	.007	.009	.011	.013	.015	.017	.019	.021	.023	.025	.027	.029	.031	.033	.035	.037	.039	
SPUITBREEDTE	(51-102)	2-4	107	109	111	113	115	117	119	121										139
	(102-152)	4-6		209	211	213	215	217	219	221		225	227	229	231		235			239
	(152-203)	6-8	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	327	329	331	333	335	337		339
	(203-254)	8-10		409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	433	435	437		439
	(254-305)	10-12		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535	537		539
	(305-356)	12-14		609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635	637		639
	(356-406)	14-16			711	713	715	717	719	721	723	725	727	729	731	733	735	737		739
	(406-457)	16-18				813	815	817	819	821	823	825	827	829	831	833	835	837		839
	(457-508)	18-20									923	925	927		931	933	935	937		939
		Debiet (gpm)		.05	.09	.12	.18	.24	.31	.38	.47	.57	.67	.74	.90	1.03	1.17	1.31	1.47	1.63
	Debiet (l/min)		.20	.33	.49	.69	.91	1.17	1.47	1.79	2.15	2.54	2.96	3.42	3.90	4.42	4.98	5.56	6.18	

		MAAT SPUITMOND – INCH																		
	(MM)	IN	.041	.043	.045	.047	.049	.051	.053	.055	.057	.059	.061	.063	.065	.067	.069	.071	.075	.081
SPUITBREEDTE	(51-102)	2-4																		
	(102-152)	4-6																		
	(152-203)	6-8	341	343	345	347		351		355										
	(203-254)	8-10	441	443	445	447	449	451		455		459	461	463	465	467		471	475	481
	(254-305)	10-12	541	543	545	547	549	551	553	555	557		561		565	567		571	575	
	(305-356)	12-14	641	643	645	647	649	651		655	657	659	661	663	665	667	669	671	675	
	(356-406)	14-16	741	743		747	749	751	753	755			761		767		771			
	(406-457)	16-18	841	843		847		851		855			861	863		867				
	(457-508)	18-20																		
		Debiet (gpm)		1.8	1.98	2.17	2.37	2.58	2.79	4.26	3.25	3.49	3.74	4.0	4.26	4.53	4.82	5.11	5.41	6.04
	Debiet (l/min)		6.83	7.51	8.23	8.98	9.76	10.57	16.13	12.29	13.20	14.14	15.12	16.13	17.17	18.24	19.34	20.48	22.85	26.66

Water bij 138 bar (13,8 MPa, 2000 psi) – voor materiaal met een hogere viscositeit geldt een lager debiet
Voorbeeld: voor een tip met een spuitopening van 0,039" en een spuitbreedte van 254 mm (10") bestelt u XHD539

Graco XHD tiphouder

XHD001 XHD RAC tiphouder 7/8" voor drukken tot 500 bar (50,0 MPa, 7250 psi)

XHD005 XHD RAC tiphouder 11/16" voor drukken tot 500 bar (50,0 MPa, 7250 psi)

GRACO DISTRIBUTION BVBA Industrieterrein Oude Bunders
Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777
<http://www.graco.com>

©2008 Graco Inc. Documentnr. 339360NL (rev. C) 02/18. Alle andere merknamen of merken zijn gebruikt voor identificatiedoeleinden en zijn handelsmerken van hun betreffende eigenaars. Alle teksten en illustraties in dit document zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie op het moment van publicatie. Graco behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen zonder aankondiging vooraf.