

# XHD™ RAC® Tabanca Memesi

Yüksek Basıncılı Havasız Püskürtme Memesi



## Yeni XHD RAC SwitchTip ile daha verimli püskürtme, daha kısa durumlar

- Zaman tasarrufu sağlar – tornavida gerekmez
- Saniyeler içinde, kelebeği çıkarmadan meme uçlarını deiftirin
- Kilitleme tırnağı memeyi kelebek içinde sabitler
- 500 bar'a (50.0 MPa, 7250 psi) kadar zor koflullarda uygulama imkanı
- Graco Havasız Püskürtücüler ve XTR® Havasız Püskürtme Tabancaları için önerilir



## Graco XTR Tabancaları

En sert koruyucu kaplamalarda kullanılacak sa lam tasarım

### Kompakt tasarım

- Hafif ve ergonomik
- XTR-5:  
345 bar (34.5 MPa, 5000 psi)
- XTR-7:  
500 bar (50.0 MPa, 7250 psi)
- Çeşitli kabza ve tetik seçenekleri



### XTR-5 Havasız Püskürtme Tabancası

Maksimum çalışma basıncı:  
345 bar (34.5 MPa, 5000 psi)

- XTR500 25 mm yuvarlak kabza, dört parmak tetik, memesi
- XTR501 25 mm yuvarlak kabza, dört parmak tetik, düz uç\*
- XTR502 Oval yalıtımlı kabza, dört parmak tetik, XHD RAC ucu\*
- XTR503 Oval yalıtımlı kabza, iki parmak tetik, XHD RAC memesi\*
- XTR504 25 mm yuvarlak kabza, dört parmak tetik, XHD RAC memesi\*
- XTR505 25 mm yuvarlak kabza, iki parmak tetik, XHD RAC memesi\*

### XTR-7 Havasız Püskürtme Tabancası

Maksimum çalışma basıncı:  
500 bar (50.0 MPa, 7250 psi)

- XTR700 25 mm yuvarlak kabza, dört parmak tetik, memesiz
- XTR701 25 mm yuvarlak kabza, dört parmak tetik, düz uç\*
- XTR702 Oval yalıtımlı kabza, dört parmak tetik, XHD RAC memesi\*
- XTR703 Oval yalıtımlı kabza, iki parmak tetik, XHD RAC memesi\*
- XTR704 25 mm yuvarlak kabza, dört parmak tetik, XHD RAC ucu\*
- XTR705 25 mm yuvarlak kabza, iki parmak tetik, XHD RAC memesi\*

\* 519 meme içerir

# XHD RAC Tabanca Memesi

## Yüksek basınçlı kaplamaların püskürtülmesinde en iyi seçene iniz



Graco tarafından gururla üretilen orijinal tersine çevrilebilir yüksek basınçlı boya memesi.

ORIFIS BOYUTU - İNÇ

(MM)	IN	.007	.009	.011	.013	.015	.017	.019	.021	.023	.025	.027	.029	.031	.033	.035	.037	.039
(51-102)	2-4	107	109	111	113	115	117	119	121									139
(102-152)	4-6		209	211	213	215	217	219	221		225	227	229	231		235		239
(152-203)	6-8	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	327	329	331	333	335	337	339
(203-254)	8-10		409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	433	435	437	439
(254-305)	10-12		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535	537	539
(305-356)	12-14		609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635	637	639
(356-406)	14-16			711	713	715	717	719	721	723	725	727	729	731	733	735	737	739
(406-457)	16-18				813	815	817	819	821	823	825	827	829	831	833	835	837	839
(457-508)	18-20									923	925	927		931	933	935	937	939
Debi (gpm)		.05	.09	.12	.18	.24	.31	.38	.47	.57	.67	.74	.90	1.03	1.17	1.31	1.47	1.63
Debi (litre/dk)		.20	.33	.49	.69	.91	1.17	1.47	1.79	2.15	2.54	2.96	3.42	3.90	4.42	4.98	5.56	6.18

ORIFIS BOYUTU - İNÇ

(MM)	IN	.041	.043	.045	.047	.049	.051	.053	.055	.057	.059	.061	.063	.065	.067	.069	.071	.075	.081
(51-102)	2-4																		
(102-152)	4-6						351		355										
(152-203)	6-8	341	343	345	347						459	461	463	465	467		471	475	481
(203-254)	8-10	441	443	445	447	449	451		455					565	567		571	575	
(254-305)	10-12	541	543	545	547	549	551	553	555	557		561		565	567		571	575	
(305-356)	12-14	641	643	645	647	649	651		655	657	659	661	663	665	667	669	671	675	
(356-406)	14-16	741	743		747	749	751	753	755			761		765	767		771		
(406-457)	16-18	841	843		847		851		855			861	863		867				
(457-508)	18-20																		
		1.8	1.98	2.17	2.37	2.58	2.79	4.26	3.25	3.49	3.74	4.0	4.26	4.53	4.82	5.11	5.41	6.04	7.04
		6.83	7.51	8.23	8.98	9.76	10.57	16.13	12.29	13.20	14.14	15.12	16.13	17.17	18.24	19.34	20.48	22.85	26.66

Su @ 138 bar (13.8 MPa, 2000 psi) - yüksek viskoziteli boyalar debiyi artıracaktır  
Örnek: .039" orifisi ve 254 mm (10") desenli bir meme için, XHD539'u sipariş edin

## Graco XHD Koruyucu

**XHD001** XHD RAC Koruyucu 7/8", 500 bar'a (50.0 MPa, 7250 psi) kadar basınçlar için kullanılabilir

**XHD005** XHD RAC Koruyucu 11/16", 500 bar'a (50.0 MPa, 7250 psi) kadar basınçlar için kullanılabilir

GRACO DISTRIBUTION BVBA Industrieterrein Oude Bunders  
Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777  
http://www.graco.com

©2008 Graco Inc. Form No. 339360TR Rev. C 02/18 Tüm di er markalar ve ticari isimler sadece tanımlama amacıyla kullanılmıştır ve sahiplerine aittir. Bu belgede yer alan tüm yazılı ve görsel veriler baskı sırasında mevcut en son ürün bilgilerini temel alır. Graco herhangi bir anda önceden haber vermeden de değişiklik yapma hakkına sahiptir.