

Tecnologia SmartWare™

Kit di erogazione del getto



Trasforma il pompante in un sistema di dosaggio

- Il kit contiene tutto il necessario per convertire il pompante Graco® in un sistema di dosaggio
- Consente di dosare un quantitativo predeterminato di materiale monocomponente con il pompante Graco
- Una eccellente alternativa ai metodi manuali quali contatori meccanici, scale o sistemi personalizzati
- Una alternativa economica ai sistemi completamente automatici



Save labour and Risparmia sui costi di manodopera e dei materiali con SmartWare™

Compatibile con:

- Pompante DuraFlo™ o Check-Mate™ con tecnologia NXT™ (per montaggio a parete o su supporto)
- Sistemi di alimentazione Graco (modelli: S20, S20c, D60, D200 e D200s)

Applicazioni

- Cartuccia di riempimento
- Invasatura
- Incapsulazione
- Fabbricazione di stampi
- Lavorazioni in lotti o in kit

Materiali

- Gestisce un'ampia gamma di materiali e viscosità, dalla vernice al catrame per tetti

Contenuto del kit:

- Modulo di controllo locale, sensori, cavi e accessori per il montaggio

Informazioni per l'ordine

Kit di erogazione del getto SmartWare

- 262370 per D200 e D60 con motore pneumatico NXT grande
- 262371 per D200 con motore pneumatico NXT piccolo
- 262372 per D200S con motore pneumatico NXT grande
- 262373 per S20 con motore pneumatico NXT grande
- 262374 per S20 con motore pneumatico NXT piccolo
- 262375 per pompanti con motore pneumatico NXT grande

Kit di cambio

- 262453 motore pneumatico NXT grande – controlla il cambio per garantire omogeneità del cordone e maggior precisione
- 262464 motore pneumatico NXT piccolo
- 262530 Kit interruttore a pedale

Come funziona

Integrando il sistema di pompaggio Graco con il kit di erogazione del getto SmartWare™ si ottiene un metodo preciso ed economico di dosaggio del materiale, per risparmiare tempo e costi di materiale e manodopera. Assicura un dosaggio accurato senza flussometri o misuratori a ingranaggi nel flusso del liquido. Un sensore registra la posizione del pompante e gli consente di svolgere le funzioni del flussometro. La quantità erogata dipende dalle dimensioni del pompante.

Specifiche tecniche

Capacità della dimensione del getto	Da 6 cc a 3.785 l
Precisione	Da 0,25 a 4%, a seconda del materiale e della dimensione del getto
Alimentazione	110 o 220 V CA
Manuale	3A0294



Sensore lineare

- Registra la posizione del pompante

Modulo di controllo locale

- Con modalità sequenza, che consente di erogare fino a 14 diverse dimensioni del getto
- La modalità getto visualizza un'unica dimensione del getto e comunica la quantità effettivamente erogata

Sensore di pressione

- Garantisce la precisione dell'erogazione