

InvisiPac™

Spritzbildeinstellungssystem



Tragen Sie die richtige Menge Klebemittel genau dort auf, wo Sie sie haben möchten

- Sparen Sie Geld, indem Sie per Knopfdruck von durchgängiger auf raupenförmige Auftragung umstellen
- Sehr intuitive farbige LCD-Bedienoberfläche – einfach zu erlernen und anzuwenden
- Präzise Informationen durch Bildschirmvorschau des Bilds
- Bedienoberfläche mit LineSite™-Fernüberwachung zur optimalen Prozesssteuerung

Steigern Sie Produktivität mit dem InvisiPac-Bildeinstellungssystem

Schnelle Inbetriebnahme, einfache Programmierung, Speicherung von Bildern – das alles steigert die Produktivität und lässt Ihnen Raum zur nötigen Anpassung. Sie können auch das Klebemittel-Tracking nutzen, indem Sie die Bildeinstellung in Ihre InvisiPac-Heißschmelzgeräte integrieren. So können Sie zur richtigen Zeit die richtige Menge Klebemittel auftragen. Oder nutzen Sie das InvisiPac-Bildeinstellungssystem separat mit anderen Heißschmelzgeräten.

Einfache Einrichtung des Bilds

- Für eine bessere Übersicht werden alle Bilddefinitionen auf einer Seite angezeigt
- Bildschirmvorschau des Bilds macht eine präzise Einstellung möglich
- Kopieren, löschen oder benennen Sie Bilder, um schnell Veränderungen vorzunehmen und den Prozess fortsetzen zu können
- Klonen Sie den Verlauf einer Klebepistole, wenn Sie nur einen Auftrag wiederholen wollen
- Sie gewinnen Zeit, indem Sie hinzufügen oder löschen, ohne dabei den Rest des Bildes zu verändern

Technische Daten

Beschreibung	PC-8	PC-8e	Technische Daten
Leistung der Klebepistolen	8	8	24VDC, 1A max.
Triggeranschlüsse	4	4	NPN oder PNP
Encoder	k. A.	2	Differenzierter Line Driver
Liniengeschwindigkeitsausgleich	k. A.	2	I/P (4 – 20 mA) oder V/P (0 – 10 V)
SPS aktivieren/desaktivieren	✓	✓	0 – 30 V DC
SPS Programm Bits-Auswahl	4	4	Wählen Sie bis zu 15 unterschiedliche Programme
SPS Ausflusswarnung	✓	✓	0 – 250 V AC (potenzialfreier Ausflusskontakt)
Eingebaute Stromversorgung	✓	✓	150 W, 24 V DC
Programmspeicher	20	50	
Tropfen pro Auslass	24	24	Jeder Tropfen kann separat aufgetragen werden
Abstandsgenauigkeit	+/- 1 mm	+/- 1 mm	
Zeitliche Genauigkeit	1 ms	1 ms	
Kategorie Umweltverträglichkeit	IP54	IP54	
Zulassungen	CE, ETL, cETL	CE, ETL, cETL	

Raupenförmige Aufbringung

- Sparen Sie Klebemittel, indem Sie per Knopfdruck von durchgängiger auf raupenförmige Auftragung umstellen
- Sie können ganz einfach einzelne Tropfen oder das ganze Bild aufbringen
- Sie können diese Funktion einfach per Knopfdruck aktivieren
- Dokumentieren Sie Ihre Einsparungen durch Integration des InvisiPac Heißschmelz-Zuführsystems

Betriebsarten

- Zeitbasiert – falls Sie lediglich eine einfache Bildeinstellung benötigen
- Entfernungsbasiert bei vorgegebener Liniengeschwindigkeit oder mit einem Encoder – für eine genaue Steuerung oder Anpassung an wechselnde Liniengeschwindigkeiten
- Sie sind sich nicht sicher? Wechseln Sie zwischen den Modi ohne das Programm zu ändern!

Variabler Liniengeschwindigkeitsausgleich

- Passen Sie die Klebemittelmenge an die Liniengeschwindigkeit an – geben Sie bei geringer Geschwindigkeit weniger und bei hoher Geschwindigkeit mehr aus – die richtige Menge, wann und wo Sie wollen

Alle Informationen und Illustrationen in dieser Broschüre basieren auf den letzten Produktinformationen, die bei Drucklegung verfügbar waren. Graco behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Graco ist ISO 9001-zertifiziert.

GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel.: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • E-Mail: info@graco.be • http://www.graco.com

©2014 Graco BVBA 349290DE Ausgabe A 03/15 Gedruckt in Europa.
Alle anderen Markennamen und Marken werden zur Identifizierung der Produkte verwendet. Es handelt sich um Markennamen der jeweiligen Eigentümer.

