



Airless Accessories

エアレスアクセサリー

生産性・性能最大限向上のための効果的なツール



信頼の品質、先進のテクノロジー

エアレススプレーガン仕様

新型コントラクターガン



型式番号	トリガー	チップ	ガード
288-420	2フィンガー	RAC X 517	RAC X
288-425	4フィンガー	RAC X 517	RAC X
288-421	2フィンガー	RAC 5 515	RAC 5
• 修理キット：288-488 • 取扱説明書：311861		• 最高使用圧力：24.8 MPa (248 bar) • 流体オリフィス口径：3.2 mm	

新型FTxガン



型式番号	トリガー	チップ	ガード
288-430	4フィンガー	RAC X 515	RAC X
288-429	4フィンガー	RAC X 515	RAC X
288-431	4フィンガー	RAC 5 515	RAC 5
• 修理キット：288-488 • 取扱説明書：311861		• 最高使用圧力：24.8 MPa (248 bar) • 流体オリフィス口径：3.2 mm	

シルバープラスガン



型式番号	トリガー	チップ	ガード
246-240	2フィンガー	RAC X 517	RAC X
243-283	2フィンガー	RAC 5 517	RAC 5
235-460	2フィンガー	含まれません	フラットチップ
235-462	2フィンガー	含まれません	ファインフィニッシュフラットチップ
• 修理キット：235-474 (235-462には235-475を使用) • 取扱説明書：309740		• 動作圧力：34.5 MPa (345 bar) • 流体オリフィス口径：2.3 mm • オリフィス口径：0.94 mm: 235-462 低粘度用	

HDテクスチャーガン



型式番号	トリガー	チップ	ガード
241-705	4フィンガー	RAC X 531	HD RAC
• 修理キット：237-260 • 取扱説明書：308491 • 広い液体通路、強力なバネ、4本のトリガーの独自設計はハイソリッド、マスチック、防食塗装に向いています		• 最高使用圧力：27.6 MPa (276 bar) • 流体オリフィス口径：3.2 mm	

フレックスプラスガン



型式番号	トリガー	チップ	ガード
246-468	2フィンガー	RAC X 517	RAC X
248-157	2フィンガー	RAC 5 ラインレーザー 319	RAC 5
• 修理キット：235-474 • 取扱説明書：309741 • 軽量ガンエアレススプレーやライン引き用途に最適 • ハンドルベースヘスプリングガードを通じてエアレスホースをガンに接続		• 最高使用圧力：34.5 MPa (345 bar) • 流体オリフィス口径：2.3 mm	

SG3ガン



型式番号	トリガー	チップ	ガード
243-012	4フィンガー	RAC IV 515	RAC IV
246-506	4フィンガー	RAC 5 ラインレーザー 319	RAC 5
• 修理キット：243-092 • 取扱説明書：309045 • 多性能、経済的で合成のバックキャップとトリガーロック付き • ガンハンドルにフィルター内臓とスィベル機構付		• 最高使用圧力：24.8 MPa (248 bar) • 流体オリフィス口径：3.2 mm	

ガンとホースキット

RAC X



288-489

288-490

288-493

287-041

287-042

287-043

287-095

287-850



287-851

241-338

287-852

RAC X ファインフィニッシュ



288-501

RAC 5



288-496

288-497

243-321

RAC IV



243-105

ガン	ブルーマックス II エアレスホース	ホース 最大使用圧力	チップ	内容
コントラクター	1/4 in × 50 ft (6.4 mm × 15 m)	22.7 MPa (227 bar)	RAC X 517	ハンドタイトガード、 3 ft (0.9 m) ホイップホース
コントラクター	3/8 in × 50 ft (9.5 mm × 15m)	22.7 MPa (227 bar)	RAC X 517	ハンドタイトガード、 3 ft (0.9 m) ホイップホース
FTx	1/4 in × 50 ft (6.4 mm × 15 m)	22.7 MPa (227 bar)	RAC X 517	ハンドタイトガード
シルバープラス	1/4 in × 50 ft (6.4 mm × 15 m)	22.7 MPa (227 bar)	RAC X 517	ハンドタイトガード、 3 ft (0.9 m) ホイップホース
シルバープラス	3/8 in × 50 ft (9.5 mm × 15m)	22.7 MPa (227 bar)	RAC X 517	ハンドタイトガード、 3 ft (0.9 m) ホイップホース
シルバープラス	3/8 in × 50 ft (9.5 mm × 15m)	27.5 MPa (276 bar)	RAC X 517	ハンドタイトガード、 3 ft (0.9 m) ホイップホース
フレックスプラス	1/4 in × 50 ft (6.4 mm × 15 m)	22.7 MPa (227 bar)	RAC X 517	ハンドタイトガード、 3 ft (0.9 m) ホイップホース
シルバープラス	3/8 in × 50 ft (9.5 mm × 15m)	27.5 MPa (276 bar)	RAC X 517	ハンドタイトガード、RAC X 655 1/4 in 3 ft (6.3 mm × 0.9 m) ホイップホース
フレックスプラス	3/8 in × 50 ft (9.5 mm × 15m)	22.7 MPa (227 bar)	RAC X 517	ハンドタイトガード、RAC X 655 1/4 in 3 ft (6.3 mm × 0.9 m) ホイップホース
HDテクスチャー	3/8 in × 50 ft (9.5 mm × 15m)	22.7 MPa (227 bar)	RAC X 531	RAC X ガード、RAC X427 チップ 1/4 in 3 ft (6.3 mm × 0.9 m) ホイップホース
HDテクスチャー	3/8 in × 50 ft (9.5 mm × 15m)	27.5 MPa (276 bar)	RAC X 531	RAC X ガード、RAC X427 チップ 1/4 in 3 ft (6.3 mm × 0.9 m) ホイップホース

ガン	ブルーマックス II エアレスホース	ホース 最大使用圧力	チップ	内容
コントラクター	3/16 in × 25 ft (4.8 mm × 7.5m)	22.7 MPa (227 bar)	RAC X FFT210	ハンドタイトガード、FFT312 チッ プ (2) 100 マッシュガンフィル ター 溶解シールキット (溶剤用) クリーニングブラシ

ガン	ブルーマックス II エアレスホース	ホース 最大使用圧力	チップ	内容
コントラクター	1/4 in × 50 ft (6.4 mm × 15 m)	22.7 MPa (227 bar)	RAC 5 517	ハンドタイトガード、 3 ft (0.9 m) ホイップホース
FTx	1/4 in × 50 ft (6.4 mm × 15 m)	22.7 MPa (227 bar)	RAC 5 517	ハンドタイトガード
シルバープラス	1/4 in × 50 ft (6.4 mm × 15 m)	22.7 MPa (227 bar)	RAC 5 517	ハンドタイトガード、 3 ft (0.9 m) ホイップホース

ガン	ブルーマックス II エアレスホース	ホース 最大使用圧力	チップ	内容
SG3	1/4 in × 50 ft (6.4 mm × 15 m)	20.7 MPa (207 bar)	RAC IV 515	RAC IV ガード

RAC チップセクション

RAC X スイッチチップ

LTXxxx



色	最大使用圧力	主な用途例	適用材料	チップガード
ブルー	28.0 MPa (280 bar)	住宅、商業施設、工業向け	ラッカー、マスチック ラテックス等塗料	RAC X ハンドタイトチップ ガード (246-215)

		ORIFICE SIZE - INCHES																	
IN	(MM)	.007	.009	.011	.013	.015	.017	.019	.021	.023	.025	.027	.029	.031	.033	.035	.037	.039	.041
2-4	(51-102)		109	111		115													
4-6	(102-152)	207	209	211	213	215	217	219	221		225	227		231		235			
6-8	(152-203)		309	311	313	315	317	319	321	323	325	327	329	331		335			
8-10	(203-254)		409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	433	435		439	441
	(254-305)		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535	537	539	541
	(305-356)			611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635	637	639	641
	(356-406)								721	723			729			735			
	(406-XXX)						817	819	821			827		831	833	835			
Flow Rate (gpm)		.05	.09	.12	.18	.24	.31	.38	.47	.57	.67	.77	.90	1.03	1.17	1.31	1.47	1.63	1.8
Flow Rate (lpm)		.20	.33	.49	.69	.91	1.17	1.47	1.79	2.15	2.54	2.96	3.42	3.90	4.42	4.98	5.56	6.18	6.83

水 (138 bar)、高粘度塗料の場合は塗出量が少なくなります。
例) オリフィスサイズは .015、パターン幅は 152 mm、チップは LTX-315 をお求めください。

ワイド RAC RAC X スイッチチップ

WRxxx



色	最大使用圧力	主な用途例	適用材料	チップガード
ブルー	28.0 MPa (280 bar)	大量生産、新築のトップコート 大きなコンクリート、ブロック表面	ラッカーからマスチック ラテックス等塗料	RAC X ハンドタイトチップ ガード (246-215)

		ORIFICE SIZE - INCHES									
IN	(MM)	.021	.023	.025	.027	.029	.031	.033	.035	.037	.039
24	(610)	1221	1223	1225	1227	1229	1231	1233	1235	1237	1239
Flow Rate (gpm)		.47	.57	.67	.77	.90	1.03	1.17	1.31	1.47	1.63
Flow Rate (lpm)		1.79	2.15	2.54	2.96	3.42	3.90	4.42	4.98	5.56	6.18

WideRAC Conversion	
RAC S or RAC X	WideRAC
415 or 515	1221 or 1223
417 or 517	1223 or 1225
419 or 519	1225 or 1227
421 or 612	1229 or 1231
523 or 623	1233 or 1235
525 or 625	1235 or 1237

When you use WideRAC, be sure to increase the flow rate of the tip to ensure the same mil build and rate of application (arm speed). Also, make sure your airless sprayer can support the larger tip size.

水 (138 bar)、高粘度塗料の場合は塗出量が少なくなります。

ファインフィニッシュ RAC X スイッチチップ

FFTxxx



色	最大使用圧力	主な用途例	適用材料	チップガード
グリーン	28.0 MPa (280 bar)	木工製作、メタルや表面仕上げ塗装	ラッカーワニス、ウレタン、 その他仕上げ塗装素材	RAC X ハンドタイトチップ ガード (246-215)

		ORIFICE SIZE - INCHES			
IN	(MM)	.008	.010	.012	.014
2-4	(51-102)	108	110	112	
4-6	(102-152)	208	210	212	214
6-8	(152-203)	308	310	312	314
8-10	(203-254)		410	412	414
10-12	(254-305)		510	512	514
12-14	(305-356)			612	614
Flow Rate (gpm)		.07	.11	.15	.21
Flow Rate (lpm)		.26	.41	.59	.80

水 (138 bar)、高粘度塗料の場合は塗出量が少なくなります。
例) オリフィスサイズは .011、パターン幅は 152 mm、チップは FFT-410 をお求めください。

RAC 5 スイッチチップ

286xxx



色	最大使用圧力	主な用途例	適用材料	チップガード
ブラック	28.0 MPa (280 bar)	住宅、商業施設、工業向け	ラッカー、マスチック ラテックス等塗料	RAC X ハンドタイトチップ ガード (246-215)

		ORIFICE SIZE - INCHES																	
IN	(MM)	.007	.009	.011	.013	.015	.017	.019	.021	.023	.025	.027	.029	.031	.033	.035	.039	.043	.045
2-4	(51-102)		109	111	113	115		119	121										
4-6	(102-152)	207	209	211	213	215	217	219	211		223	225					235		
6-8	(152-203)	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	327			331				
8-10	(203-254)		409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429		433	435	439	443	
10-12	(254-305)		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535			
12-14	(305-356)		609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635			
14-16	(356-406)								721	723	725		729			735			
16-18	(406-457)					815	817	819	821			827		831	833	835			
18-20	(457-508)						917									935			
Flow Rate (gpm)		.05	.09	.12	.18	.24	.31	.38	.47	.57	.67	.77	.90	1.03	1.17	1.31	1.63	1.98	2.17
Flow Rate (lpm)		.20	.33	.49	.69	.91	1.17	1.47	1.79	2.15	2.54	2.96	3.42	3.90	4.42	4.98	6.18	7.51	8.23

水 (138 bar)、高粘度塗料の場合は塗出量が少なくなります。
例) オリフィスサイズは .011、パターン幅は 152 mm、チップは 286-311 をお求めください。

RACチップセクション

リニアレーザー RAC 5 スイッチチップ

LL5xxx



ニューXHD RACスイッチチップ

XHDxxx



コントラクター フラットチップ

269xxx



ファインフィニッシュ フラットチップ

163xxx



色	最大使用圧力	主な用途例	適用材料	チップガード
イエロー	28.0 MPa (280 bar)	駐車場、道路、倉庫の床、歩道、競技場	水ベース素材を薄アルコール路面塗装	RAC 5 ハンドタイトチップガード (2243-161)

ORIFICE SIZE - INCHES															
IN (MM)		.013	.015	.017	.019	.021	.023	.025	.027	.029	.031	.033	.035	.039	.055
Fan Width	2 (51)	213	215	217	219										
	4 (102)		315	317	319	321	323	325	327	329	331	333	335		355
	4-8 (102-204)			417	419	421	423	425	427	429	431		435		
	8-12 (204-305)					621	623	625	627	629	631		635	639	
	Flow Rate (gpm)	.18	.24	.31	.38	.47	.57	.67	.77	.90	1.03	1.17	1.31	1.63	3.25
Flow Rate (lpm)		.69	.91	1.17	1.47	1.79	2.15	2.54	2.96	3.42	3.90	4.42	4.98	6.18	12.29

水 (138 bar)、高粘度塗料の場合は塗出量が少なくなります。

例) オリフィスサイズは.015、パターン幅は102 mm、チップはLL5-215をお求めください。

Fan width of a spray pattern is measured at 6 in (152 mm) from the surface

色	最大使用圧力	主な用途例	適用材料	チップガード
グレー	34.5 MPa (345 bar)	橋梁、備蓄タンク、鉄骨、農機具、屋根材	溶剤並びに水性塗料、すべての塗料	XHDチップガード (220-251)

ORIFICE SIZE - INCHES																		
IN	(MM)	.007	.009	.011	.013	.015	.017	.019	.021	.023	.025	.027	.029	.031	.033	.035	.037	.039
2-4	(51-102)	107	109	111	113	115	117	119	121					129				139
4-6	(102-152)		209	211	213	215	217	219	221		225	227	229	231		235		239
6-8	(152-203)	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	327	329	331	333	335	337	339
8-10	(203-254)		409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	433	435	437	439
10-12	(254-305)		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535	537	539
12-14	(305-356)		609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635	637	639
14-16	(356-406)			711	713	715	717	719	721	723	725	727	729	731	733	735	737	739
16-18	(406-457)				813	815	817	819	821	823	825	827	829	831	833	835	837	839
18-20	(457-508)									923		927		931	933	935	937	939
Flow Rate (gpm)		.05	.09	.12	.18	.24	.31	.38	.47	.57	.67	.74	.90	1.03	1.17	1.31	1.47	1.63
Flow Rate (lpm)		.20	.33	.49	.69	.91	1.17	1.47	1.79	2.15	2.54	2.96	3.42	3.90	4.42	4.98	5.56	6.18

水 (138 bar)、高粘度塗料の場合は塗出量が少なくなります。
例) オリフィスサイズは.039、パターン幅は254mm、チップはGHD-539をお求めください。

ORIFICE SIZE - INCHES														
IN	(MM)	.051	.053	.055	.057	.059	.061	.063	.065	.067	.069	.071	.075	.081
2-4	(51-102)													
4-6	(102-152)													
6-8	(152-203)	351		355										
8-10	(203-254)	451		455			461	463	465	467		471	475	481
10-12	(254-305)	551	553	555	557		561	563	565	567		571	575	
12-14	(305-356)	651		655	657	659	661	663	665	667	669	671	675	
14-16	(356-406)	751	753	755			761	763	765	767		771		
16-18	(406-457)	851		855			861	863		867				
18-20	(457-508)													
Flow Rate (gpm)		2.79	4.26	3.25	3.49	3.74	4.0	4.26	4.53	4.82	5.11	5.41	6.04	7.04
Flow Rate (lpm)		10.57	16.13	12.29	13.20	14.14	15.12	16.13	17.17	18.24	19.34	20.48	22.85	26.66

最大使用圧力	主な用途例	適用材料	チップガード
34.5 MPa (345 bar)	住宅、商業施設、工業向け	一般建築塗装	フラットチップガード (220-251)

ORIFICE SIZE - INCHES														
IN	(MM)	.011	.013	.015	.017	.019	.021	.023	.025	.027	.029	.031	.035	
4-6	(102-152)	211	213	215	217	219			225	227				
6-8	(152-203)	311	313	315	317	319	321	323	325	327			435	
8-10	(203-254)	411	413	415	417	419	421	423	425	427				
10-12	(254-305)	511	513	515	517	519	521	523	525	527		531		
12-14	(305-356)		613	615	617	619	621	623	625	627		631	635	
14-16	(356-406)			715	717	719	721		725					
16-18	(406-457)			815		819	821			827	829	831		
18-20	(457-508)								925					
Flow Rate (gpm)		.12	.18	.24	.31	.38	.47	.57	.67	.74	.90	1.03	1.31	
Flow Rate (lpm)		.49	.69	.91	1.17	1.47	1.79	2.15	2.54	2.96	3.42	3.90	4.98	

水 (138 bar)、高粘度塗料の場合は塗出量が少なくなります。
例) オリフィスサイズは0.011、パターン幅は254mm、チップは269-511をお求めください。

最大使用圧力	主な用途例	適用材料	チップガード
28.0 MPa (280 bar)	木工製作、メタルや表面仕上げ塗装	ラッカー、ワニス、ウレタン その他仕上げ塗料	ファインフィニッシュフラットチップガード (220-247)

ORIFICE SIZE - INCHES														
N	(MM)	.008	.010	.012	.014	.016	.018	.020	.022	.024	.026	.028	.030	.032
2-4	(51-102)	108	110											
4-6	(102-152)	208	210	212	214	216	218			224				
6-8	(152-203)		310	312	314	316	318	320	322	324				
8-10	(203-254)	408	410	412	414	416	418	420		424	426	428	430	432
10-12	(254-305)		510	512	514	516	518	520	522	524	526	528	530	
12-14	(305-356)		610	612	614	616	618	620	622	624	626	628		
14-16	(356-406)			712	714	716	718			726				
16-18	(406-457)				814	816	818	820	822	824	826	828		832
18-20	(457-508)			912	914		918		922	924	926			
Flow Rate (gpm)		.07	.11	.15	.21	.27	.35	.43	.52	.62	.73	.84	.97	1.1
Flow Rate (lpm)		.26	.41	.59	.80	1.04	1.32	1.63	1.97	2.34	2.75	3.19	3.66	4.16

水 (138 bar)、高粘度塗料の場合は塗出量が少なくなります。
例) オリフィスサイズは0.010、パターン幅は254mm、チップは163-510をお求めください。

チップガード

チップガード


	246-215	RAC X ハンドタイトチップガード	7/8 in (22 mm)	標準ネジ穴	RAC X, FFT, WR
	246-437	RAC X ハンドタイトチップガード	11/16 in (17.5 cm)	グラコボールガン (旧式) 11/16 in ネジ穴ガンと同サイズです	RAC X, FFT, WR
	243-161	RAC 5 ハンドタイトチップガード	7/8 in (22 mm)	標準ネジ穴	RAC 5, RAC IV
	243-263	RAC 5 ハンドタイトチップガード	11/16 in (17.5 cm)	グラコボールガン (旧式)	RAC 5, RAC IV RAC 5 ラインレーザー
	XHD001	XHD RAC チップガード	7/8 in (22 mm)	標準ネジ穴	XHD RAC
	220-251	フラットチップガード	7/8 in (22 mm)	標準ネジ穴	コントラクター フラットチップ
	220-255	フラットチップガード	11/16 in (17.5 cm)	グラコボールガン (旧式) 11/16 in ネジ穴ガンと同サイズです	コントラクター フラットチップ
	220-247	ファインフィニッシュ フラットチップガード	7/8 in (22 mm)	標準ネジ穴	ファインフィニッシュ フラットチップ

チップとナット

	181-085	11/16 (17 mm) ネジサイズを 7/8 (22 mm) ネジサイズに変換 チップ・ガスケット (223-373) と使用		
	844-780	M18 ネジ付ガン (S.I.W.A. 各社) にグラコチップガード、チップを装着		
	164T132	フリーパターンチップ用 7/8 ネジ・チップ・ナット		
	171-602	フラットチップ リテーナー		

シールとガスケット

チップガスケットとシールキット

	246-453	ほとんどの液体と使用可能です。工具なしで取付けられます。		
	243-281	RAC X ワン・シール (5 パック入り) RAC X スイッチチップとガード用		
	248-936	RAC 5 ワン・シール (5 パック入り) RAC5 スイッチチップとガード用		
	224-081	RAC X 溶剤シールキット (5 パック入り)		
	223-373	RAC 5 と RAC IV 溶剤シールキット (5 パック入り)		
	223-374	薄型チップガスケット (25 パック入り)		
	114-049	厚型チップガスケット (25 パック入り)		
		O-リングチップガスケットを安全に保持するため		

チップブラシ

	101-892	スプレーチップ、フィルター、ガンの洗浄用		
	119-799	ナイロンブラシ 5/8 in × 2.25 in (16 mm × 57.15 mm)		
	101-891	ナイロンブラシ 3/8 in × 2.25 in (16 mm × 57.15 mm)		
		ナイロンブラシ 3/8 in × 1 in (9.5 mm × 25.4 mm)		

ブルーマックス™ II ホース

最高使用圧力 27.6 MP a (276 b a r) @ 82.2°C

詳細	直径	長さ	タイプ
ブルーマックス II 手元ホース	3/16 in (4.8 mm)	3ft (0.9 m)	MxF
ブルーマックス II 手元ホース	3/16 in (4.8 mm)	4.5ft (1.4 m)	MxF
ブルーマックス II 手元ホース	3/16 in (4.8 mm)	6ft (1.8 m)	MxF
ブルーマックス II ホース	3/16 in (4.8 mm)	15ft (4.6 m)	FBE
ブルーマックス II ホース	3/16 in (4.8 mm)	25 f t (7.5 m)	FBE
ブルーマックス II ホース	3/16 in (4.8 mm)	50ft (15 m)	FBE
ブルーマックス II ホース	1/4 in (6.4 mm)	15ft (4.6 m)	FBE
ブルーマックス II ホース	1/4 in (6.4 mm)	25 f t (7.5 m)	FBE
ブルーマックス II ホース	1/4 in (6.4 mm)	50ft (15 m)	FBE
ブルーマックス II ホース	1/4 in (6.4 mm)	100ft (30 m)	FBE
ブルーマックス II ホース	3/8 in (9.5 mm)	25 f t (7.5 m)	FBE
ブルーマックス II ホース	3/8 in (9.5 mm)	50ft (15 m)	FBE
ブルーマックス II ホース	3/8 in (9.5 mm)	100ft (30 m)	FBE

ブルーマックス II ホース



238-358
238-959
238-359
214-981
214-698
214-697
223-756
240-793
240-794
223-771
240-796
240-797
241-275



エアレスホース

繊維ブレード 27.6 MPa (276 bar) 最高使用圧力@ 82.2°C

1/4 in × 3 ft (6.4 mm × 0.9 m) MxF 手元ホース°
1/4 in 50 ft (6.4 mm × 15 m) FBE
3/8 in × 3 ft (9.5 mm × 0.9 m) MxF 手元ホース
3/8 in × 50ft (9.5 mm × 15 m) FBE
1/2 in × 50 ft (13 mm × 15 m) FBE

ブルーマックス II HP 高圧ホース



277-249
277-250
277-351
277-253
277-251

ワイヤーブレード 31.0 MPa (310 bar) 最高使用圧力@ 82.2°C

1/4 in 3 ft (6.4 mm × 0.9 m) MxF 手元ホース
1/4 in 50 ft (6.4 mm × 15 m) FBE
1/4 in 100 ft (6.4 mm × 30 m) FBE
3/8 in 3 ft (9.5 mm × 0.9 m) MxF 手元ホース
3/8 in 50 ft (9.5 mm × 15 m) FBE
3/8 in 100 ft (9.5 mm × 30 m) FBE
1/2 in × 50 ft (13 mm × 15 m) FBE
1/2 in × 100 ft (13 mm × 30 m) FBE

エクストリームデューティー (耐久性)



H42-503
H42-550
H42-51X
H43-803
H43-850
H43-81X
H45-050
H45-01X

継ぎ手

継ぎ手



156-971	1/4 in npt × 1/4 npt (6.4 mm × 6.4 mm) – MBE 最高使用圧力：51.7 MPa (517 bar)
156-849	3/8 in npt × 3/8 npt (9.5 mm × 9.5 mm) – MBE 最高使用圧力：42.0 MPa (420 bar)
158-491	1/2 in npt × 1/2 npt (13 mm × 13 mm) – MBE 最高使用圧力：46.2 MPa (462 bar)
157-350	1/4 in npt × 3/8 npt (6.4 mm × 9.5 mm) – MBE 最高使用圧力：34.5 MPa (345 bar)
159-239	1/2 in npt × 3/8 npt (13 mm × 9.5 mm) – MBE 最高使用圧力：34.5 MPa (345 bar)

ユニオン



156-823	1/4 in npt (m) × 1/4 npsm (f) (6.4 mm × 6.4 mm) 最高使用圧力：34.5 MPa (345 bar)
155-665	3/8 in npt (m) × 3/8 npsm (f) (9.5 mm × 9.5 mm) 最高使用圧力：34.5 MPa (345 bar)
157-705	1/4 in npt (m) × 3/8 npsm (f) (6.4 mm × 9.5 mm) 最高使用圧力：34.5 MPa (345 bar)
159-153	3/8 in npt (m) × 1/4 npsm (f) (13 mm × 9.5 mm) 最高使用圧力：34.5 MPa (345 bar)
155-570	1/4 in npt (m) × 1/4 npsm (f) (6.4 mm × 9.5 mm) 最高使用圧力：34.5 MPa (345 bar)

ガンアダプター



210-500	ガンフィルタハウジング – ガン入口にフィルターを接続します。チップフィルター 224-454、224-453 用に使用します。
224-457	ガンスイベル – ガンとホースを接続しガンが自由に動くようにします。 • 1/4 in npsm (m)、1/4 in npsm (f) 最高使用圧力：24.8 MPa (248 bar)
181-085	他社製品の 11/16 in (17.5 mm) のネジサイズを 7/8 in (22 mm) ネジサイズに変換。

圧送ローラー

圧送ローラー



詳細	最高使用圧力	内容
244-279	24.8 MPa (248 bar)	9 in (230 mm) イーブン・フローフレーム、1/2 (13 mm) ローラーカバー、20 in (50 cm) 固定長エクステンション、45°
244-281	22.7 MPa (227 bar)	18 in から 36 in (46 cm から 91 cm) テレスコ・エクステンション、9 in (230 mm) イーブン・フローフレーム、1/2 (13 mm) ローラーカバー
245-397	24.8 MPa (248 bar)	コントラクターインラインバルブ、20 in (50 cm) 固定長エクステンション、9 in (230 mm) イーブン・フローフレーム、1/2 (13 mm) ローラーカバー

圧送ローラーアクセサリ

圧送ローラーフレーム



244-271
244-623
224-398
240-005
240-055

9 in (230 mm) イーブン・ローラーフレーム、7/8 in (22 mm) ネジ仕様 HD エクステンションに適合
9 in (230 mm) イーブン・ローラーフレーム、1/8 npt ネジ仕様 テレスコエクステンションに適合
244-623 ローラーフレームとHD エクステンションのアダプター
9 in (230 mm) ジオスペース™ ローラーフレーム
12 in (305 mm) ジオスペース™ ローラーフレーム

ローラーカバー



107-589
107-590
107-591
107-592
186-944
186-945
186-946

9 in (230 mm) ローラーカバー 3/8 in (9.5 mm) nap
9 in (230 mm) ローラーカバー 1/2 in (13 mm) nap
9 in (230 mm) ローラーカバー 3/4 in (19 mm) nap
9 in (230 mm) ローラーカバー 1-1/4 in (32 mm) nap
12 in (350 mm) ローラーカバー 1/2 in (13 mm) nap
12 in (350 mm) ローラーカバー 3/4 in (19 mm) nap
12 in (350 mm) ローラーカバー 1-1/4 in (32 mm) nap

液剤

ポンプアーマー™ ポンプ保護液



243-103
245-133

長期ポンプ保管用と凍結防止に (最低温度 -34.4°C)
1 L
3.8 L

TSL™ スロートシール液



206-994
206-995
206-996

0.24 L
1 L
3.8 L

油圧オイル

207-428

ハイドラマックス™ および GH シリーズエンジン油圧エアレスで使用
3.8 L

エクステンション用具とアクセサリ

エクステンション



244-163

244-164

ポールガンエクステンション 最大使用圧力：24.8 MPa (248 bar)

・インラインバルブとクリーンショットシュートオフバルブに使用します

3 ft (0.9 m)

6 ft (1.8 m)



287-019

287-020

287-021

287-022

RAC X チップエクステンション 最大使用圧力：28.0 MPa (280 bar)

・RAC X ハンドタイト標準品と7/8 in (22 mm) のガンナットとワンシールが含む

・6 ft (1.8 m) までのエクステンションの組合わせできます

10 in (25 cm)

15 in (38 cm)

20 in (50 cm)

30 in (75 cm)



243-295

243-296

243-297

243-298

RAC 5 チップエクステンション 最高使用圧力：28.0 MPa (280 bar)

・RAC X5 ハンドタイト標準品と7/8 in (22 mm) のガンナットとワンシールが含む

・6 ft (1.8 m) までのエクステンションの組合わせできます

10 in (25 cm)

15 in (38 cm)

20 in (50 cm)

30 in (75 cm)



232-121

232-122

232-123

232-124

232-125

HD エクステンション 最高使用圧力：24.8 MPa (248 bar)

・丈夫で軽量のアルミニウム構造

・12ft (3.6 m) までのエクステンションの組合わせできます

・各種エアレススプレーやインラインバルブにも接続できます

・高圧スプレー、低圧ローラーアプリケーションに適しています

10 in (25 cm)

20 in (50 cm)

40 in (100 cm)

60 in (150 cm)

80 in (200 cm)



218-775

218-776

218-777

テレスコ・エクステンション 最高使用圧力：20.7 MPa (207 bar)

・テレスコ・エクステンションは、圧送ローリングにのみ使用しエアレススプレーには使用しないでください

・アダプター244-825を含むすべてのテレスコ・エクステンションは、コントラクターインラインバルブ7/8 in (22 mm) で使用してください

18～36 in (45～90 cm)

36～72 in (90～180 cm)

72～144 in (180～360 cm)

アダプター



235-486

180°可変スプレーノズル

・HD エクステンションに付け様々な角度でスプレー

・最高使用圧力：24.8 MPa (248 bar)

・ネジ穴サイズ：7/8 in (22 mm)

・取扱説明書：308244



224-399

45°アダプター

・エアスプレーガンと圧送ローラーHD エクステンションを接続

・最高使用圧力：24.8 MPa (248 bar)

・ネジ穴サイズ：7/8 in (22 mm)

ストレーナーとガンフィルター

ストレーナー

	246-385
	235-004
	183-770
	181-072
	189-920
	237-840
	237-675
	237-820
	181-073

ガンフィルター

	287-033
	287-034
	218-131
	218-133
	224-455
	224-456

ストレーナーはポンプに不純物が入るのを防ぎます。

7/8 in (unf) ネジ – SUS キャップ	390、490、ウルトラ™ 395/495/595 ウルトラマックス 695 ローボーイ、ジーマックス™ 3400、ラインレーザー 3400、フィニッシュプロ 390、フィニッシュプロ 395
3/4 in (unf) ネジ – ナイロンキャップ	ST、STX、295 ST、395/495 ST プロ スタンダード、455/495ST プロ ローボーイ、ウルトラマックス 695/795 ローボーイ、GM3000 ローボーイ、390/395/450/455/490/ 495ST スタンド、ウルトラ 600 ローボーイ
3/4 in (npsm) ネジ – SUS キャップ	455/495ST プロ、ハイボーイ ウルトラマックス 695 ハイボーイ、GM3000 ハイボーイ ラインレーザー 3000、495ST ハイボーイ、ウルトラ 500 ハイボーイ、リニアレーザー 3500
1 in (npsm) ネジ – SUS キャップ	ウルトラマックス 795/1095/1595 ハイボーイ、ジーマックス 3900、ジーマックス 5900 ロー 2重スクリーン ボーイ、ラインレーザー 3900/5900、EM 590、ウルトラ 750/1000/1500、GM 3500/5000、
1 in (npsm) ネジ – SUS キャップ	ウルトラマックス II 695/795/1095/1595、ジーマックス II 3900/5900/7900、GH 200/230/300、リニアレーザー 200HS、マーク IV、マーク V™、GM 7000 ハイボーイ
1 1/4 in (npt) ネジ – SUS キャップ	ハイドラマックス 300/350、GM/ジーマックス 10000、GH 733、GH 833
1/2 in (npsm) ネジ – ナイロンキャップ	490st ハイボーイ、ウルトラ 600 ローボーイ
ツイストロック (ナイロン) (unf)	390sts
1/2 in (npt) ネジ – SUS キャップ	EM390™、EM490™、ウルトラ 400、ウルトラ 500 ローボーイ

フィルターによって詰りを減少させ、スプレーパターンに余計な混合物が入ってこないようにし仕上げ質を向上させます。

コントラクター/FTx ガン イージーアウト・フィルタ 100 メッシュ (ブルー)
コントラクター/FTx ガン イージーアウト・フィルタ 100 & 60 メッシュ
ST/コントラクターガン用フィルター組 50メッシュ (ブルー)
ST/コントラクターガン用フィルター組 100メッシュ (オレンジ)
ST/コントラクターガン用フィルターエレメント 50メッシュ (2本)
ST/コントラクターガン用フィルターエレメント 100メッシュ (2本)


マニホールドとチップフィルター

正しいフィルタ選択によってチップ詰りを減少させます


メッシュサイズ	#200	#100	#60	#30
材質	ステン、ワニス、ポリエステル の溶剤性の塗料	ラッカー（漆）、エナメル、 溶剤性の塗料	ラテックス、エナメル	ヘビーラテックス、ブ ロックフィルターエラ ストマー
使用チップサイズ	.007"～.013"	.013"～.015"	.015"～.029"	.031"～

フィルターを清潔に保ち小まめに交換することによりスプレー圧力は正確になります。

マニホールドフィルター



246-425
246-384
246-382
246-383



244-071
244-067
244-068
244-069



236-495
236-496
236-497
236-498



224-458
224-459
224-468
224-469

イージーアウト™ フィルター（ショート） – ST、STX、ウルトラ395/495/595 エアレススプレーヤー用

グレー 縦置き 30 メッシュ
ブラック 縦置き 60 メッシュ
ブルー 縦置き 100 メッシュ
レッド 縦置き 200 メッシュ

イージーアウト™ フィルター（ロング） – ウルトラマックス、ジーマックス、GH200、ハイドラマックス エアレススプレーヤー用

グレー 縦置き 30 メッシュ
ブラック 縦置き 60 メッシュ
ブルー 縦置き 100 メッシュ
レッド 縦置き 200 メッシュ

イージーアウト™ フィルター（ショート） – ST、ST プロ、エアレススプレーヤー用

ブラック 横置き 30 メッシュ
ブルー 横置き 100 メッシュ
レッド 横置き 200 メッシュ

標準フィルター（ショート）

フィルタースクリーン 30 メッシュ（2個）
ラテックスフィルタースクリーン 60 メッシュ（2個）
エナメルフィルタースクリーン 100 メッシュ（2個）
ステンフィルタースクリーン 200 メッシュ（2個）

標準フィルター（ロング）

フィルタースクリーン 30 メッシュ（2個）
ラテックスフィルタースクリーン 60 メッシュ（2個）
エナメルフィルタースクリーン 100 メッシュ（2個）
ステンフィルタースクリーン 200 メッシュ（2個）

チップフィルター



224-454
224-453
164-120
220-254

フラットチップの詰り削減と高い仕上げ品質を提供します

ラテックスチップフィルター 60メッシュ（5個/パック）
エナメル/ステン・チップフィルター 100メッシュ（5個/パック）
チップフィルター ハウジング

チップフィルターキット 2種類のチップフィルター入り（60 & 100メッシュ）チップフィルターハウジングとドリップレスチップガード含む

GRACO 株式会社
GRACO K.K.

本 社 〒224-0025 横浜市都筑区早渕1-27-12
TEL 045-593-7300 FAX 045-593-7301
セールスセンター 関東 045-593-7250 大阪 06-6727-9500
九州 092-651-5615

◆ご注文、価格、納期のお問い合わせは…
カスタマーサービス TEL 045-593-7259 FAX 045-593-7305

◆技術的なご質問は…
テクニカルサービス TEL 045-593-7265 FAX 045-593-7305

www.graco.co.jp

Form No.300-621 Rev.F

GRACO INC.はI.S.EN ISO9001に登録しています。

- ・改良のため、予告なしに製品の的外観、仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。
- ・製品に関するお問い合わせ、お申し込みは