



Håndholdt Ultra® Airless

Verdens mest avancerede håndholdte malersprøjter



FORDELE FOR PROFESSIONELLE

- Den hurtigste løsning til mindre opgaver – de professionelles valg!
Ingen fortynding – samme teknik og hastighed som ved traditionelle Airless-anlæg
- Perfekt Airless Finish™ – jævnt og flot ved alle hastigheder
Ingen fortynding, dækker med et enkelt lag – alle indendørs arkitekturmateriale, alle typer finish
- Giver fuld pålidelighed – på hvert eneste projekt, hver gang
Helt nyt design, der er nemt at rengøre!

Painter - Fine Finish & Professional Airless Applications

ULTRA® Corded - ULTRA® Cordless - ULTRAMAX™ Cordless

ULTRA®

Avancerede håndholdte Airless-malersprøjter til professionelle

Den hurtigste løsning til mindre opgaver – de professionelles valg!

Spar tid og penge ved at anvende én dyse til alle Airless-maskiner med den helt nye patenterede teknologi **RAC X™ FFLP SwitchTips™** – tilgængelig i mange forskellige størrelser, der opfylder de individuelle behov til hver enkelt opgave. Det patenterede **FlexLiner™ Posesystem** sikrer hurtig opstart, påføring og rengøring, så du hurtigt kan komme videre til næste opgave. Systemet sikrer også, at du kan påføre materiale i en hvilken som helst retning – sprøjten kan endda vendes på hovedet! De professionelle er enige: Det er den hurtigste metode til at opnå en perfekt Airless Finish™.

Perfekt Airless Finish™ ved alle hastigheder – uden fortynding

SmartControl™ giver en perfekt Airless Finish™ ved håndholdt påføring. Opnå dækning med et enkelt lag med præcis trykregulering ved alle hastigheder – uden fortynding! **ProControl™ II** tilpasser motorhastigheden for at give fuldstændig trykregulering. De håndholdte Ultra-sprøjter leverer den samme overlegne finish som Gracos større Airless-anlæg – blot i et enkelt håndgreb. Egnede til alle arkitektoniske materialer.

3 modeller – samme ydeevne

TIL VANDBASEREDE MATERIALER

TIL OPLØSNINGSMIDDEL-
RESISTENTE OG VANDBASEREDE
MATERIALER



WATER-BASED



WATER-BASED



WATER-BASED

SOLVENT RESISTANT



ULTRA MED LEDNING
(171M360)

Leveres med en ekstra lang ledning på 3 meter



ULTRA UDEN LEDNING
(171M366)



ULTRAMAX™
(17P258)

DEWALT® og DEWALT-logoet er varemærker tilhørende DEWALT Industrial Tool Co. og anvendes under licens.

Banebrydende ydeevne, pålidelighed og finish.

De professionelle er ikke i tvivl. De håndholdte Airless-sprøjter er det bedste værktøj, når du skal klare små opgaver hurtigt. De branchetestede håndholdte ULTRA-sprøjter fra Graco er verdens mest avancerede, og de leverer uovertruffen hastighed, fejlfri finish og gentagen pålidelighed.



Patenteret teknologi

Giver fuld pålidelighed – på hvert eneste projekt, hver gang


Det tredobbelte stempel anlæg **Triax™** giver den mest pålidelige ydeevne i branchen og fuld dyseunderstøttelse. Det er fremstillet af slidstærkt rustfrit stål og hårdmetalkomponenter og samlet med en højstyrkepolymer, hvilket giver det mest slidstærke og lette anlæg. Med den innovative **Drop-In On-the-Job Triax Farvesektionsudskiftning** med **ProConnect™** kan du udskifte den modulopbyggede farvesektion under arbejdet.



1. Fjern dækslet med en skruetrækker.



2. Tag den gamle farvesektion ud af anlægget.



3. Sæt den nye farvesektion i.



De ledningsfri modeller påfører op til 3,5 liter på en enkelt opladning takket være 18 V litium-ion-systemet fra DEWALT® – markedets mest velafprøvede og pålidelige batteri. Det bedste af det hele er, at de fungerer med et hvilket som helst 18 V litium-ion-batteri fra DEWALT®.

Fra start til slut:

verdens mest avancerede håndholdte Airless-sprøjteanlæg

Den hurtigste løsning til mindre opgaver – de professionelles valg!

Perfekt Airless Finish™ ved alle hastigheder – uden fortynding

Giver fuld pålidelighed – på hvert eneste projekt, hver gang

EKSKLUSIV BANEKRYDDE TEKNOLOGI!

Patenterede RAC X™ FFLP SwitchTips™ †

Der leveres to dyser sammen med sprøjten

Reverse-A-Clean (RAC™) SwitchTips™ giver fremragende påføringsresultater og gør det nemt at fjerne dysetilstopninger

Påfør materiale ved lavere tryk med et hvilket som helst Graco-anlæg



Giver perfekt Airless Finish™

– præcis ligesom en CLASSIC S 395PC!



Effektiv PRO-afgangsregulering

med keramiske kugler



1-liters FlexLiner™ †

Helt nyt design, der er nemt at rengøre!

Engangsposer reducerer rengøringstiden

Påfør materiale i en hvilken som helst retning – sprøjten kan endda vendes på hovedet!



DEN LETTESTE HÅNDHOLDTE PRO AIRLESS!

Aftageligt materialefilter

Så du undgår tilstopninger. Leveres som standard med et sort 60 mesh-filter til vægmaling og et blå 100 mesh-filter til Fine Finish-maling.



† Patenteret teknologi

ULTRA[®]

AIRLESS HANDHELD



Drop-In On-the-Job Triax™-
farvesektionsudskiftning



TRIAX™ Tredobbelt stempelanlæg †

Holdbart stempel i hårdmetal,
der er udviklet til at give ekstra pålidelighed



ProControl™ II Trykregulering

Justerbar motorhastighed og flow for KOMPLET
kontrol over både tykke og tynde materialer

SmartControl™

Giver en ensartet sprøjtevidte ved alle sprøjtetryk


POWERED BY
DEWALT[®]

LED-batteriindikator

Kompatibel med et hvilket som helst
18 V litium-ion-batteri fra DEWALT
Letvægtsdesign, opladning på 35 minutter

Til vandbaserede materialer*

*Til opløsningsmiddelbaserede materialer vælges det håndholdte anlæg ULTRAMAX Airless.



Kom godt i gang med det håndholdte sprøjteanlæg – det perfekte anlæg til dine behov

Perfect Airless Finish™

- Jævnt og flot ved alle hastigheder
- Ingen fortynding
- Dækning med ét lag



Triax™ Tredobbelt stempelanelæg med ProConnect™

Tag et kig ind i maskineriet og opdag
den banebrydende Triax™-teknologi!

Pålidelig opstart Ingen fastklemte komponenter – NOGENSINDE!

- Ingen indgangskontraventil, der kan sætte sig fast
- Automatisk udgangskuglehammer



Påfør materiale i en hvilken som helst retning – sprøjten kan endda vendes på hovedet!

FlexLiner™-malerpose – du vælger selv, om du vil smide den væk eller genbruge den!

Nem opsætning:



1. Fyld FlexLiner™-posen med materiale



2. Klem eventuel luft ud



3. Sprøjt emal!

Nem rengøring:

1. Fyld FlexLiner™-posen op med vand og Pump Armor™
2. Ryst anlægget

3. Sprøjt ned i en spand
4. Ingen sugeslange, der skal rengøres



Drevet af XR litium-ion-systemet fra DeWALT®

Mange kapacitetsmuligheder:

Tip!

Vil du gerne have større frihed med din sprøjte?

- Så køb et større Ah-18 V-batteri, der giver en længere batterilevetid. Mon ikke vores 1,25-liters kop og poser bliver det næste på din indkøbsliste?



2,0 Ah
= 3-liters kapacitet

Tilgængelige versioner:

2,0 Ah*
5,0 Ah*
6,0 Ah*
9,0 Ah*



Batterioplader

* Graco tilbyder kun 2 Ah. Du kan købe de andre størrelser hos en DeWalt-forhandler.

ULTRA®

AIRLESS HANDHELD

RAC X™ FF LP SwitchTips™

Uovertruffen ydeevne:

► Alle ULTRA- og ULTRAMAX-anlæg har FULD ydeevne med RAC X FF LP SwitchTips

TRYK OG DYSEUNDERSTØTTELSE		KONSTRUKTIONSMATERIALE	
KOMPLET TRYKOMRÅDE	KOMPLET UDVALG AF DYSER	SLID	KABINET
34 - 138 bar	0,008 - 0,016	Hårdmetal og rustfrit stål	Højstyrkepolymer

Anvender det patenterede Graco RAC X™

Dyse med SmartTip™-teknologi og eksklusiv indvendig dysegeometri, der leverer branchens bedste finish ved det laveste tryk med Airless-sprøjteanlægget!



- Ikke længere en skræddersyet dyse kun til håndholdte anlæg
- Giver den BEDSTE finish sammenlignet med andre dyser
- Fuldt udvalg af dysestørrelser, der kan anvendes i alle applikationer, hvor der males med håndholdt anlæg



VIFTEBREDE

DYSESTØRRELSE – TOMMER

Tommer (mm)	0,008	0,010	0,012	0,014	0,016
2-4 (51-102)	108	110	112	-	-
4-6 (102-152)	208	210	212	214	-
6-8 (152-203)	308	310	312	314	-
8-10 (203-254)	-	410	412	414	-
10-12 (254-305)	-	510	512	514	516
12-14 (305-356)	-	-	-	-	616
Flowhastighed (lpm)	0,26	0,41	0,59	0,80	1,04

Vand ved 138 bar (13,8 MPa, 2000 psi); maling med en højere viskositet nedsætter flowhastigheden.
Eksempel: For en dyse med en åbning på 0,010 og en viftebredde på 203 mm skal du bestille FFLP410.
Håndholdte anlæg understøtter ikke åbninger på 0,018 og 0,020.

FlexLiner™-sæt

Ekstra komplet:

- Vand- og opløsningsmiddelbaserede versioner tilgængelige
- Ekstra FlexLiner-pose, perfekt til rengøring og farvede lakker
- Også tilgængelig i størrelsen 1,25 liter, så du får større frihed



Sættene leveres med en opbevaringsprop



De samme forlængere og dyser til alle (håndholdte) Airless-anlæg i serien

RAC X™

Udvid dit håndholdte anlæg

Brug din foretrukne forlænger eller slange, og kombiner forskellige maleopgaver i én.

Værd at vide

- Vidste du, at du takket være RAC X™-designsprøjteholderen nu kan tilslutte alt RAC X-kompatibelt tilbehør såsom forlængere og slanger til disse håndholdte ULTRA Airless-anlæg?

(gælder kun det håndholdte ULTRA Airless-anlæg)



! TIP

Du kan nå endnu længere
Brug standardforlængere
på ULTRA-modellerne

(kan ikke bruges på den håndholdte ULTRAMAX)

Opnå optimal dækning
med en forlænger på 25 cm

287019

ULTRA®

Avancerede håndholdte Airless-malersprøjter til professionelle

Tekniske specifikationer

Alle anlæg leveres komplet og klar til sprøjtning:



Modelnavn:	ULTRA AIRLESS HÅNDHOLDT MED LEDNING	ULTRA AIRLESS HÅNDHOLDT UDEN LEDNING	ULTRAMAX AIRLESS HÅNDHOLDT UDEN LEDNING
Varenumre:	til EURO-version (230 V) CEE VDO-ledning / 17M360 til UK-version 25M616	CEE VDO-ledning / 17M366 25M615	CEE VDO-ledning / 17P258 25M614
Tåler opløsningsmiddel	Nej	Nej	Ja
ProControl™ II Trykregulering	Ja	Ja	Ja
Trykregulering	34-138 bar	34-138 bar	34-138 bar
Dyseunderstøttelse - KUN RAC X™ FF LP SwitchTips™	0,008 - 0,016	0,008 - 0,016	0,008 - 0,016
Dyse(r) medfølger	RAC X™ FF LP 410 + RAC X™ FF LP 514	RAC X™ FF LP 410 + RAC X™ FF LP 514	RAC X™ FF LP 410 + RAC X™ FF LP 514
1-liters FlexLiner™-poser (medfølger)	4	4	4
DeWALT® 18 V 2,0 Ah XR litium-ion-batteri / oplader	- / -	2 / 1	2 / 1
Meshfilter medfølger - 60 mesh (sort) + 100 mesh (blå)	Ja	Ja	Ja
Kan repareres	Ja	Ja	Ja
ProConnect™	Ja	Ja	Ja
Opbevaringspose	Ja	Ja	Ja
Triax™ Reservifarvesektion	17P185	17P186	17P187
Brugerhåndbog	3A4702	3A4749	3A4803

Tilbehør

Få mest muligt ud af dit udstyr ved at bruge professionelt tilbehør:



FlexLiner™ Tilbehør

- 17A226 1-liters FlexLiner-malerposer (3-pak)
- 17P212 1-liters FlexLiner-malerposer (25-pak)
- 17F005 1,25-liters FlexLiner-malerposer (3-pak)
- 17P549 1,25-liters FlexLiner-malerposer (25-pak)



Ekstra FlexLiner™ Kopenheder

- 17P550 1-liters Flexliner-system (vandbaseret)
- 17P551 1-liters Flexliner-system (opløsningsmiddelresistent)
- 17P552 1,25-liters Flexliner-system (vandbaseret)
- 17P553 1,25-liters Flexliner-system (opløsningsmiddelresistent)



Kopper

- 17N392 Kop, 1-liters
- 17D850 Kop, 1,25-liters



CanConnect™

- 17M867 CanConnect



Filtre

- 17P554 60 mesh, (3-pak)
- 17P555 100 mesh, (3-pak)



RAC X™ Dyseholdere og Forlængere

- 246215 RAC X™-dyseholder 7/8" (vandbaseret)
- 17P573 RAC X™-dyseholder 1" (opløsningsmiddelresistent)
- 287019 25-cm forlænger med Rac X™-dyseholder
- 287020 40-cm forlænger med Rac X™-dyseholder



Dyser og lejer

- FFLPXXX RAC X™ FF LP SwitchTips™
- 17P501 Dyseleje/-pakning (vandbaseret) (5-pak)
- 17P502 Dyseleje/-pakning (opløsningsmiddelresistent) (5-pak)



Batterier

- 17P557 1 DeWALT® 18 V 2,0 Ah XR litium-ion-batteri
- 17P560 Oplader, 230 V



Væsker

- 253574 Pump Armor™ - 1 liter



Andet

- 17M883 Opbevaringstaske
- 17N515 Lågsamling (vandbaseret)
- 17N517 Lågsamling (opløsningsmiddelresistent)
- 17M879 Prop til låg
- 16H256 Jordkabel
- 17P712 VacuValve-hætte

Dette dokument – dvs. både tekst og illustrationer – afspejler de senest tilgængelige produktoplysninger på tidspunktet for offentliggørelsen heraf. Graco forbeholder sig ret til når som helst at foretage ændringer uden forudgående varsel.

Graco er certificeret i henhold til ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tlf.: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Hver gang du handler hos Graco, får du vores førsteklasses kundeservice med i købet.



©2017 Graco Distribution BV 344104DA (rev. C) 05/18 Trykt i Europa.

Alle andre varemærker eller produktnavne anvendes i identifikationsøjemed. Disse varemærker tilhører deres respektive ejere.

For mere information om Gracos intellektuelle ejendomsrettigheder, se www.graco.com/patent eller www.graco.com/trademarks.