



Kannettava Ultra® korkeapaineruisku

Maailman edistyneimmät kannettavat maaliruiskut



ENSILUOKKAISET EDUT

- Nopein tapa saada pienet työt tehtyä – ammattilaiset sen tietävät!
Ei ohentamista, sama tekniikka ja nopeus kuin perinteisillä korkeapainemenetelmillä
- Perfect Airless Finish™ – tasainen ja yhtenäinen kaikilla nopeuksilla
Ei ohennusta, peittää jo yhdellä kerroksella – kaikki rakennuspinnoitteet, kaikki viimeistelyt
- Toimita luotettavasti – kaikki työt, joka kerta
Täysin uusi helposti puhdistettava rakenne!

Painter - Fine Finish & Professional Airless Applications
ULTRA® Corded - ULTRA® Cordless - ULTRAMAX™ Cordless

ULTRA®

Edistyneet kannettavat korkeapainemaaliruiskut ammattikäyttöön

Nopein tapa saada pienet työt tehtyä – ammattilaiset sen tietävät!

Säästä aikaa ja rahaa käyttämällä yhtä suutinta kaikille korkeapaineruiskuille uuden patentoidun teknologian **RAC X™ FFLP SwitchTips™** ansiosta – saatavana useina eri kokoina kunkin työn vaatiman suorituskyvyn mukaan. Patentoitu **FlexLiner™ Bag System** mahdollistaa nopean käynnistyksen, ruiskutuksen ja puhdistuksen, jotta saat aloitettua ja lopetettua työt nopeasti, ja voit ruiskuttaa KAIKKIIN suuntiin – jopa ylösalaisin! Ammattilaiset sen tietävät – Perfect Airless Finish™ on nopein tapa saada työt tehtyä.

Perfect Airless Finish™ kaikilla nopeuksilla – ilman ohentamista

SmartControl™ tuo Perfect Airless Finish™ -tekniikan kannettaviin ruiskuihin. Tarkka paine peittää yhdellä kerroksella millä tahansa nopeudella – ilman ohentamista! **ProControl™ II** säättää moottorin nopeuden antaakseen täydellisen paineensäädön. Kannettavilla Ultra-ruiskuilla saat yhtä täydellisen pinnan kuin Graco suuremmilla korkeapaineruiskuilla – kädessä pitäen. Levittää kaikki rakennuspinnoitteet.

3 mallia – sama suorituskyky

**RUISKUTTAA
VESIPOHJAISET MATERIAALIT**



WATER-BASED



WATER-BASED

**RUISKUTTAA
SEKÄ LIUOTTIMIA KESTÄVÄT ETTÄ
VESIPOHJAISET MATERIAALIT**



WATER-BASED

SOLVENT RESISTANT



ULTRA JOHDOILLA
(17M360)

Toimitetaan erikoispitkän 3 m johdon kanssa



ULTRA JOHDOTON
(17M366)



ULTRAMAX™
(17P258)

DEWALT® ja DEWALT -logo ovat DEWALT Industrial Tool Co:n tavaramerkkejä ja niitä käytetään lisensoituina.

Ennennäkemätön suorituskyky, luotettavuus, viimeistely.

Ammattilaiset sen tietävät. Käsikäyttöisten korkeapaineruiskujen kanssa pienet työt sujuvat nopeasti. Teollisesti testatut Graco ULTRA käsiruiskut ovat maailman edistyneimpiä ruiskuja ja ne antavat ennennäkemättömän nopeuden, täydellisen lopputuloksen ja luotettavuuden.



Patentoitu teknologia

Toimita luotettavasti – kaikki työt, joka kerta

Triax™ kolmimäntäinen pumppu tarjoaa teollisuuden luotettavimman suorituskyvyn ja täyden suutintuen. Se on valmistettu kestävästä ruostumattomasta teräksestä ja karbidikomponenteista, joiden sideaineena on käytetty erikoislujaa polymeeriä, jotta on saatu aikaan mahdollisimman kevyt pumppu. Innovatiivinen nopea Triax-pumpun vaihto ProConnect™ -teknikalla mahdollistaa modulaaripumpun vaihdon työskentelyn aikana.



1. Irrota kansi ruuviavainta käyttämällä.



2. Irrota vanha pumppu ruiskusta.



3. Aseta uusi pumppu ruiskuun.



Johdottomat mallit ruiskuttavat jopa 3,5 litraa jokaisella latauksella DEWALT® 18 V litiumionijärjestelmän ansiosta – markkinoiden luotettavin ja luotetuin akku.

Mikä parasta, se toimii minkä tahansa DEWALT® 18 V litiumioniakun kanssa.



Alusta loppuun, maailman edistynein kannettava korkeapaineruisku

Nopein tapa saada pienet työt tehtyä – ammattilaiset sen tietävät!
Perfect Airless Finish™ kaikilla nopeuksilla – ilman ohentamista
Toimita luotettavasti – kaikki työt, joka kerta

AINUTLAATUISTA, MULLISTAVAA TEKNIKKAA!

SmartTip™
TECHNOLOGY

PATENTED
SmartTip™

RAC X™ FFLP SwitchTips™ †

Kaksi suutinta toimitetaan laitteen kanssa

Reverse-A-Clean (RAC™) SwitchTips™
-suuttimet tuottavat poikkeuksellisen
hienon ruiskutustuloksen
ja tekevät tukkeutuneen suuttimen
avaamisesta helppoa

Käytä pienempää painetta
KAIKILLA Graco-ruiskuilla



Tuottaa Perfect Airless Finish™ -pinnan
– aivan kuin CLASSIC S 395pc!



PRO ulostuloaukkojen tarkastukset

keraamisten kuulien kanssa



1 litran FlexLiner™ †

Täysin uusi helposti puhdistettava rakenne!

Kertakäyttöiset säiliöpussit poistavat
puhdistukseen kuluvan ajan

Ruiskuta KAIKISSA asennoissa –
vaikka ylösalaisin!



**KEVYIMMÄT AMMATTITASOISET
KORKEAPAINEPISTOOLIT!**



Irrotettava materiaalisuodatin

Suuttimen tukosten välttämiseksi. Toimitetaan vakiovarusteena mustan 60 mesh -suodattimen kanssa seinämaalille ja sinisen 100 mesh -suodattimen kanssa viimeistelymaaleille.

† Patentoitu teknologia

ULTRA[®]

AIRLESS HANDHELD



PRO CONNECT

Nopea Triax™-pumpun
vaihto työskentelyn aikana



TRIAX™-kolmimäntäpumppu †

Kestävä karbidipumppu toimii luotettavasti pitkään



ProControl™ II -paineensäätö

Säädettävä moottorin nopeus ja virtaus
antaa TÄYDELLISEN hallinnan niin ohuille
kuin paksuillekin materiaaleille

SmartControl™

Tuottaa tasaisen ruiskutuskuivon kaikilla ruiskutuspainoilla

POWERED BY
DEWALT[®]

LED polttonestemittari

Yhteensopiva kaikkien 18 V
DEWALT -litiumioniakkujen kanssa
Kevyt malli, lataus 35 minuutissa

Ruiskuttaa vesipohjaiset materiaalit*

*Valitse liuotinpohjaisille materiaaleille kannettava ULTRAMAX korkeapainaruisku.



Tee kannettavasta maaliruiskustasi ihanteellinen ruisku omiin tarpeisiisi

Perfect Airless Finish™

- Tasainen ja yhtenäinen kaikilla nopeuksilla
- Ei ohentamista
- Peittää jo yhdellä kerroksella



Triax™ kolmimäntäpumppu ProConnect™:n kanssa

Kurkista konepellin alle ja katso mitä ennennäkemätöntä Triax™ tarjoaa!

Luotettava käynnistys

Jumiin jääneitä komponentteja – EI KOSKAAN!

- Ei jumiutuvaa tarkistusventtiiliä
- Automaattinen ulostuloaukon kuulaohjain



Ruiskuta kaikissa asennoissa – vaikka ylösalaisin!

FlexLiner™ maalisäkki – heitä pois tai käytä uudelleen, se on oma valintasi!

Helppo asennus:



1. Täytä FlexLiner™ -säkki materiaalilla



2. Purista ulos kaikki jäljellä oleva ilma



3. Ruiskuta!

Helppo puhdistus:

1. Täytä FlexLiner™ -säkki puhdistusnesteellä
2. Ravista ruiskua
3. Ruiskuta ämpäriin
4. Ei puhdistettavaa imuputkea



Toimii DEWALT® XR litiumionijärjestelmällä

Monia kapasiteettivaihtoehtoja:

Vinkki!

Haluatko parantaa ruiskusi toiminta-aikaa?

- Osta kapasiteetiltaan (Ah) suurempi 18 V akku akun kestävyuden parantamiseksi. Seuraavaksi ostoslistallasi ovat todennäköisesti 1,25 litran kuppi ja säiliöpussit!



2,0 Ah
= 3 litran kapasiteetti

Saatavana olevat versiot:

2,0 Ah*
5,0 Ah*
6,0 Ah*
9,0 Ah*



Akkulaturi

* Graco toimittaa ainoastaan 2 Ah. Muut myytävät koot DeWalt palvelupisteissä

ULTRA[®]

AIRLESS HANDHELD

RAC X[™] FF LP SwitchTips[™]

Ennennäkemätön suorituskyky:

- ▶ ULTRA & ULTRAMAX -ruiskujen suorituskyky on OPTIMAALINEN RAC X FF LP -kääntösuuttimien kanssa

PAINNE JA SUUTINTUKI		RAKENTEESSA KÄYTETYT MATERIAALIT	
TÄYSI PAINEEALUE	TÄYDEN ALUEEN SUUTINTUKI	KULUTUS	SUOJUS
34 - 138 bar	0,008 - 0,016	Karbidi ja ruostumaton teräs	Erikoisluja polymeeri

Sisältää patentoidun Graco RAC X[™] -tekniikan

Suutin SmartTip[™] teknologialla ja ainutlaatuinen suuttimen sisämuotoilu, joka antaa teollisuuden parhaan viimeistelyn pienimmällä korkeapaineruiskutuspainella!



- ▶ Ei enää räätälöityä suutinta ainoastaan kannettavien ruiskujen suuttimille
- ▶ PAREMPI viimeistely kuin millään muulla suuttimella
- ▶ Laaja kokovalikoima käytettäväksi kaikissa ruiskutuslaitteissa



VIUKKANLEIWEYS

AUKKOKOKO – TUUMAA

In (mm)	0,008	0,010	0,012	0,014	0,016
2-4 (51-102)	108	110	112	-	-
4-6 (102-152)	208	210	212	214	-
6-8 (152-203)	308	310	312	314	-
8-10 (203-254)	-	410	412	414	-
10-12 (254-305)	-	510	512	514	516
12-14 (305-356)	-	-	-	-	616
Virtausnopeus (L/min)	0,26	0,41	0,59	0,80	1,04

Vesi 138 bar (13,8 MPa, 2000 psi) paineessa; viskositeetiltaan suuremmat maalit pienentävät virtausnopeutta.
Esimerkki: Suuttimelle, jossa .010 aukko ja 8 in (203 mm) kuvio, tilaa FFLP410.
Kannettavat yksiköt eivät tue .018 ja .020 aukkoja.

FlexLiner[™] sarjat

Lisätarvikkeet:

- ▶ Vesiohenteiset ja liuotinohenteiset versiot saatavana
- ▶ Extra FlexLiner on täydellinen puhdistamiseen ja värikerroksille
- ▶ Ruiskun toiminta-ajan lisäämiseksi sen on myös saatavan 1,25 litran koossa



Sarjat toimitetaan varastointitulan kanssa



Samat jatkeet ja suuttimet kaikille malliston (kannettaville) korkeapaineruiskuille

RAC X[™]

Laajenna kannettavaa ruiskuasi

Käytä haluamaasi jatketta tai letkua ja yhdistä eri maalaustyöt yhdeksi toimenpiteeksi.

Tiesitkö tämän?

- ▶ Tiesitkö, että RAC X[™] -mallin ruiskutuspuojan ansiosta voit nyt liittää kaikki RAC X -yhteensopivat varusteet, kuten esimerkiksi jatkokappaleet ja letkut, näihin kannettaviin ULTRA-korkeapaineruiskuihin?

(ainoastaan kannettaville ULTRA-korkeapaineruiskuille)



! SUUTIN

Laajenna ulottuvuuttasi

Käytä vakiojatkokappaleita ULTRA-malleissa

(ei voida käyttää kannettavassa ULTRAMAX-mallissa)

Saavuta optimaalinen ulottuvuus 10' jatkokappaleella
287019

ULTRA®

Edistyneet kannettavat korkeapainemaaliruiskut ammattikäyttöön

Tekniset tiedot

Kaikki laitteet toimitetaan valmiina ruiskutukseen:



Mallin nimi:	ULTRA-KORKEAPAINELAITE JOHDOLLINEN KORKEAPAINERUISKU	ULTRA-KORKEAPAINELAITE JOHDOTON KANNETTAVA	ULTRAMAX KORKEAPAINERUISKU JOHDOTON KANNETTAVA
Osanumerot: EURO-versioon (230 V)	CEE VDO -johto / 17M360	CEE VDO -johto / 17M366	CEE VDO -johto / 17P258
UK-versioon	25M616	25M615	25M614
Liuottimen kestävä	Ei	Ei	Kyllä
ProControl™ II -paineensäätö	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Paineensäätö	34-138 bar	34-138 bar	34-138 bar
Suuttimen tuki - AINOASTAAN RAC X™ FF LP SwitchTips™ -kääntösuuttimet	0,008 - 0,016	0,008 - 0,016	0,008 - 0,016
Suutin(suuttimet) mukana	RAC X™ FF LP 410 + RAC X™ FF LP 514	RAC X™ FF LP 410 + RAC X™ FF LP 514	RAC X™ FF LP 410 + RAC X™ FF LP 514
1 litran FlexLiner™ -säkit (mukana)	4	4	4
DeWALT® 18V 2.0 Ah XR Li-Ion akku / laturi	- / -	2 / 1	2 / 1
Suodatinverkko mukana - 60 mesh (musta) + 100 mesh (sininen)	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Täysin korjattavissa	Kyllä	Kyllä	Kyllä
ProConnect™	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Säilytyspussi	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Triax™ -varapumppu	17P185	17P186	17P187
Käyttöohje	3A4702	3A4749	3A4803

Lisävarusteet

Hyödynnä laitettasi parhaalla mahdollisella tavalla ammattikäyttöön suunniteltujen lisävarusteiden avulla:



FlexLiner™ -varusteet

- 17A226 1 litran FlexLiner maalisäkit (3-sarja)
- 17P212 1 litran FlexLiner maalisäkit (25-sarja)
- 17F005 1,25 litran FlexLiner maalisäkit (3-sarja)
- 17P549 1,25 litran FlexLiner maalisäkit (25-sarja)



Extra FlexLiner™ kuppikokoonpanot

- 17P550 1 litran Flexliner-järjestelmä (vesipohjainen)
- 17P551 1 litran Flexliner-järjestelmä (liuos pohjainen)
- 17P552 1,25 litran Flexliner-järjestelmä (vesipohjainen)
- 17P553 1,25 litran Flexliner-järjestelmä (liuos pohjainen)



Säiliöt

- 17N392 Kuppi, 1 litra
- 17D850 Kuppi, 1,25 litraa



CanConnect™

- 17M867 CanConnect



Suodattimet

- 17P554 60 verkko (3-sarja)
- 17P555 100 verkko (3-sarja)



RAC X™ suojuksat ja jatkokappaleet

- 246215 RAC X™ suojuks 7/8" (vesipohjainen)
- 17P573 RAC X™ suojuks 1" (liuosia kestävä)
- 287019 25 cm jatkokappale Rac X™-suojuksen kanssa
- 287020 40 cm jatkokappale Rac X™-suojuksen kanssa



Suuttimet ja istukat

- FFLPXXX RAC X™ FF LP SwitchTips™
- 17P501 Suuttimen istukka/tiiviste (vesipohjainen), (5-sarja)
- 17P502 Suuttimen istukka/tiiviste (liuottimia kestävä), (5-sarja)



Akut

- 17P557 1 DeWALT® 18V 2.0 Ah XR Li-Ion akku
- 17P560 Laturi, 230V



Nesteet

- 253574 Pump Armor™ - 1 litra



Muu

- 17M883 Säilytyskotelo
- 17N515 Kansikokoonpano (vesipohjainen)
- 17N517 Kansikokoonpano (liuotin pohjainen)
- 17M879 Kannen pistoke
- 16H256 Maadoituskaapeli
- 17P712 Vacuvalve kansi

Kaikki tämän asiakirjan sisältämät tekstit ja kuvat perustuvat viimeisimpiin painatushetkellä käytettävissä oleviin tuotetietoihin. Graco varaa itselleen oikeuden muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta.

Graco on ISO 9001-sertifioitu yritys.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Puh: +32 (89) 770 700 • Faksi: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Jokaisen Gracolta tehtyyn ostokseen kuuluu A+ -luokan asiakaspalvelu.

