

Ultra[®] Airless kézi festékszóró

A világ legmodernebb kézi festékszórói



PROFESSZIONÁLIS ELŐNYÖK

- Kisebbs volumenű munkálatok elvégzésének leggyorsabb módja – A profiknál bevált!
Nincs szükség hígításra – a hagyományos Airlesseknél megszokott technika és sebesség
- Perfect Airless Finish™ szórás kép – minden sebesség mellett egyenletes
Fedés akár egy rétegben, hígítás nélkül – minden dekorbevonaton, minden felületen
- Megbízható minőség – minden munkánál, minden egyes alkalommal
Praktikus, egyszerűen tisztítható kialakítás!

Painter - Fine Finish & Professional Airless Applications

ULTRA[®] Corded - ULTRA[®] Cordless - ULTRAMAX[™] Cordless

ULTRA®

Speciális Airless kézi festékszórók Profik számára

Kisebb volumenű munkálatok elvégzésének leggyorsabb módja – A profiknál bevált!

Spóroljon meg időt és pénzt az új, szabadalmaztatott **RAC X™ FFLP SwitchTips™** fúvókák révén – használjon egyetlen fúvókát minden Airless gépen! Számos különböző méretben elérhető, hogy minden munkához rendelkezésre álljon a tökéletes darab. A szabadalmaztatott **FlexLiner™** zsákrendszer gyors kezdést, festékszórást és tisztítást tesz lehetővé, így Ön gyorsan nekikezdhethet a munkának és befejezheti azt. Ráadásul bármilyen irányban szórhat, akár fejjel lefelé is! A szakemberek egyetértenek abban, hogy ez a leggyorsabb módszer a Perfect Airless Finish™ szórás kép eléréséhez.

Perfect Airless Finish™ szórás kép bármely sebesség mellett – hígítás nélkül

A **SmartControl™** elősegíti a kézi festékszóróknál a Perfect Airless Finish™ szórás képét. A pontos nyomásszabályozás révén egy rétegben is biztosított lehet a tökéletes fedés – hígítás nélkül! A **ProControl™ II** a motorsebesség felügyeletével gondoskodik a tökéletes nyomásszabályozásról. Az Ultra kézi festékszórók ugyanolyan kiváló bevonatot biztosítanak, mint a Graco nagyobb Airless festékszórói – és elférnek a kezében. Minden fedőfesték felhordására alkalmas.

3 különböző típus – azonos teljesítmény

VÍZBÁZISÚ
ANYAGOK SZÓRÁSA

OLDÓSZERES ÉS VÍZBÁZISÚ
ANYAGOK SZÓRÁSA



WATER-BASED



WATER-BASED



WATER-BASED

SOLVENT RESISTANT



VEZETÉKES ULTRA
(17M360)

Extra hosszú, 3 méteres tápkábellel szállítva



VEZETÉK NÉLKÜLI ULTRA
(17M366)



ULTRAMAX™
(17P258)

A DEWALT® és a DEWALT logó a DEWALT Industrial Tool Co. védjegye. Ezek használata engedéllyel történik.

Forradalmi teljesítmény, megbízhatóság, bevonat.

A szakemberek egyetértenek: az Airless kézi festékszórók utolérhetetlenek a kis munkák gyors elvégzésében. Az iparágban jól ismert Graco ULTRA kézi festékszórók a világ legmodernebb megoldásai, melyek verhetetlen sebességet, hibátlan bevonatot és mindig üzemkész működést biztosítanak.



Szabadalmaztatott
technológia

Megbízható minőség – minden munkánál, minden egyes alkalommal


A tripla dugattyús **Triax™** szivattyú maximális megbízhatóságot és teljes fúvókatámogatást biztosít. A szivattyú masszív rozsdamentes acél és karbid elemekből áll, melyek nagy szakítószilárdságú polimerrel vannak rögzítve a lehető legtartósabb és legkönnyebb felépítés érdekében. Az innovatív, **ProConnect™** technológia révén a Triax csereszivattyúk a moduláris szivattyúkon akár a munkavégzés helyén is kicserélhetők.



1. Egy csavarhúzó segítségével vegye le a burkolatot.



2. Vegye ki a régi szivattyút a festékszóróból.



3. Helyezze be az új szivattyút a festékszóróba.



A piacon jelenleg elérhető legmegbízhatóbb akkumulátornak, a DeWALT® 18 V lítiumion-rendszernek köszönhetően a vezeték nélküli modellek akár 3,5 litert is képesek kiszórni. És ami a legjobb: a szivattyú valamennyi DeWALT® 18 V lítiumion-akkumulátorral használható!



Az első pillanattól az utolsóig

a világ legmodernebb Airless kézi festékszórója

Kisebb volumenű munkálatok elvégzésének leggyorsabb módja – A profiknál bevált!
Perfect Airless Finish™ szóráskép bármely sebesség mellett – hígítás nélkül
Megbízható minőség – minden munkánál, minden egyes alkalommal

EXKLUZÍV, FORRADALMIAN ÚJ TECHNOLÓGIA!

SmartTip™
TECHNOLOGY

Szabadalmaztatott

RAC X™ FFLP SwitchTips™ fúvóka†

A géphez két darab fúvókát mellékelünk

A visszafordítható (RAC™) SwitchTips™ fúvókák kiváló szórási teljesítményt nyújtanak, és megkönnyítik az eltömődések megszüntetését

A Graco szóróberendezésekkel alacsonyabb nyomáson dolgozhat



Perfect Airless Finish™ szóráskép
– akárcsak a CLASSIC S 395pc esetén!

Professzionális kimenetellenőrzés

kerámigolyókkal



1 literes FlexLiner™ nejlón betét†
Praktikus, egyszerűen tisztítható kialakítás!

Az eldobható nejlón betéteknek köszönhetően nincs szükség tisztításra

BÁRMILYEN irányban szórhatja az anyagot – akár fejjel lefelé is!



A LEGKÖNYVEBB KÉZI PRO AIRLESS!



Cserélhető anyagszűrő

A fúvóka eltömődésének megakadályozására. Gyári tartozék a falfestésre szolgáló fekete 60-as mesh szűrők és a finomszórásra szolgáló kék 100-as mesh szűrők esetén.

† Szabadalmaztatott technológia

ULTRA[®]

AIRLESS HANDHELD



PRO CONNECT

A munkavégzés helyén is megvalósítható Triax[™] szivattyúcsere



TRIAX[™] tripla dugattyús szivattyú †

A strapabíró karbid dugattyú hosszú élettartamot biztosít



ProControl[™] II nyomásszabályozó

Állítható motorsebesség és áramlási sebesség a TELJES kontrollért – híg és sűrű anyagok esetén egyaránt

SmartControl[™]

Egyenletes szórási teljesítményt nyújt minden nyomási tartományban

POWERED BY
DEWALT[®]

LED-es töltöttségjelző

Minden 18 voltos DEWALT lítiumion-akkumulátorral kompatibilis

Könnyű kivétel, 35 perc alatt feltölthető

Vízbázisú anyagok szórása*

* Oldószer alapú anyagokhoz válassza az ULTRAMAX Airless kézi festékszórót.



Változtassa át kézi festékszóróját az igényeinek tökéletesen megfelelő eszközzé

Perfect Airless Finish™ szóráskép

- Minden sebesség mellett egyenletes
- Nincs szükség hígításra
- Egyetlen réteg elég



Triax™ tripla dugattyús szivattyú ProConnect™ technológiával

Nézzon be a burkolat alá és fedezze fel
a forradalmi Triax™ szivattyút!

Megbízható kezdés

**Az egyes részegységek
SOSE ragadnak be!**

- Nincs bemeneti visszacsapószelep, ami beragadhatna
- Automatikus kimeneti golyós kopogtató



Bármilyen irányban szórhatja az anyagot – akár fejjel lefelé is!

FlexLiner™ festékzsák – egyszerre eldobható és többször felhasználható.

Egyszerű összeszerelés:



1. Töltse meg anyaggal
a FlexLiner™ zsákot



2. Préselje ki a maradék
levegőt



3. Szórjon!

Egyszerű tisztítás:

1. Töltse meg tisztítófolyadékkal
a FlexLiner™ zsákot
2. Rázza fel a festékszórót

3. Fújja ki a tisztítófolyadékot egy vödörbe
4. Nincs tisztítandó szívócső



Az energiaellátásról a DEWALT® XR lítiumion-rendszer gondoskodik

Számos különböző teljesítményű változat:

Tipp!

Szeretné, ha ritkábban kellene tölteni a festékszóró akkumulátorát?

- Válasszon egy nagyobb teljesítményű 18 voltos akkumulátort!
Biztos lehet benne, hogy a nagyobb akkumulátor után a nagyobb,
1,25 literes tartály és nejlon betét is meg fog tetszeni!



2,0 Ah
= 3 literes kapacitás

Elérhető változatok:

2,0 Ah*
5,0 Ah*
6,0 Ah*
9,0 Ah*



Akkumulátortöltő

* A Graco csak a 2 Ah-s akkumulátort mellékel. Az egyéb méretű akkumulátorokat keresse a DeWalt szervizközpontokban

ULTRA®

AIRLESS HANDHELD

RAC X™ FF LP SwitchTips™ fúvókák

Páratlan teljesítmény:

- Az ULTRA és ULTRAMAX festékszórók csak a RAC X FF LP SwitchTips fúvókákkal érik el maximális teljesítményüket

| TÁMOGATOTT NYOMÁS ÉS FÚVÓKA | | FÚVÓKA ANYAGA | |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| TELJES NYOMÁSTARTOMÁNY | TELJES FÚVÓKATÁMOGATÁS | KOPÁS | BURKOLAT |
| 34 - 138 bar | 0,008 - 0,016 | Karbin és rozsdamentes acél | Magas szakítószilárdságú polimer |

Bemutatkozik a szabadalmaztatott Graco RAC X™

SmartTip™ technológiát és egyedi belső kiképzést felvonultató fúvóka, mely a szektor legjobb szórás képét biztosítja a lehető legalacsonyabb Airless szórónyomás mellett!

- Egyedi fúvóka már nem csak kézi festékszórókhöz
- Minden más fúvókánál jobb szórás képét BIZTOSÍT
- Teljes méretkínálat minden kézi festékszóró-alkalmazáshoz



SZÓRÁS SZÉLESSÉGE

| Hüvelyk (mm) | 0,008 | 0,010 | 0,012 | 0,014 | 0,016 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2-4 (51-102) | 108 | 110 | 112 | - | - |
| 4-6 (102-152) | 208 | 210 | 212 | 214 | - |
| 6-8 (152-203) | 308 | 310 | 312 | 314 | - |
| 8-10 (203-254) | - | 410 | 412 | 414 | - |
| 10-12 (254-305) | - | 510 | 512 | 514 | 516 |
| 12-14 (305-356) | - | - | - | - | 616 |
| Folyadékáram (liter/perc) | 0,26 | 0,41 | 0,59 | 0,80 | 1,04 |

138 bar (13,8 MPa, 2000 psi) nyomású víz esetén; magasabb viszkozitású festékek esetén a folyadékáram alacsonyabb.
Példa: 0,010-es nyílású és 8 hüvelykes (203 mm) mintájú fúvóka esetén válassza az FFLP410 egységet.
A kézi egységek a 0,018-as és 0,020-as nyílásméretet nem támogatják.

NYÍLÁS MÉRETE – HÜVELYK

FlexLiner™ készletek

Extra kiegészítők

- Vízbázisú és oldószeres változatok kaphatók
- Az Extra FlexLiner tökéletes választás tisztításhoz és színbevonatoláshoz
- A jobb hordozhatóság érdekében 1,25 literes méret is kapható



A készletekhez tárolódugaszt is mellékelünk



! TIPP

Érjen messzebbre
Használja a standard hosszabbítószárat az ULTRA modellekkel
(Az ULTRAMAX kézi modellekkel nem használható)

Optimális hosszabbítás
a 10"-os hosszabbítószárral
287019

ULTRA®

Speciális Airless kézi festékszórók Profik számára

Műszaki specifikáció

Az egységek teljesen összeállítva, használatra készen kerülnek leszállításra:



Modell neve:

**ULTRA AIRLESS
KÉZI,
VEZETÉKES**

**ULTRA AIRLESS
KÉZI,
VEZETÉK NÉLKÜLI**

**ULTRAMAX AIRLESS
KÉZI,
VEZETÉK NÉLKÜLI**

| Rendelési számok: | Európai verzió (230 V) | CEE VDO vezeték / 17M360 | CEE VDO vezeték / 17M366 | CEE VDO vezeték / 17P258 |
|--|------------------------|--|--|--|
| | UK verzió | 25M616 | 25M615 | 25M614 |
| Oldószer-kompatibilitás | | Nem | Nem | Igen |
| ProControl™ II nyomásszabályozó | | Igen | Igen | Igen |
| Nyomásszabályozás | | 34-138 bar | 34-138 bar | 34-138 bar |
| Támogatott fúvókák - CSAK RAC X™ FF LP SwitchTips™ fúvókák | | 0,08 - 0,016 | 0,008 - 0,016 | 0,008 - 0,016 |
| Mellékelt fúvókák | | RAC X™ FF LP 410 + RAC X™ FF LP 514 | RAC X™ FF LP 410 + RAC X™ FF LP 514 | RAC X™ FF LP 410 + RAC X™ FF LP 514 |
| 1 literes FlexLiner™ zsákok (mellékelve) | | 4 | 4 | 4 |
| DeWALT® 18 V 2,0 Ah-s XR lítiumion-akkumulátor / töltő | | - / - | 2 / 1 | 2 / 1 |
| Mellékelt szűrőháló - 60 mesh (fekete) + 100 mesh (kék) | | Igen | Igen | Igen |
| Teljesen javítható | | Igen | Igen | Igen |
| ProConnect™ | | Igen | Igen | Igen |
| Tárolótáska | | Igen | Igen | Igen |
| Triax™ csereszivattyú | | 17P185 | 17P186 | 17P187 |
| Kézi | | 3A4702 | 3A4749 | 3A4803 |

Tartozékok

Hozza ki a legtöbbet berendezéséből professzionális tartozékaink használatával!



FlexLiner™ tartozékok

- 17A226 1 literes FlexLiner festékszák (3 darabos kiszérelés)
- 17P212 1 literes FlexLiner festékszák (25 darabos kiszérelés)
- 17F005 1,25 literes FlexLiner festékszák (3 darabos kiszérelés)
- 17P549 1,25 literes FlexLiner festékszák (25 darabos kiszérelés)



Extra FlexLiner™ tartályegységek

- 17P550 1 literes Flexliner rendszer (vízbázisú)
- 17P551 1 literes Flexliner rendszer (oldószeres)
- 17P552 1,25 literes Flexliner rendszer (vízbázisú)
- 17P553 1,25 literes Flexliner rendszer (oldószerálló)



Tartályok

- 17N392 Tartály, 1 literes
- 17D850 Tartály, 1,25 literes



CanConnect™

- 17M867 CanConnect



Szűrők

- 17P554 60 mesh (3 darabos kiszérelés)
- 17P555 100 mesh (3 darabos kiszérelés)



RAC X™ fúvókátartók és hosszabbítószárak

- 246215 RAC X™ fúvókátartó, 7/8" (vízbázisú)
- 17P573 RAC X™ fúvókátartó, 1" (oldószerálló)
- 287019 25 cm-es hosszabbítószár + Rac X™ fúvókátartó
- 287020 40 cm-es hosszabbítószár + Rac X™ fúvókátartó



Fúvókák és ülékek

- FFLPXXX RAC X™ FF LP SwitchTips™
- 17P501 Fúvókaülék/-tömítés (vízbázisú) (5 darabos kiszérelés)
- 17P502 Fúvókaülék/-tömítés (oldószerálló) (5 darabos kiszérelés)



Akkumulátorok

- 17P557 1 db DeWALT® 18 V 2,0 Ah-s XR lítiumion-akkumulátor
- 17P560 Töltő, 230 V



Folyadékok

- 253574 Pump Armor™ - 1 literes



Egyéb

- 17M883 Tárolótáska
- 17N515 Fedélegység (vízbázisú)
- 17N517 Fedélegység (oldószerálló)
- 17M879 Fedél dugasz
- 16H256 Földelőkábel
- 17P712 Vákuum zárófedél

Az ebben a dokumentumban szereplő minden írott és bemutatott anyag a publikáció idején elérhető legfrissebb termékinformációkon alapul. A Graco fenntartja magának a bármikor előzetes értesítés nélküli változtatás jogát.

A Graco rendelkezik ISO 9001 tanúsítvánnyal.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel.: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Minden Graco termékhez első osztályú ügyfélszolgálat jár.



©2017 Graco Distribution BV 344104HU (rev.C) 05/18 Nyomtatás helye: Európa.

Az összes egyéb márkanév vagy jelzés azonosítási célokat szolgál és a tulajdonosok bejegyzett védjegye.

A Graco szellemi tulajdonra vonatkozó további információkért a www.graco.com/patent vagy www.graco.com/trademarks című webhelyet keresse fel.