

CLASSIC PC

Õhuvabade elektrimootoriga värvipihustite stardisortiment professionaalsetele maalritele



PROFESSIONAALSED EELISED

- Ideaalne väiksema kuni keskmise elamispinna ja väikeste äriruumide jaoks
- Graco „suured” tehnoloogiad kompaktsel kujul
- Tänu kiirele pumbavahetussüsteemile ProConnect™ saavad kõik tööd iga päev tehtud



CLASSIC PC

Parim väikeste elektriliste pihustite seas!

KÕIK TÖÖD SAAVAD VALMIS IGA PÄEV

CLASSIC-pihustite järgmisele põlvkonnale on uuen-
dusena lisatud ProConnect™. See kiire ja lihtne
otse töökohas kasutatav pumbavahetussüsteem
teeb kõige usaldusväärsemad väikesed elektri-
seadmed veelgi väärtuslikumaks.

Harjadega mootoriga **390 CLASSIC PC** on tugev
tööhobune, mis on konstrueeritud tööd alustavatele
spetsialistidele. Suurepärase pihusti eluhoonetes
tehtavate tööde tarbeks.

Kõigis CLASSIC-mudelites on kasutatud äraproovitud
Endurance™ pumbatehnoloogiat, mis teeb need
ideaalseks professionaalidele, kes pihustavad sageli
väga erinevaid siseruumide pinnakattevahendeid.

CLASSIC^S 395/495 on parim valik professionaalidele,
kes taotleavad igapäevasel tööl eluhoonetes ülimalt
tulemuslikkust, head juhitavust ja lisamugavust.

CLASSIC^S hõlmab püstolit FTX™-E, muutuva kiiru-
sega mootorit ja SmartControl™ 1.0, elektroonilist
juhtimissüsteemi, mis tagab ühtlase pihustus-
mustrit igasuguse rõhu juures.

Kõigil ratastega CLASSIC-mudelitel on multifunkt-
sionaalne käruosa, millel on õhkrehvid, otseimu,
väljalükatav alus, voolikuümbris ja lisapreemiaks
mugav tööriistakast.



Mugav kanda

Mugava kummikattega
kaldus käepide hoiab pihusti
jalast kaugemal



Omadused



Pöörlev imivoolik

- Kõik alumiiniumkonstruktsioonid on vastupidavad, kerged ja roostekindlad
- Vooliku tööriistadeta eemaldamine puhastamiseks või sisselaskeklapi kuulile ligipääsemiseks
- Hõlpsasti pööratav voolik ulatub hästi värvinõudesse ja -purkidesse



CLASSIC

Raam

- Seisab püsti ega kalluta värvipurki ümber
- Kaasasolev suur nõu ümbritseb vedamise ajal sissivõtuava ja püüab tilku



Rõhuregulaator

(ainult mudelitel CLASSIC 390)
Asendinäit võimaldab korduvat
seadmist kergematest raskemate
materjalideni pihustamisel

Materjalid ja rakendused

CLASSIC on kontrollitud ja tunnustatud sobivaks suure hulga lakkide, akrüülvärvide, kruntvärvide, emailide, värnitsate ja sisetööde akrüülvärvide pihustamiseks otse värvinõust.

Ideaalne seade väiksema kuni keskmise elamispinna siseremonttöödeks ja väikeste äriruumide jaoks.



Vaadake meie
rakendusvideoid aadressil:
<http://www.contractorclub.com>



CLASSIC^S

Pumbafilter Easy-Out™

- Suur filtripind vähendab düüsi ummistumise tõenäosust ning tagab kvaliteetse viimistluse
- Seespoolt väljapoole filtreeriva ehitusega filtrid ei lagune ja on puhastatavad vaid mõne liitriga
- Vertikaalse konstruktsiooniga filter puhastab lihtsalt otsaga ja väldib mahavalgumist



SMARTCONTROL™

SmartControl™ 1.0
Kiirusregulaator tagab ühtlase pihustusrõhu.

Omadused



Poolõhkrehvid

- Veerevad kergesti ebatasasel pinnal

Ratastega mudelite ainulaadsed omadused

- Teras on paksult kroomitud, et pidada vastu karmile keskkonnale
- Sisselükatav käepide dubleerib voolikuhoidikut kokkukeritud vooliku hõlpsaks eemaldamiseks
- Mugav sissevõtuava võimaldab otseimu kuni 30-liitristest värvinõudest
- TiitBack™ võimaldab hõlpsasti üksi värvinõu vahetada, lisaks on kaasas töövahendikast



www.graco.com

Omadused



Kui ilmneb kahjustusi, vahetage pump hõlpsasti ISE 3 etapis.

Enam ei kulu raha ega aega pumba parandustöödele.



1 Keerake kinnitusmutter lahti



2 Avage luuk ja eemaldage pump



3 Eemaldage voolik ja imitoru

Kiire pumbavahetus

- Vahetus töökohal 1 minutiga
- Laseb teil pihustada hoolduse ootamise asemel
- Ei mingeid tihve ega osi, mida kaotada!

KASULIK TEADA

SUURENDATE OMA TÖÖULATUST!



JetRoller™

Ideaalne remondivahend

Pikendage oma pihustit JetRolleriga pihustusrulliga ja vähendage värvimisaega, ühendades rullimise ja pihustamise. Kasutatav laialt saadaolevate 18 või 25 cm rullikatetega.

Eelised:

- Vähendab värvitolmu
- Vältib küünitamist
- Vältib ronimist ja pidevat üles-alla upitamist
- Suured tööd valmivad poole lühema ajaga kui traditsioonilisi meetodeid kasutades

Komplektis on kerge lahtivõetav rulliraam, 50 cm pikendusosa, CleanShot™ Shut-Off™ klapp, püstol Inline™, pihustusdüüs ja düüsihoidik.

Kolu

Mugav 5,7-liitrine kolu ühilub kõigi seadmetega



! NÕUANNE

Kui varupump on valmis pandud, saate alati valmis ka töö!



CLASSIC PC tarvikud

Kasutage professionaalseid lisatarvikuid ja võtke oma seadmetest maksimum

Parandage pihustus kvaliteeti




Püstolid FTX™-E

- 288438 Püstol FTX™-E düüsiga RAC X™ 517, düüsihoidikuga RAC X ja kahe filtriga
262116 Püstol FTX™-E koos RAC X™-ga, filter 60 mesh, düüs puudub



Püstoli Easy-Out™ filtrid

- 257129 30 mesh, hall | 287033 100 mesh, sinine
287032 60 mesh, must | 257130 200 mesh, punane



Pumbafiltrid Easy-Out™

- 246425 30 mesh, hall
246384 60 mesh, must (standardne)
246382 100 mesh, sinine
246383 200 mesh, punane



Voolikud BlueMax™ II

- 214698 3/16" x 7,5 m | 241272 1/4" x 20 m
240794 1/4" x 15 m | 223771 1/4" x 30 m



Vooliku ühendused

- 156971 1/4" x 1/4"
157350 1/4" x 3/8"



Survevoolikud (230 baari)

- 238358 3/16" x 0,9 m
238359 3/16" x 1,8 m
238959 3/16" x 1,4 m



Mullpakend - pumbajalg ProConnect

- 17C489 Mullpakendis, sobib kõigile Classic PC-mudelitele



ProGuard™+

- 24W090 230 V, CEE 7/7, kaitsekontakt
24W755 230 V, IEC320, multicord



JetRoller™ süsteemi 0,5 m pikendusosa nõudlikesse tingimustesse

- Püstoliga Inline™** | ilma püstolita Inline™
24V490 18 cm rull | 24V492 18 cm rull
24V491 25 cm rull | 24V493 25 cm rull
232123 1 m pikendusosa nõudlikesse tingimustesse



Kolu

- 288526 5,7 liitrit / seisumudel
24B250 5,7 liitrit / ratastega mudel



RAC X püstoli pikendused

- 287019 25 cm | 287021 50 cm
287020 40 cm | 287022 75 cm



CleanShot™ RAC X™-i püstoli pikendus

- 287026 90 cm | 287027 180 cm



Eksterjööri värvirullid (komplekt)

- 6880095 30 cm fikseeritud
098084 90-180 cm teleskoop
098085 45-90 cm teleskoop



Rullikomplekt

- 245397 Fikseeritud 50 cm rull sisetöödeks - 23 cm EvenFlow™-pea - 12 mm kate - püstol InLine™



Düüsid ja düüsihoidjad

- FFAXXX Roheline RAC X-i peenviimistlusdüüs
PAAAXX Sinine RAC X-i professionaalne õhuvaba düüs
WA12XX RAC X WideRac, suurtele pindadele
246215 RAC X-i düüsihoidja



Vedelikud

- 206994 TSL™ 0,25 l
253574 Pump Armor™ 1 l

Spetsifikatsioonid

KÕIK SEADMED SAABUVAD komplektses ja kasutusvalmina, sisaldades: 4 sõrmega kasutatavat püstolit FTX™-E, filtreid (püstolile + kollektorile), 240794 BlueMax™ II-voolikut 1/4" x 15 m, düüsi RAC X™ (PAA517) ja düüsihoidikut.

Detaili numbrid: EURO-versioonile (230 V)
Multicord-versioonile (230 V)
Ühendkuningriigis (110 V)

	CLASSIC 390 PC, seisumudel	CLASSIC 390 PC, ratastega mudel	CLASSIC S 395 PC, seisumudel	CLASSIC S 495 PC, ratastega mudel
Max töösurve - baarides (PSI)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Max vedelikutootlikkus - l/min (gallon/min)	1,8 (0,47)	1,8 (0,47)	2,0 (0,54)	2,3 (0,60)
Düüsi max suurus - 1 püstol	0,021"	0,021"	0,023"	0,025"
Kaal - kg (naela)	14 (30)	14 (30)	19 (42)	33 (73)
Mootori nimivõimsus - hj	5/8 DC	5/8 DC	7/8 TEFC DC	1,0 TEFC DC
Miinimumnõue generaatorile - W	4000	4000	4000	4000
Omadused: TiltBack™ / värvinõu konks	-	✓/✓	-	✓/✓
Tööriistakast / Voolikuümbris	-/-	✓/✓	-/-	✓/✓
SmartControl™-versioon	-	-	1.0	1.0