

Enrouleurs de flexibles carrossés série LD

Enrouleurs de flexibles avec diverses options de montage



Facile à installer et à utiliser en quelques minutes seulement !

- L'enrouleur de flexibles carrossé assure la sécurité et le capotage de protection compact allonge la durée de vie des flexibles
- Le raccord tournant à passage intégral maximise le débit du fluide, tout en minimisant les pertes de charge
- Augmentez ou diminuez la tension du ressort sans peine lorsque le dispositif est sous pression



Les enrouleurs de flexible de qualité se montent en quelques minutes seulement - vous en profiterez pleinement et sans soucis pendant de longues années !



Pivot standard pour montage en Plafond/Mur



Montage stationnaire au plafond/mur (en option)



Montage sur banc (en option)

L'enrouleur de flexible économique vous permet d'être opérationnel rapidement !



Réduisez l'encombrement et assurez plus de sécurité sur les chantiers avec un enrouleur de flexible compact Graco. Conçu pour les concessions automobiles, les garages d'entretien, la réparation rapide automobile et les ateliers de fabrication industrielle. Se monte rapidement au mur, en plafond, sur une table de travail, sur cuves ou dans des armoires. Pour vous permettre d'être opérationnel rapidement Des ensembles complets sont disponibles avec des poignées de distribution d'huile LD et un kit flexible d'entrée.

RÉFÉRENCES DE COMMANDE*

Application	Modèle	Kit d'entrée de flexible (BSPT)	Kit d'entrée de flexible (NPT)**
Air Seulement	HEL13D	24C437	24C443
	HEL15D	24C437	24C443
Air/Eau	HEL23D	24C438	24C444
	HEL25D	24C438	24C444
	HEL33D	24C438	24C445
	HEL34D	24C438	24C445
Huiles minérales et de synthèse	HEM23D	24C440	24C537
	HEM33D	24C440	24C538
Graisse	HEH13D	24C442	24C539

*Les kits d'entrée sont à commander séparément

**Comprend deux raccords pour adapter le filetage BSPT(m) à la norme NPT(m)

ENSEMBLES DE DISTRIBUTION D'HUILE (Enrouleur ,poignée de distribution et Flexible d'entrée)

Référence de l'ensemble	Enrouleur LD	Kit flexible d'entrée	Vannes de distribution et de dosage
24D197	HEM33D	24C538	256215, LDM5 avec extension rigide et protection de gâchette
24D198	HEM33D	24C538	255751, LDM5 avec extension Flexible sans protection gâchette
24D199	HEM33D	24C538	256216, LDP5 avec extension rigide et protection de gâchette
24D200	HEM33D	24C538	255277, LDP5 avec extension Flexible sans protection gâchette

ACCESSOIRES

Comprend toutes les pièces pour le montage de l'enrouleur sur banc, table de travail sur cuve, au mur ou au plafond

Référence	Options de Montage
24C772	Potence pour montage en coffre, banc de travail ou mur
24E506	Kit d'installation fixe



24C772

SPÉCIFICATIONS

Application	Modèle	Pression en bars (psi)	Diamètre du flexible x longueur	Entrée (bspt)	Sortie (bspt)	Temp. de fonctionnement
Air Seulement	HEL13D	17,2 (250)	6 mm x 11 m (1/4 po x 35 pi)	1/2 po	1/4 po	-10-60 °C (-14-140 °F)
	HEL15D	17,2 (250)	6 mm x 15 m (1/4 po x 50 pi)	1/2 po	1/4 po	
AIR/EAU	HEL23D	17,2 (250)	10 mm x 11 m (3/8 po x 35 pi)	1/2 po	3/8 po	-17°-60 °C (-0-140 °F)
	HEL25D	17,2 (250)	10 mm x 15 m (3/8 po x 50 pi)	1/2 po	3/8 po	
	HEL33D	17,2 (250)	12 mm x 11 m (1/2 po x 35 pi)	1/2 po	1/2 po	
	HEL34D	17,2 (250)	12 mm x 14 m (1/2 po x 45 pi)	1/2 po	1/2 po	
Huiles minérales et synthétiques	HEM23D	124 (1800)	10 mm x 11 m (3/8 po x 35 pi)	1/2 po	3/8 po	
	HEM33D	124 (1800)	12 mm x 11 m (1/2 po x 35 pi)	1/2 po	1/2 po	
Grease	HEH13D	345 (5000)	6 mm x 11 m (1/4 po x 35 pi)	3/8 po	1/4 po	

Manuel d'instruction=313938

GRACO N.V. Industrieterrein Oude Bunders
Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tél : +32 (89) 770 700 • Fax : +32 (89) 770 777
E-mail : info@graco.be • http://www.graco.be

©2009 Graco Inc. Formulaire n° 340432F (rév. A) 03/10 Imprimé en Europe.
Toutes les marques déposées et commerciales sont citées à des fins d'identification et demeurent la propriété de leurs détenteurs respectifs. Toutes les spécifications et illustrations contenues dans la présente brochure se basent sur les données produites les plus récentes, disponibles au moment de la publication. Graco se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment sans préavis.