



Sıcak potlamadan 2K püskürtme makinesine

Cameron'un bir alt yüklenicisi olan Freeman France,Beziers'te Fransa'nın Güneyinde kurulmuştur. Petrol pompalama tesislerinde kullanılan geniş veya çok büyük boyutlu boruların kaplanmasında uzmanlaşmıştır. Otomatik boyama uygulamaları Cameron'un tesisinde yapılmaktadır. Freeman çok farklı boyutlarda boruları boyar. Bu, manuel uygulama, sıcak potlama yüksek performanslı boya yoluyla yapılır.

Tüm yıl aynı viskozite

Yerel Graco bayisi JJB, Freeman'in, karıştırmayı güvence altına alması ve dokunmaktan kaçınması için, boya ve solvent tasarrufu amacıyla 2 bileşenli sabit oranlı Graco XP70 4:1 birimini kullanmasını tavsiye etmiştir. Malzemenin pot ömrü 20°C'de 1 saattir. Bu süreden sonra, malzeme üreticisi karıştırılan malzemenin ekipman ile ele alınmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunur. Görece uzun pot ömrü, karışım manifoldunun, daha fazla esneklik sağlayan birim üzerinde tutulabilmesi anlamına gelir.

Viskoz baz 30°C'lik sabit sıcaklıkta tutulur, bu da tüm yıl boyunca aynı viskoziteyi sağlar. 76 l'lik geniş konteyner yüksek özerklikli boyayıcı sağlar.

Düşük işçilik maliyetleri ve boya ve solventte tasarruflar

"Kaplama kalitesindeki tutarlılık etkileyici. Artık, çeşitli son yüzeylerle sonuçlanacak şekilde, yıl boyu viskozite üzerindeki sıcaklık etkisiyle ve el ile seyreltmeyle uğraşmamız gerekmiyor." boya müdürü Sn. David Serre.

Yeni uygulama Freeman France'in %30 boya ve %50 solvent hacmi tasarruf etmesini sağladı. 2 bileşenli boyanın otomatik hazırlanması da işçilik maliyetini düşürür. Yaklaşık 1 yıldan sonra yatırımda bir geri dönüş beklenilmektedir.

SON KULLANICI

Freeman Industrie
Route de Villeneuve
34500 Béziers
04 67 11 84 00
serviceclients@freeman-industrie.fr
www.freeman-industrie.com

Endüstri pazar sektör

Petrol ve Gaz için ağır endüstri

KONFIGÜRASYON

UYGULAMA

Özelleştirilmiş borularda Yüksek Performanslı kaplamalar

Malzeme teknik özellikleri

PPG Sigmashield 1200

Tipik özellikler

2 bileşenli aşınmaya dirençli solvent içermeyen havada kürlenmiş fenolik epoksi kaplama.

Su altı buza girme teknesi ve buz kırma gemileri için tasarlanmış tek kat sistemi. Yıpranmaya ve darbeye dayanımı mükemmel.

Karışım oranı 4/1

20°C'deki pot ömrü: 1H

GRACO Ekipmanı

2 ısıtıcı XP 70
Yıkama Kiti 45/1
Isıtımlı 76L tank ısıtım
XTR tabanca
Meme 317, 519



GRACO Bayisi

JJB
1 Rue du Progrès
69800 St. Priest
T: +33(0)4 72 33 02 79
F: +33(0)4 72 36 09 96
www.jjb-diffusion.fr

Graco ile İletişim

Daha fazla bilgi için www.graco.com adresine gidin
Bizimle iletişim kurmak için, info@graco.be adresine e-posta gönderin

Daha fazla başarı öyküsü almak ister misiniz?
<http://news.graco.eu.com/> adresinden kaydedin

KENDİ hikayenizi paylaşmak ister misiniz? www.graco.com/MyStory adresine gidin

