

EUROBIN Entladesystem für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie

- ▶ Bis zu 99% Entleerung
- ▶ Aufblasbare Platten Dichtung für optimale Leistung
- ▶ Flanschanschlüsse für einfache Reinigung
- ▶ Passend für die meisten Eurobin Container
- ▶ Erhältlich mit Kolbenpumpe und Luftbetriebene Doppelmembranpumpe



EUROBIN Entladesystem für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Technische Daten

► SANIFORCE 6:1 KOLBENPUMPENGERÄTE

Kolbenpumpe mit 2 Kugeln	Ansaugkolben
Zulässiger Material-Betriebsüberdruck 41 bar (4,1 MPa - 600 psi).....	41 bar (4,1 MPa - 600 psi)
Max. Förderleistung bei 60 DH/min*	15,1 l/min..... 15,1 l/min
Viskositätsbereich des Kompletteräts.....	bis 75,000 cps..... bis 125,000 cps
Max. Lufteingangsdruck.....	7 bar (0,7 MPa-100 psi)..... 7 bar (0,7 MPa-100 psi)
Größe der Lufteinlassöffnung	1/2 NPT(), 3/4 NPT()..... 1/2 NPT(), 3/4 NPT()
Entleerung.....	<= 99%..... <= 99%
Betriebsanleitung.....	3A0591.....3A0591

► SANIFORCE 5:1 KOLBENPUMPENGERÄTE

Kolbenpumpe mit 2 Kugeln	Ansaugkolben
Zulässiger Material-Betriebsüberdruck 28 bar (2,8 MPa - 400 psi).....	28 bar (2,8 MPa - 400 psi)
Max. Förderleistung bei 60 DH/min*	53 l/min..... 53 l/min
Viskositätsbereich des Kompletteräts.....	bis 200,000 cps..... bis 750,000 cps
Max. Lufteingangsdruck.....	5 bar (0,5 MPa - 80 psi)..... 5 bar (0,5 MPa - 80 psi)
Größe der Lufteinlassöffnung	1/2 NPT(), 3/4 NPT()..... 1/2 NPT(), 3/4 NPT()
Entleerung.....	<= 99%..... <= 99%
Betriebsanleitung.....	3A0591.....3A0591

► SANIFORCE 12:1 KOLBENPUMPENGERÄT

	Ansaugkolben
Zulässiger Material-Betriebsüberdruck	83 bar (8,3 MPa-1200 psi)
Max. Förderleistung bei 60 DH/min*	32 l/min
Viskositätsbereich des Kompletteräts.....	bis 1,000,000 cps
Max. Lufteingangsdruck.....	7 bar (0,7 MPa-100 psi)
Größe der Lufteinlassöffnung	1/2 NPT(), 3/4 NPT()
Entleerung.....	<= 99%
Betriebsanleitung.....	3A0591

► SANIFORCE 3150 HS PUMPENGERÄT

Doppelmembranpumpe für höchste hygienische Anforderungen (HS = High Sanitation)	
Zulässiger Material-Betriebsüberdruck	8,4 bar (0,84 MPa-120 psi)
Max. Förderleistung bei 60 DH/min*	234 l/min
Max. Förderleistung bei 100 DH/min*	390 l/min
Max. Lufteingangsdruck.....	8,4 bar (0,84 MPa-120 psi)
Größe der Lufteinlassöffnung	1/2 NPT(), 3/4 NPT()
Entleerung.....	<= 99%
Betriebsanleitung.....	3A0591

► SANIFORCE 2150 PUMPENGERÄT

	Doppelmembran
Zulässiger Material-Betriebsüberdruck	8,4 bar (0,84 MPa-120 psi)
Max. Förderleistung bei 60 DH/min*	234 l/min
Max. Förderleistung bei 100 DH/min*	390 l/min
Max. Lufteingangsdruck.....	8,4 bar (0,84 MPa-120 psi)
Größe der Lufteinlassöffnung	1/2 NPT(), 3/4 NPT()
Entleerung.....	<= 99%
Betriebsanleitung.....	3A0591

* Förderleistungen bei vollem Fördervolumen der Unterpumpe und S.G.=1

Auch für Ø 49-61cm Fässer (gerade und konisch)

