

EUROBIN los-systeem voor de voedings- en drankindustrie

- ▶ Tot 99% evacuatie ratio
- ▶ Opblaasbare dichting voor optimale werking
- ▶ Flens-aansluitingen voor een eenvoudige reiniging
- ▶ Ontwikkeld voor de meeste Eurobin containers
- ▶ Beschikbaar met plunjer en luchtaangedreven dubbelmembraanpompen



EUROBIN los-systeem voor de voedings- en drankindustrie

Technical Specifications

► SANIFORCE 6:1-ZUIGERPOMPPAKKETTEN

| | Pomp met dubbele kogel | Voorpomppiston |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Max. vloeistofdruk..... | 41 bar (4,1 MPa-600 psi) | 41 bar (4,1 MPa-600 psi) |
| Max. debiet bij 60 cpm*..... | 15,1 l/min (4,0 gpm) | 15,1 l/min (4,0 gpm) |
| Viscositeitsbereik van pakket..... | 25.000-60.000 cps | 60.000-100.000 cps |
| Max. inlaatluchtdruk..... | 7 bar (0,7 MPa-100 psi) | 7 bar (0,7 MPa-100 psi) |
| Maat luchtinlaat (gesloten, zichtbaar)..... | 1/2 npt(i), 3/4 npt(i) | 1/2 npt(i), 3/4 npt(i) |
| Efficiëntie evacuatie..... | <= 99% | <= 99% |
| Handleiding..... | 3A0591 | 3A0591 |

► SANIFORCE 5:1-ZUIGERPOMPPAKKETTEN

| | Pomp met dubbele kogel | Voorpomppiston |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Max. vloeistofdruk..... | 28 bar (2,8 MPa-400 psi) | 28 bar (2,8 MPa-400 psi) |
| Max. debiet bij 60 cpm *..... | 53 l/min (14 gpm) | 53 l/min (14 gpm) |
| Viscositeitsbereik van pakket..... | 25.000-60.000 cps | 60.000-100.000 cps |
| Max. inlaatluchtdruk..... | 5 bar (0,5 MPa-80 psi) | 5 bar (0,5 MPa-80 psi) |
| Maat luchtinlaat (gesloten, zichtbaar)..... | 1/2 npt(i), 3/4 npt(i) | 1/2 npt(i), 3/4 npt(i) |
| Efficiëntie evacuatie..... | <= 99% | <= 99% |
| Handleiding..... | 3A0591 | 3A0591 |

► SANIFORCE 12:1-ZUIGERPOMPPAKKET

| | Voorpomppiston |
|---|---------------------------|
| Max. vloeistofdruk..... | 83 bar (8,3 MPa-1200 psi) |
| Max. debiet bij 60 cpm*..... | 32 l/min (8,5 gpm) |
| Viscositeitsbereik van pakket..... | 60.000 tot 250.000 cps |
| Max. inlaatluchtdruk..... | 7 bar (0,7 MPa-100 psi) |
| Maat luchtinlaat (gesloten, zichtbaar)..... | 1/2 npt(i), 3/4 npt(i) |
| Efficiëntie evacuatie..... | <= 99% |
| Handleiding..... | 3A0591 |

► SANIFORCE 3150 HS POMPPAKKET

| | Ultrahygiënisch dubbelmembraan |
|---|--------------------------------|
| Max. vloeistofdruk..... | 8,4 bar (0,84 MPa-120 psi) |
| Max. debiet bij 60 cpm*..... | 234 l/min (60 gpm) |
| Max. debiet bij 100 cpm*..... | 390 l/min (100 gpm) |
| Max. inlaatluchtdruk..... | 8,4 bar (0,84 MPa-120 psi) |
| Maat luchtinlaat (gesloten, zichtbaar)..... | 1/2 npt(i), 3/4 npt(i) |
| Efficiëntie evacuatie..... | <= 99% |
| Handleiding..... | 3A0591 |

► SANIFORCE 2150 POMPPAKKET

| | Dubbelmembraan |
|---|----------------------------|
| Max. vloeistofdruk..... | 8,4 bar (0,84 MPa-120 psi) |
| Max. debiet bij 60 cpm*..... | 234 l/min (60 gpm) |
| Max. debiet bij 100 cpm*..... | 390 l/min (100 gpm) |
| Max. inlaatluchtdruk..... | 8,4 bar (0,84 MPa-120 psi) |
| Maat luchtinlaat (gesloten, zichtbaar)..... | 1/2 npt(i), 3/4 npt(i) |
| Efficiëntie evacuatie..... | <= 99% |
| Handleiding..... | 3A0591 |

* Doorstroomvolumes op basis van max. slagvolume van onderpomp en s.g. = 1

Ook beschikbaar voor Ø 49-61cm vaten (recht en konisch)

