

Graco's Poultry Pump

衛生度の高い大粒径用ダイヤフラムポンプ

- 豚肉や鶏肉加工用途に最適
- 最大2.5インチ(6.3 mm)の固形物搬送可能
- ロックダウン設計で容易に快速で洗浄可能
- ネック、内臓、レバー、心臓、鳥脚や血のスラリーなどを簡単に処理可能
- サニタリー用途に応じて、スプレー機の移動可能
- FDAコンプライアンス
- 給油なしでも止まらない丈夫なエアバルブ



PUMP
up
the volume

技術仕様

最高使用液圧力	120 psi (8.4 bar, 0.84 MPa)
最大吐出流量(無負荷)	150 gpm (568 L/min)
最大吸込み揚程	10 ft (3 m) wet
最大吸込み可能粒径	2.5 in (6.3 cm) diameter
ダイヤフラム最高使用温度	
サントプレーン	180°F (82.2°C)
バナN	180°F (82.2°C)
フロロエラストマー	250°F (121°C)
EPDM	275°F (435°C)
騒音レベル	
70 psi air (4.9 bar) 50cpm時	85 dBA
作動エア圧力範囲	20 to 120 psi (1.4 to 8.4 bar, 0.14 to 0.84 MPa)
エア入口口径	1/2 in (f)
質量	約65kg
取扱説明書	310-622

* 流量はダイヤフラム材質、マフラー付き等でも異なります。サイクル当りの吐出流量は吸込み状態、エア圧力、流体種類によって異なります。

ポンプアクセサリー

253-225	サントプレーン ダイヤフラムキット
253-223	バナN ダイヤフラムキット
253-222	フロロエラストマー ダイヤフラムキット
253-224	オーバーモールドEPDM ダイヤフラムキット
15D-990	リークディテクター(液洩れ検知)キット

グラコ 3150サニタリーポウルトリポンプ

サニタリーポウルトリポンプ (SFP)

型式番号	仕様	入口/出口口径	ダイヤフラム材質
SFP-6F1	フラッパー	3 in x 3 in	サントプレーン
SFP-7F1	フラッパー	3 in x 3 in	バナN
SFP-8F1	フラッパー	3 in x 3 in	フロロエラストマー
SFP-AF1	フラッパー	3 in x 3 in	オーバーモールド EPDM

グラコ工業用ポンプやサニタリーソリューション

グラコのアプリケーションは工業用やサニタリーの必要用途に合った多種のポンプ、パッケージ、システムを提供します。グラコのダブルダイヤフラムポンプ、Hydra-clean高圧洗浄機とピストンポンプは化学、石油や食品加工業界に対して特別に設計されています！グラコFDAポンプ、サニタリーダイヤフラムポンプ、トランスファーポンプとドラムやビンアンローダーは多くのサニタリー加工処理に利用されています。それは製薬、コスメチック、飲料や食品加工用途などを含んでいます。



Hydra-Clean® 高圧洗浄機



2150 FDAダイヤフラムポンプ



515 プラスチック
ダイヤフラムポンプ



セネター®
FT-14 ピストンポンプ

改良のため、予告なしに製品の的外観、仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。

GRACO 株式会社
GRACO K.K.

本社 〒224-0025 横浜市都筑区早渕1-27-12
TEL 045-593-7300 FAX 045-593-7301
セールスセンター 関東 045-593-7250 大阪 06-6727-9500
九州 092-651-5615

ご注文、価格、納期のお問い合わせは...
カスタマーサービス TEL 045-593-7259 FAX 045-593-7305

技術的なご質問は...
テクニカルサービス TEL 045-593-7265 FAX 045-593-7305

www.graco.co.jp

GRACO INC. は I.S. EN ISO9001 に登録しています。

製品に関するお問い合わせ、お申し込みは