

SaniForce™

Scaricatori di fusti per l'industria sanitaria



Guarnizioni di pulizia gonfiabili per aumentare l'efficienza e accelerare la sostituzione dei contenitori

- Evacuazione fino al 99%
- Morsetti con flangia per facilitare lo smontaggio
- Protezione del sacchetto per evitare che le buste raggiungano la pompa
- Piatto premente e dispositivo di tenuta di misura unica per adattarsi a fusti con bordi dritti e conici



NUOVO - Modelli CE1935/2004 ora disponibili

Specifiche tecniche

PACCHETTI SANIFORCE CON POMPA A PISTONE 6:1

	Pompa a doppia sfera	Pistone di adescamento
Pressione massima fluido	41 bar (4,1 MPa-600 psi)	41 bar (4,1 MPa-600 psi)
Flusso massimo a 60 cpm*	15,1 l/min (4,0 gpm)	15,1 l/min (4,0 gpm)
Viscosità del pacchetto	fino a 75,000 cps	fino a 125,000 cps
Massima pressione di ingresso	7 bar (0,7 MPa-100 psi)	7 bar (0,7 MPa-100 psi)
Dimensione ingresso aria (racchiuso, esterno)	1/2 npt(f), 3/4 npt(f)	1/2 npt(f), 3/4 npt(f)
Efficacia di evacuazione	99%	99%
Manuale di istruzioni	3A0591	3A0591

PACCHETTI SANIFORCE CON POMPA A PISTONE 5:1

	Pompa a doppia sfera	Pistone di adescamento
Pressione massima fluido	28 bar (2,8 MPa-400 psi)	28 bar (2,8 MPa-400 psi)
Flusso massimo a 60 cpm*	53 l/min (14 gpm)	53 l/min (14 gpm)
Viscosità del pacchetto	fino a 200,000 cps	fino a 750,000 cps
Massima pressione di ingresso	5 bar (0,5 MPa-80 psi)	5 bar (0,5 MPa-80 psi)
Dimensione ingresso aria (racchiuso, esterno)	1/2 npt(f), 3/4 npt(f)	1/2 npt(f), 3/4 npt(f)
Efficacia di evacuazione	99%	99%
Manuale di istruzioni	3A0591	3A0591

PACCHETTO SANIFORCE CON POMPA A PISTONE 12:1

	Pistone di adescamento
Pressione massima fluido	83 bar (8,3 MPa-1200 psi)
Flusso massimo a 60 cpm*	32 l/min (8,5 gpm)
Viscosità del pacchetto	fino a 1,000,000 cps
Massima pressione di ingresso	7 bar (0,7 MPa-100 psi)
Dimensione ingresso aria (racchiuso, esterno)	1/2 npt(f), 3/4 npt(f)
Efficacia di evacuazione	99%
Manuale di istruzioni	3A0591

PACCHETTO SANIFORCE CON POMPA 3150 HS

	Membrana sanitaria doppia
Pressione massima fluido	8,4 bar (0,84 MPa-120 psi)
Flusso massimo a 60 cpm*	234 l/min (60 gpm)
Flusso massimo a 100 cpm*	390 l/min (100 gpm)
Massima pressione di ingresso aria	8,4 bar (0,84 MPa-120 psi)
Dimensione ingresso aria (racchiuso, esterno)	1/2 npt(f), 3/4 npt(f)
Efficacia di evacuazione	99%
Manuale di istruzioni	3A0591

PACCHETTO POMPA SANIFORCE 2150

	Membrana doppia
Pressione massima fluido	8,4 bar (0,84 MPa-120 psi)
Flusso massimo a 60 cpm*	234 l/min (60 gpm)
Flusso massimo a 100 cpm*	390 l/min (100 gpm)
Massima pressione di ingresso aria	8,4 bar (0,84 MPa-120 psi)
Dimensione ingresso aria (racchiuso, esterno)	1/2 npt(f), 3/4 npt(f)
Efficacia di evacuazione	99%
Manuale di istruzioni	3A0591

* Portate di flusso basate sul completo spostamento della parte inferiore e S.G. = 1

Informazioni per l'ordine

PACCHETTI SANIFORCE CON POMPA A PISTONE 6:1

Codice	N. pompa	Tipo di pompa	Materiale ram	Codice piastra ram	Codice dispositivo di tenuta gonfiabile	Tipo di controllo	Peso kg (libbre)
24D776	24G739	Pistone di adescamento	INOX	16G240	16G242	Esterno	160 (353)
24D780	24G739	Pistone di adescamento	CS**	16G240	16G242	Esterno	169 (372)
24D782	24G739	Pistone di adescamento	INOX	16G240	16G242	INOX racchiuso	166 (367)
24D788	24G740	Doppia sfera	INOX	16G240	16G242	Esterno	161 (356)
24D792	24G740	Doppia sfera	CS**	16G240	16G242	Esterno	170 (375)
24D794	24G740	Doppia sfera	INOX	16G240	16G242	INOX racchiuso	168 (370)

PACCHETTI SANIFORCE CON POMPA A PISTONE 5:1

Codice	N. pompa	Tipo di pompa	Materiale ram	Codice piastra ram	Codice dispositivo di tenuta gonfiabile	Tipo di controllo	Peso kg (libbre)
24D708	24G741	Pistone di adescamento	INOX	16G240	16G242	Esterno	187 (413)
24D712	24G741	Pistone di adescamento	CS**	16G240	16G242	Esterno	196 (433)
24D714	24G741	Pistone di adescamento	INOX	16G240	16G242	INOX racchiuso	194 (428)
24D720	24G742	Doppia sfera	INOX	16G240	16G242	Esterno	189 (417)
24D724	24G742	Doppia sfera	CS**	16G240	16G242	Esterno	198 (437)
24D726	24G742	Doppia sfera	INOX	16G240	16G242	INOX racchiuso	196 (432)

PACCHETTO SANIFORCE CON POMPA A PISTONE 12:1

Codice	N. pompa	Tipo di pompa	Materiale ram	Codice piastra ram	Codice dispositivo di tenuta gonfiabile	Tipo di controllo	Peso kg (libbre)
24D647	24F625	Pistone di adescamento	INOX	16G240	16G242	Esterno	200 (440)
24D651	24F625	Pistone di adescamento	CS**	16G240	16G242	Esterno	208 (459)
24D653	24F625	Pistone di adescamento	INOX	16G240	16G242	INOX racchiuso	206 (454)
24F188*	24F626	Pistone di adescamento	INOX	16G240	16G242	Esterno	200 (440)
24F189*	24F626	Pistone di adescamento	CS**	16G240	16G242	Esterno	208 (459)
24F190*	24F626	Pistone di adescamento	INOX	16G240	16G242	INOX racchiuso	206 (454)

PACCHETTO SANIFORCE CON POMPA 3150 HS

Codice	N. pompa	Tipo di pompa	Materiale ram	Codice piastra ram	Codice dispositivo di tenuta gonfiabile	Tipo di controllo	Peso kg (libbre)
24D922	24C124	Sfera	INOX	16G241	16G242	Esterno	194 (428)
24D926	24C124	Sfera	CS**	16G241	16G242	Esterno	201 (443)
24D928	24C124	Sfera	INOX	16G241	16G242	INOX racchiuso	200 (442)
24D932	248273	Sfera	CS**	16G241	16G242	Esterno	201 (443)
24D936	248273	Sfera	INOX	16G241	16G242	INOX racchiuso	200 (442)
24D940	248273	Sfera	INOX	16G241	16G242	Esterno	194 (428)
24D944	248274	Farfalla	INOX	16G241	16G242	Esterno	194 (428)
24D948	248274	Farfalla	CS**	16G241	16G242	Esterno	201 (443)
24D952	248274	Farfalla	INOX	16G241	16G242	INOX racchiuso	200 (442)

PACCHETTO SANIFORCE CON POMPA 2150

Codice	N. pompa	Tipo di pompa	Materiale ram	Codice piastra ram	Codice dispositivo di tenuta gonfiabile	Tipo di controllo	Peso kg (libbre)
24G542	24G743	Sfera	INOX	16G241	16G242	Esterno	204 (450)
24F191	24G743	Sfera	CS**	16G241	16G242	Esterno	210 (464)
24G543	24G743	Sfera	INOX	16G241	16G242	INOX racchiuso	210 (464)
24F192	24G744	Sfera	INOX	16G241	16G242	Esterno	204 (450)
24F193	24G744	Sfera	CS**	16G241	16G242	Esterno	210 (464)
24F194	24G744	Sfera	INOX	16G241	16G242	INOX racchiuso	210 (464)

**CS = acciaio al carbonio verniciato

* Da usare con materiali viscosi

Tutte le informazioni e le illustrazioni contenute in questo documento sono basate sulle informazioni più aggiornate disponibili al momento della pubblicazione. Graco si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento senza preavviso.

Graco è certificata ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>

©2010 Graco Distribution BVBA 338590IT Rev. F 07/17 Solo versione elettronica.

Ogni altro nome commerciale o marchio è utilizzato a scopo di identificazione del prodotto ed è marchio di fabbrica dei relativi proprietari.

