

# ProMix™ 3KS

Elektronisch driecomponenten modulair doseersysteem



## Breidt uw tweecomponenten doseersysteem vandaag nog uit met de ProMix™ 3KS module

- Nauwkeurige vermenging van driecomponentenmaterialen
- Handbediende of automatische werking
- Systeem configureerbaar tot 25 kleuren, 4 katalysatoren en 4 verdunners in een modulair kleurwisselsysteem
- Intrinsiek veilig materiaaldoseermengpaneel voor gebruik in explosiegevaarlijke zones
- Geoptimaliseerde spoel programma's inclusief derde spoelventiel optie
- Schaf dit 3KS modulair systeem aan samen met een 2KS-systeem of breidt uw huidig 2KS systeem uit met de 3KS Module

Ga naar [www.graco.com](http://www.graco.com) voor meer informatie.

BEWEZEN KWALITEIT. TOONAANGEVENDE TECHNOLOGIE.



# ProMix™ 3KS

## ProMix™ 3KS voorbeeldsysteem

### Bestelinformatie Accessoires

#### Kabels

123277.....	1,82 m (6 ft) gele kleur Wissel-/spuitcabinebediening
123280.....	15 m (50 ft) gele kleur Wissel-/spuitcabinebediening
123273.....	Groene CAN-kabel van 3 m (10 ft)
123274.....	Groene CAN-kabel van 7,5 m (25 ft)
123271.....	Rode voedingskabel van 15 m (50 ft)
123272.....	Rode voedingskabel van 30 m (100 ft)

#### Diverse kits

16A732 .....	3K vloeronderstelverlengstuk Maakt 15V950 2KS-vloeronderstel geschikt voor 3KS-gebruik
--------------	--



### Stap 1: vaststellen

Specificeer uw basissysteem.

Raadpleeg de ProMix 2KS-brochure (339996) voor meer informatie.

### Stap 2: opwaarderen!

Kies de ProMix 3KS-module die past bij uw systeem.

<b>T</b>	<b>K</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
↑	↑	↑	↑	↑	↑
Drie	Onderdeel	Meter	Kleur- wissel- ventiel	0	0

T	K	Meter	Kleurwisselventiel	0	0
T	K	0 = Geen meter	0 = Geen ventielen (één kleur)	0	0
		1 = G3000	1 = 2 kleuren LD		
		2 = G3000 HR	2 = 4 kleuren LD		
		3 = 1/8" Coriolis	3 = 2 kleuren HD		
		4 = S3000	4 = 4 kleuren HD		

## Technische gegevens

### Bereik mengverhouding\*

Sequentiële dosering .....	1e fase: 0,1:1 tot 50:1 2e fase: 0,1:1 tot 50:1
Dynamische dosering.....	1e fase: 0,1:1 tot 30:1 2e fase: 0,1:1 tot 30:1

Ratio nauwkeurigheid..... maximaal + 1% minimaal (door gebruiker te kiezen)

Vereisten externe stroomvoorziening ..... Trekt maximaal 85-250 VAC, 50/60 Hz, 2 Amp,  
stroomonderbreker van 15 Amp vereist,  
stroomdraad maat 2,5 mm<sup>2</sup> (8 tot 14 AWG)

Werktemperatuur..... 5 tot 50 °C (41 tot 122 °F)

### Geluidsniveau

Geluidsdrukniveau ..... onder 70 dB(A)

Geluidsvermogeniveau ..... onder 85 dB(A)

Deel dat in contact komt met de vloeistof..... 303 SST, 17-4 SST, PTFE, perfluoroelastomeer,  
wolframcarbide met nikkelverbinding

### Gewicht

3KS-wandmateriaalpaneel .....14,8 kg (32,6 lb)

Beveiligingssysteem voeding .....6,9 kg (15,2 lb)

\*Mengverhouding is afhankelijk van de materiaaldoorstroomsnelheid, het doseervolume en de meterresolutie

GRACO N.V. Industrieterrein Oude Bunders  
Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tel.: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777  
E-mail: info@graco.be • http://www.graco.com

©2010 Graco Inc. Documentnr. 344807H Rev. A 03/10 Alle andere merknamen of merken worden gebruikt voor identificatiedoelinden en zijn handelsmerken van hun betreffende eigenaars. Alle teksten en afbeeldingen in dit document zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie op het moment van publicatie. Graco behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder kennisgeving wijzigingen door te voeren.