

# ProMix™ 3KS

Trekomponentsystem för elektronisk doseringsutrustning



## Uppgradera ditt system med ProMix™ 3KS idag

- Precisions mixing av tre komponents material
- Manuell eller automatisk drift
- Upp till 25 färger, 4 katalysatorer och 4 spädmedel i ett modulbaserat kulörbytessystem
- Egensäker flödespanel för användning i brandfarliga miljöer
- Optimerade spelsekvenser inklusive tredje spoltillval
- Köp med ett 2KS-system eller uppgradera ett befintligt 2KS-system

Mer information finns på [www.graco.com](http://www.graco.com)

BEPRÖVAD KVALITET. LEDANDE TEKNIK.



# ProMix™ 3KS

## ProMix™ 3KS – exempelsystem

### Beställningsinformation Tillbehör

#### Kablar

123277.....	1,82 m (6 ft) gul, kulörbyte/driftkontroll i sprutboxen
123280.....	15 m (50 ft) gul, kulörbyte/driftkontroll i sprutboxen
123273.....	3 m (10 ft) grön, CAN-kabel
123274.....	7,5 m (25 ft) grön, CAN-kabel
123271.....	15 m (50 ft) röd, kraftkabel
123272.....	30 m (100 ft) röd, kraftkabel

#### Övriga satser

16A732 .....	Golvstativförlängning för 3KS Förlänger 15V950 2KS-golvstativet för användning med 3KS
--------------	--



### Steg 1: Identifiera

Ange ditt bas system.

Mer information finns i ProMix 2KS-broschyren (339996).

### Steg 2: Uppgradera

Välj den ProMix 3KS-modul som passar ditt system.

<b>T</b>	<b>K</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
↑	↑	↑	↑	↑	↑
Tre	Komponent	Flödes- mätare	Kulör- ventiler	0	0

T	K	Flödesmätare	Kulörventiler	0	0
T	K	0 = Ingen mätare	0 = Inga ventiler (en kulör)	0	0
		1 = G3000	1 = 2 kulörer, lågtryck		
		2 = G3000 HR	2 = 4 kulörer, lågtryck		
		3 = 1/8" Coriolis	3 = 2 kulörer, högtryck		
		4 = S3000	4 = 4 kulörer, högtryck		

### Tekniska data

#### Mixningens blandningsintervall\*

Sekvens dosering .....	1:a steget: 0,1:1 till 50:1 2:a steget: 0,1:1 till 50:1
Dynamisk dosering .....	1:a steget: 0,1:1 till 30:1 2:a steget: 0,1:1 till 30:1

Noggrannhet i blandningen..... upp till +1 % minimum (väljs av användaren)

Elektrisk nätspänning .....85–250 Vac, 50/60 Hz. maximalt 2 A,  
Nätsäkring på 15 A krävs,  
Nätsladd med minst 2,5 mm<sup>2</sup> (8 till 14 AWG) ledningsarea

Temperaturområde för drift..... 5 till 50°C (41 till 122°F)

#### Ljudnivå

Ljudtryck..... under 70 dB(A)

Ljudnivå..... under 85 dB(A)

Utförande..... 303 rostfritt stål, 17-4 rostfritt stål, PTFE, perfluoroelastomer,  
volframkarbid med nickelbindemedel

#### Vikt

3KS-flödespanel på väggen .....14,8 kg (32,6 lb)

Nättaggregat/avskiljare .....6,9 kg (15,2 lb)

\*Blandningsintervallen är beroende av flöde, dosering och mätnoggrannhet

GRACO N.V. Industrieterrein Oude Bunders  
Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen, Belgien  
Tfn: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777  
E-post: info@graco.be • http://www.graco.com

©2010 Graco Inc. Formulär nr 344807U Rev. A 03/10 Alla övriga företagsnamn  
och varumärken används endast i informationssyfte och tillhör respektive ägare.  
Alla texter och bilder i detta dokument är baserade på den senaste tillgängliga  
produktinformationen vid publiceringen. Graco förbehåller sig rätten att när som  
helst införa ändringar utan förvarning.