

# ProMix 3KS

三组份电子配比系统



## 立即使用 ProMix 3KS 进行系统升级

- 精确混合三组份材料
- 手动或自动操作
- 模块化换色系统可处理多达 25 种颜色、4 种催化剂及 4 种稀释剂
- 内置安全流体面板可用于危险区域操作
- 优化了冲洗顺序，包含第三个冲洗选项
- 可与 2KS 系统同时购置，或根据现有 2KS 系统进行升级

# ProMix 3KS 示范系统

## 第 1 步：确定

确定基础系统。

有关更多信息，请参阅 ProMix 2KS 手册 (339996)

## 第 2 步：升级！

选择与您的系统相匹配的 ProMix 3KS 模块。

T    K    X    X    0    0  
 ↑    ↑    ↑    ↑    ↑    ↑  
 三    组份    流量计    换色阀    0    0

T	K	流量计	换色阀	0	0
T	K	0 = 流量计	0 = 无阀 (单色)	0	0
		1 = G3000	1 = 2 色, 低压		
		2 = G3000 HR	2 = 4 色, 低压		
		3 = 1/8" 科里奥利	3 = 2 色, 高压		
		4 = S3000	4 = 4 色, 高压		



## 技术规格

### 混合比范围\*

连续定量给料 ..... 第一阶段: 0.1:1 至 50:1  
 第二阶段: 0.1:1 至 50:1  
 动态定量给料 ..... 第一阶段: 0.1:1 至 30:1  
 第二阶段: 0.1:1 至 30:1

配比精度 ..... 最小可达 + 1% (由用户选择)

外部电源要求 ..... 85-250 Vac, 50/60 Hz。最大电流为 2 A, 断路器 为 15 A, 电源线规为 8 至 14 AWG

操作温度范围 ..... 41 至 122°F (5 至 50°C)

### 噪声等级

声压级 ..... 小于 70 dBA  
 声功率级 ..... 小于 85 dBA

流体部件 ..... 303 不锈钢、17-4 不锈钢、聚四氟乙烯、全氟弹性体、碳化钨 (采用镍粘合剂)

### 重量

3KS 壁装式流体面板 ..... 32.6 lb (14.8 kg)  
 电源/屏障组件 ..... 15.2 lb (6.9 kg)

\*配比取决于流量、配料量及仪表分辨率

## 附件

### 电缆

123277.....6 英尺, 黄色, 换色/室内控制  
 123280.....50 英尺, 黄色, 换色/室内控制  
 123273.....10 英尺, 绿色, CAN 电缆  
 123274.....25 英尺, 绿色, CAN 电缆  
 123271.....50 英尺, 红色, 电源线  
 123272.....100 英尺, 红色, 电源线

### 其他套件

16A732 ... 3K 落地机架加长部分  
 将 15V950 2KS 落地机架加长供 3KS 使用

## 美国 GRACO (固瑞克) 公司上海代表处

上海市漕宝路 509 号新园大厦 2 号楼 118 室  
 200233

Tel: 021-6459 0088 Fax: 021-6495 0077

www.graco.com.cn

©2010 Graco Inc. 344807A-CN 04/2010 Printed in China

北京代表处 Tel: 010-6581 8404 Fax: 010-6581 8405  
 重庆代表处 Tel: 023-6389 7016 Fax: 023-6387 2379  
 武汉代表处 Tel: 027-8571 3529 Fax: 027-8571 3719  
 广州代表处 Tel: 020-8732 0385 Fax: 020-8732 7051  
 台北代表处 Tel: 886-2-2796 7417 Fax: 886-2-2796 7415

