

# Agitateur très résistant à engrenages immergé dans le fût

Fonctionnement fiable, sans fuites

**CONCEPTION  
ANTI-FUITES**



## Agitateur très résistant à engrenages à raccord rapide pour les fûts ou réservoirs avec hélices préinstallées

- Homologation ATEX pour zones dangereuses
- Transmission ne nécessitant pas d'huile
- Adaptateurs et raccords interchangeables pour répondre à une diversité de conceptions de fûts
- Marqueurs d'installation faciles à visser
- Construction en acier inoxydable résistante à la corrosion



# Spécifications techniques

## AGITATEUR À ENGRENAGES DANS LE FÛT DE TYPE LOURD

Pression maxi d'entrée d'air .....	7 bar
Puissance du moteur à 1 200 tr/min (axe à 50 tr/min), Utilisant 0,34 m <sup>3</sup> /min .....	186 W
Régime maximum recommandé pour l'axe .....	100
Rapport de réduction .....	24:1
Poids .....	8 kg
Hauteur Du sommet du moteur pneumatique à la base du raccord rapide ...	286 mm
Entrée d'air .....	Correspond au raccord rapide de 1/4" npt(f), ..... N° de réf. 208536
Pièces en contact avec le produit .....	303 SST
Consommation d'air .....	0,08 à 0,85 m <sup>3</sup> /min
Caractéristiques acoustiques*	
Conditions de fonctionnement normales†	
Puissance sonore .....	77,3 dB(A)
Pression sonore .....	63,8 dB(A)
Conditions de bruit maximum‡	
Puissance sonore .....	86,4 dB(A)
Pression sonore .....	72,9 dB(A)
*Les caractéristiques sonores ont été mesurées conformément à la norme ISO 3744-1981.	
† 50 tr/min (axe) pour 300 cps de produit à base d'eau	
‡ 100 tr/min (axe) pour un réservoir vide	
Manuel d'instructions .....	N° de réf. 308609



## Références de commande

Base

Numéro de référence : 24C821

(Adaptateurs non inclus)



Adaptateurs de bonde	Adaptateur d'axe			
	3/8"	7/16"	1/2"	5/8"
1-1/2"	24C519	24C293	24C520	24C521
2"	24C523	24C522	24C524	24C525

## Accessoires

	Dimensions	Référence
Adaptateurs de bonde	1-1/2"	16A521
	2"	16A754
Adaptateurs d'axe	3/8"	16A751
	7/16"	16A520
	1/2"	16A752
	5/8"	16A753

<b>Kit d'adaptation</b>	<b>Numéro de référence : 24D588</b> Comprend les adaptateurs de bonde (16A521 et 16A754) et les adaptateurs d'axe (16A751, 16A520, 16A752 & 16A753).
-------------------------	---

GRACO N.V. Industrieterrein Oude Bunders  
Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tél. : +32 (89) 770 700 • Fax : +32 (89) 770 777  
E-mail : info@graco.be • http://www.graco.com

©2010 Graco Inc. Formulaire n° 344809F (rév. B) 08/10. Imprimé en Europe.  
Toutes les marques déposées et commerciales sont citées à des fins  
d'identification et demeurent la propriété de leurs détenteurs respectifs. Toutes les  
spécifications et illustrations contenues dans la présente brochure reposent sur  
les données produites les plus récentes, disponibles au moment de la publication.  
Graco se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment sans préavis.