

Heavy-Duty In-Drum Back-Geared Agitator

ヘビーデューティー バックギアドラム用攪拌機
リークフリー・確かな運転



ドラム、タンク内に装着した攪拌羽にクイックでバックギア攪拌機を接続

- 危険区域に設置
- オイルフリー構造
- 様々なドラムと互換性の合うアダプターとカップラー
- 簡単にボルトで取付
- 腐食に強いステンレス製

技術仕様

最高供給エア圧力 100 psi (7 bar)
 モータ回転 1200 rpm時(回転シャフト 50 rpm)
 エア消費量 12 cfm (0.34 m³/min) 0.25 hp (186 W)
 最高推奨シャフト回転数 100 rpm
 ギア変換比 24:1
 質量 17.7 lb (8 kg)
 高さ
 コネクタ部からモータ上部 286 mm
 エア入口 クイックコネクタ、1/4-in npt(f)
 型式番号 208-536
 接液部材質 SUS 303
 エア消費量 3 to 30 scfm (0.08 to 0.85 m³/min)
 騒音値*
 作動条件例†
 音響出力 77.3 dB(A)
 音圧レベル 63.8 dB(A)
 最大騒音ノイズ条件‡
 音響出力 86.4 dB(A)
 音圧レベル 72.9 dB(A)

* 騒音計測は ISO 3744-1981 に準拠
 † 回転数 50 rpm (シャフト) 水性材料 300 cps 粘度
 ‡ 回転数 100 rpm (シャフト) コンテナ空

ご注文にあたって

ベース本体
 形式番号: 24C-821
 (アダプタは含まれません)



注ぎ口 アダプタ	シャフトアダプタ			
	3/8 in	7/16 in	1/2 in	5/8 in
1-1/2 in	24C-519	24C-293	24C-520	24C-521
2 in	24C-523	24C-522	24C-524	24C-525

アクセサリ類

	サイズ	型式番号
注ぎ口 アダプタ	1-1/2 in	16A-521
	2 in	16A-754
シャフト アダプタ	3/8 in	16A-751
	7/16 in	16A-520
	1/2 in	16A-752
	5/8 in	16A-753

アダプタキット	形式番号: 24D-588 栓 (16A-521、16A-754) とシャフトアダプタ (16A-751、 16A-520、16A-752、16A-753) を含む
---------	--



GRACO 株式会社 **GRACO K.K.**

本社 〒224-0025 横浜市都筑区早淵 1-27-12
 TEL 045-593-7300 FAX 045-593-7301
 セールスセンター 関東 045-593-7250 大阪 06-6727-9500
 九州 092-651-5615

◆ご注文、価格、納期のお問い合わせは…
 カスタマーサービス TEL 045-593-7259 FAX 045-593-7305

◆技術的なご質問は…
 テクニカルサービス TEL 045-593-7265 FAX 045-593-7305

www.graco.co.jp GRACO INC. は I.S. EN ISO9001 に登録しています。

- 改良のため、予告なしに製品の外観、仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。
- 製品に関するお問い合わせ、お申し込みは

