

Expanding Blade Agitator

エキスパンドブレード攪拌機

エア駆動攪拌機



クイック取付、シーラードラム容器、タンク用エキスパンドブレード

- ステンレス製
- 取付コネクタは標準1-1/2と2"
- ブレード位置調整ができる
- 取付は簡単にネジ込み



適用用途

- フォーム材料
- ポリウレア材料
- 汎用上塗り塗料
- その他、シーラー材(ドラム容器入り)

ご注文にあたって

24C-728 低粘度用 1HP

24C-729 高粘度用 1.75 HP

技術仕様

最高供給エア圧力..... 0.7MPa (7bar)

最高攪拌推奨速度 500 rpm

エア消費量、400 rpm時(エア供給圧力0.7 MPa、7 bar)

型式 24C-728 (低粘度用) 0.3 m³/min

型式 24C-729 (高粘度用) 0.62 m³/min

最大騒音レベル at 100 psi*

型式 24C-728 (低粘度用)

音圧レベル 72.32 dB

音響レベル 80 dB

型式 24C-729 (高粘度用)

音圧レベル 75.74 dB

音響レベル 82.32 dB

接液部材質..... SUS 303、304

取付アダプタ NPSM1 1/2とNPSM2"

質量

型式 24C-728 (低粘度用) 4.4 kg

型式 24C-729 (高粘度用) 5.9 kg

*試験はISO9614-2

 **グラコ 株式会社**
GRACO K.K.

本 社

〒224-0025 横浜市都筑区早渕1-27-12

TEL 045-593-7300 FAX 045-593-7301

セールスセンター

関東 045-593-7250 大阪 06-6727-9500

九州 092-651-5615

◆ご注文、価格、納期のお問い合わせは…

カスタマーサービス

TEL 045-593-7259 FAX 045-593-7305

◆技術的なご質問は…

テクニカルサービス

TEL 045-593-7265 FAX 045-593-7305

www.graco.co.jp

GRACO INC. は I.S.EN ISO9001 に登録しています。

Form No.344-830 Rev.A

- 改良のため、予告なしに製品の的外観、仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。
- 製品に関するお問い合わせ、お申し込みは



5048 RO-5-048-1005 NY