

扩展叶片式搅拌器

气动扩展叶片式塞装搅拌器



用于密封桶或容器的快速安装扩展叶片式搅拌器

- 不锈钢结构
- 标准 1-1/2 或 2 英寸插塞连接
- 可调叶片设计易于容器内放置
- 简单的旋入式安装



目标应用

- 发泡
- 聚脲
- 一般精饰
- 用于带 1-1/2 英寸或 2 英寸插塞的各类密封容器

订购信息

- 24C728 低粘度 1 HP
 24C729 高粘度 1.75 HP

技术规格

最大进气压力.....	100 psi (7 bar, 0.7 MPa)
建议最高搅拌速度	500 rpm
耗气量 [进气压力为 100 psi (0.7 MPa, 7 bar), 转速为 400 rpm]	
24C728 型 (低粘度)	12 scfm (0.34 m ³ /min)
24C729 型 (高粘度)	22 scfm (0.62 m ³ /min)
噪声等级 [最大负载、压力为 100 psi (0.7 MPa, 7 bar)]*	
24C728 型 (低粘度)	
压力.....	72.32 dB
功率	80 dB
24C729 型 (高粘度)	
压力.....	75.74 dB
功率	82.32 dB
流体部件	303、18-8 及 304 不锈钢插塞接头
螺纹规格.....	1 1/2-11.5 npsm 和 2-11.5 npsm
重量	
24C728 型 (低粘度)	9.6 lb (4.4 kg)
24C729 型 (高粘度)	13.1 lb (5.9 kg)

*按照 ISO 9614-2 在水中测试。

本文档包含的所有文字及图像数据均以发布时的最新产品信息为依据。固瑞克公司保留随时更改的权利，恕不提前通知。

美国固瑞克 (香港) 有限公司上海代表处
 上海市黄浦区中山南路 1029 号 7 号楼
 200011
 电话: 021-6459 0088 传真: 021-6495 0077
www.graco.com.cn

©2011 Graco Inc. Form No. 344830 Rev. A 4/10 Printed in China

