

AAF 精饰型喷嘴

空气辅助喷嘴的完整产品系列

- AAF 喷嘴设计用于 G15/G40 手动喷枪及 G40 自动空气辅助喷枪
- 预喷口有助于雾化剪切包括水性涂料及清漆在内的稀薄材料
- 预喷口可降低压力设置值、减少过喷、提高输送效率，同时延长喷嘴寿命
- 喷嘴与气帽结合使用时可进行柔性喷涂
- 减少了内部空间，可防止材料在喷嘴上积聚



G15/G40 手动喷枪



G40 自动喷枪

订购信息

带预喷口的精饰型喷嘴选型表

推荐用于要求高品质涂层的中低压应用。AAF 喷嘴带有预喷口，有助于雾化剪切包括清漆在内的稀薄材料。欢迎订购所需喷嘴（部件号为 AAFxxx）。

喷嘴尺寸 in (mm)	*流体输出流量, oz/min (lpm)		12 in (305 mm) 时的最大喷幅宽度			
	600 psi 时 (4.1 MPa, 41 bar)	1000 psi 时 (7.0 MPa, 70 bar)	6 至 8 (200)	8 至 10 (250)	10 至 12 (300)	12 至 14 (350)
0.011 (0.279)	9.5 (0.28)	12.5 (0.37)	310	410	510	610
0.013 (0.330)	12.0 (0.35)	16.0 (0.47)	312	412	512	612
0.015 (0.381)	16.0 (0.47)	21.0 (0.62)		414	514	614
0.017 (0.432)	20.0 (0.59)	26.5 (0.78)		416	516	616

*测试用流体为水

AAM 与 GG4 喷嘴系列也可用于 G15/G40 空气辅助喷枪。



精饰型 喷嘴

美国 GRACO (固瑞克) 公司上海代表处

上海市漕宝路 509 号新园大厦 2 号楼 118 室
200233

Tel: 021-6459 0088 Fax: 021-6495 0077

www.graco.com.cn

©2010 Graco Inc. 344831A-CN 04/2010 Printed in China

北京代表处 Tel: 010-6581 8404 Fax: 010-6581 8405

重庆代表处 Tel: 023-6389 7016 Fax: 023-6387 2379

武汉代表处 Tel: 027-8571 3529 Fax: 027-8571 3719

广州代表处 Tel: 020-8732 0385 Fax: 020-8732 7051

台北代表处 Tel: 886-2-2796 7417 Fax: 886-2-2796 7415