

Omrører Hastighetskontroll

Automatisk hastighetskontroll for luftdrevet omrører



Hold konstant omrørerhastighet, selv med tomt spann

- Rask installasjon, tar mindre enn 1 minutt å montere
- Hindrer at skjæreømfintlige og vannbaserte materialer omrøres for mye
- Sparer energi ved å begrense omrørerhastigheten
- Hindrer for høyt motorturtall, forlenger levetiden



Automatisk hastighetskontroll for luftdrevet omrører

Tiltenkte bruksområder

- Vannbaserte materialer
- Skjæremfintlige materialer
- Energibevisste brukere

Bestillingsinformasjon

Delenr.	Beskrivelse
24G621	Hastighetskontroll for omrører

Installasjonsinformasjon

Hastighetskontrollen passer på de fleste luftdrevne omrørere fra Graco, samt mange omrørere fra konkurrenter. Kontakt Gracos ekspert på virksomhetsutvikling for mer informasjon.

Tekniske spesifikasjoner

Maksimalinntakstrykk for luft	7 bar (0,7 MPa, 100 psi)
Maksimal hastighet	1000 o/min
Hastighetskontrollområde	100-1000 o/min
Vekt	0,64 kg (1,4 lb)

Ytelseskurve

Hastighetskontroller vs. nåleventil

