

SaniForce®

Soluciones de evacuación de contenedor



Transfiere materiales espesos, sin dilución, desde tambores y contenedores

- La línea de bombas SaniForce está diseñada para evacuar de manera eficiente comida, bebidas y productos de cuidado personal de viscosidad baja a alta
- Diseños de desmontaje rápido, que cumplen con las normas de la FDA, para aplicaciones que requieren desinfección frecuente
- Tasa de evacuación de 99 % desde la mayoría de los contenedores

Soluciones SaniForce

Mejore la eficiencia, la seguridad y la ergonomía de la planta

EVACUACIÓN DE



Kit de bomba de diafragma SaniForce 515, que cumple con las normas de la FDA, con tambor
Hasta 5000 cps



Bomba de pistón SaniForce 2:1
Hasta 50 000 cps



Bomba de pistón SaniForce 6:1
Hasta 100 000 cps



Elevador SaniForce
Use con bombas de pistón SaniForce de 2:1, 5:1 y 6:1 de hasta 150 000 cps



Descargadores de bomba de diafragma SaniForce
Disponibles con bomba de diafragma SaniForce o 3150 HS de hasta 150 000 cps

Materiales típicos



Aceites comestibles



Loción fluida



Jarabe de chocolate

E CONTENEDOR



Descargadores de tambores de bomba de diafragma SaniForce 2150 de hasta 1 000 000 cps



Descargadores de tambores de bomba de pistón SaniForce
Disponible con bombas de pistón SaniForce de 5:1, 6:1 o 12:1 de hasta 1 000 000 cps*

*Cuando se utiliza con bomba de pistón de cebado



BES (Sistemas de evacuación de recipientes) SaniForce

Disponible con bombas de pistón SaniForce de 5:1 o 6:1, o bombas de diafragma SaniForce 3150 HS de hasta 1 000 000 cps*

*Cuando se utiliza con bomba de pistón de cebado



Queso de ricota



Pasta de tomate



Mantequilla de cacahuete

Línea SaniForce de productos



Bombas de doble diafragma neumáticas

- Caudales máximos de hasta 150 gpm (567 lpm)
- Conexiones Tri-Clamp
- Presión de fluido de hasta 120 psi (8,4 bar, 0,84 MPa)
- Válvula neumática durable sin lubricación y antiadherente



Bombas de diafragma 3A y de alto nivel sanitario

- Caudales máximos de hasta 150 gpm (567 lpm)
- Presión de fluido de hasta 120 psi (8,4 bar, 0,84 MPa)
- Diseño de desmontaje rápido para facilitar la limpieza y el drenaje
- Válvula neumática durable sin lubricación y antiadherente
- Retenciones de bola y paletas intercambiables
- Disponible con detección de fugas



Elevador SaniForce

- Transferencia y suministro de fluidos de baja y media viscosidad
- Caudales entre 1,5 y 14 gpm (5,7 y 53 lpm)
- Disponible con opciones móviles y estacionarias



Bin Evacuation Systems™ (Sistemas de evacuación de recipientes - BES)

- Evacúa materiales de contenedores de 300 galones (1135 l) sin añadir agua
- Juntas rascadoras inflables para mayor eficiencia y cambios de recipiente más rápidos
- Disponible con dos bombas de diafragma sanitarias o hasta cuatro bombas de pistón sanitarias
- Opciones de control neumático o electrónico



Bombas de pistón

- Transferencia y suministro de fluidos de baja y media viscosidad
- Caudales entre 1,5 y 14 gpm (5,7 y 53 lpm)
- Diseños con bola doble y pistón de cebado



Descargadores de tambores

- Descarga de materiales desde bidones de paredes rectas o ahusadas
- Juntas rascadoras inflables para mayor eficiencia y cambios de tambor más rápidos
- Protector de forro para evitar que las bolsas ingresen a la bomba
- Abrazaderas de brida sanitarias para desmontaje rápido

Todos los datos presentados por escrito y visualmente en este documento se basan en la información más reciente sobre el producto disponible en el momento de la publicación. Graco se reserva el derecho de efectuar cambios en cualquier momento sin aviso.

Llame hoy para obtener información sobre productos o solicitar una demostración.

877.84GRACO (1-877-844-7226) o visítenos en www.graco.com.