

# Elevador SaniForce™

Para su uso con las bombas de pistón sanitarias SaniForce 2:1, 5:1 y 6:1



Se utiliza en aplicaciones sanitarias para el trasvase de fluidos de viscosidad baja a media con las bombas de pistón SaniForce 2:1, 5:1 y 6:1

- Cumple las normas de la FDA
- Diseñado para bajar y elevar las bombas de bidones, contenedores y recipientes
- Brazo articulado para la descarga múltiple de contenedores desde una única ubicación
- Opciones móviles o fijas disponibles
- Perfecto para pequeñas y medianas empresas que actualmente descargan los contenedores mediante palas o cadenas, aparejos y tornos

## Características técnicas

Presión máxima de entrada de aire . . . . . 7 bar (0,7 MPa, 100 psi)  
 Presión máxima de trabajo del líquido  
 Bomba de pistón 2:1 SaniForce . . . . . 17 bar (1,7 MPa, 250 psi)  
 Bomba de pistón 5:1 SaniForce . . . . . 28 bar (2,8 MPa, 400 psi)  
 Bomba de pistón 6:1 SaniForce . . . . . 44 bar (4,5 MPa, 650 psi)

Temperatura ambiente máxima (motor neumático) . . . . . 49 °C (120 °F)  
 Capacidad de levantamiento máxima para el elevador . . . . . 91 kg (200 lb)  
 Entrada de aire . . . . . 1/2 npt(f)  
 Datos de sonido. . . . . Ver el manual de la bomba  
 Piezas en contacto con el fluido . . . . . Ver el manual de la bomba  
 Manual de instrucciones/piezas. . . . . 333406

## Información para pedidos

Modelo	Carro y asa	Base fija	Bomba	Empaqueta- duras	Soportes de la bomba	Peso
24V310	x		–	–	24V303	138 kg (305 lb)
24V311		x	–	–	24V303	77 kg (170 lb)
24V312	x		–	–	24V307	138 kg (305 lb)
24V313		x	–	–	24V307	77 kg (170 lb)
24V314	x		–	–	24V304	138 kg (305 lb)
24V315		x	–	–	24V304	77 kg (170 lb)
24V316	x		2:1	UHMWPE	24V303	150 kg (330 lb)
24V317	x		2:1	PTFE	24V303	150 kg (330 lb)
24V318		x	2:1	UHMWPE	24V303	88 kg (195 lb)
24V319		x	2:1	PTFE	24V303	88 kg (195 lb)
24V320	x		6:1	Buna-N	24V307	155 kg (342 lb)
24V321	x		6:1	PTFE	24V307	155 kg (342 lb)
24V322		x	6:1	Buna-N	24V307	94 kg (207 lb)
24V323		x	6:1	PTFE	24V307	94 kg (207 lb)
24V324	x		5:1	Combinación	24V304	193 kg (425 lb)
24V325		x	5:1	Combinación	24V304	132 kg (290 lb)

## Soluciones de evacuación de recipientes



Todos los datos escritos y visuales contenidos en este documento se basan en la información de producto más reciente en el momento de la publicación. Graco se reserva el derecho a realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso.

Graco cuenta con la certificación ISO 9001.

GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
 Tel.: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • Correo electrónico: info@graco.be • http://www.graco.com

©2014 Graco Inc. 345058ES Rev. A 06/14 Impreso en Europa.

Todas las demás marcas registradas aquí mencionadas se utilizan con fines de identificación y pertenecen a sus propietarios respectivos.

