

# Élévateur SaniForce™

À utiliser avec les pompes sanitaires à piston Saniforce 2:1, 5:1 et 6:1



À utiliser dans les applications sanitaires pour transférer les fluides de basse à moyenne viscosité avec les pompes à piston Saniforce 2:1, 5:1 et 6:1

- Conforme aux normes FDA
- Conçu pour manipuler, introduire et ôter les pompes à piston Saniforce à l'intérieur des fûts et des conteneurs de produit
- Le bras articulé permet de dépoter plusieurs fûts ou conteneurs depuis un seul point
- Disponible en version mobile ou fixe
- Idéal pour les petites et moyennes entreprises qui dépotent actuellement les conteneurs à la main ou en utilisant chaînes, palans ou treuils

## Caractéristiques techniques

Pression d'arrivée d'air maximum ..... 7 bars (0,7 MPa, 100 psi)  
 Pression de service produit maximum  
 Pompe à piston SaniForce 2:1 ..... 17 bars (1,7 MPa, 250 psi)  
 Pompe à piston SaniForce 5:1 ..... 28 bars (2,8 MPa, 400 psi)  
 Pompe à piston SaniForce 6:1 ..... 44 bars (4,5 MPa, 650 psi)

Température ambiante maximale (moteur pneumatique) ..... 49 °C (120 °F)  
 Capacité de levage maximale de l'élévateur ..... 91 kg (200 lb)  
 Entrée d'air ..... 1/2 npt(f)  
 Caractéristiques sonores ..... Voir le manuel de la pompe  
 Pièces en contact avec le produit ..... Voir le manuel de la pompe  
 Manuel de pièces/d'instructions ..... 333406

## Références de commande

Modèle	Chariot mobile et Poignée	Base fixe	Pompe	Joints	Supports de pompe	Poids
24V310	x		–	–	24V303	138 kg (305 lb)
24V311		x	–	–	24V303	77 kg (170 lb)
24V312	x		–	–	24V307	138 kg (305 lb)
24V313		x	–	–	24V307	77 kg (170 lb)
24V314	x		–	–	24V304	138 kg (305 lb)
24V315		x	–	–	24V304	77 kg (170 lb)
24V316	x		2:1	UHMWPE	24V303	150 kg (330 lb)
24V317	x		2:1	PTFE	24V303	150 kg (330 lb)
24V318		x	2:1	UHMWPE	24V303	88 kg (195 lb)
24V319		x	2:1	PTFE	24V303	88 kg (195 lb)
24V320	x		6:1	Buna-N	24V307	155 kg (342 lb)
24V321	x		6:1	PTFE	24V307	155 kg (342 lb)
24V322		x	6:1	Buna-N	24V307	94 kg (207 lb)
24V323		x	6:1	PTFE	24V307	94 kg (207 lb)
24V324	x		5:1	Combinaison	24V304	193 kg (425 lb)
24V325		x	5:1	Combinaison	24V304	132 kg (290 lb)

## Solutions de vidange de conteneurs



Toutes les spécifications et illustrations contenues dans la présente brochure reposent sur les données produites les plus récentes disponibles au moment de la publication. Graco se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment sans préavis.

Graco est certifié ISO 9001.

GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
 Tél. : +32 (89) 770 700 • Fax : +32 (89) 770 777 • E-mail : info@graco.be • http://www.graco.com

©2014 Graco Inc. 345058FR Rév. A 06/14 Imprimé en Europe.  
 Les autres noms ou marques de fabrique cités dans le présent document le sont à des fins d'identification et appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

