

Elevatore SaniForce™

Da utilizzare con le pompe a pistone SaniForce 2:1, 5:1 e 6:1 per applicazioni sanitarie



Da utilizzare nelle applicazioni sanitarie per il trasferimento di fluidi con viscosità medio-bassa con le pompe a pistone SaniForce 2:1, 5:1 e 6:1

- Conforme FDA
- Progettato per abbassare e sollevare le pompe dentro e fuori da fusti e contenitori
- Il braccio articolato consente di scaricare più contenitori dalla stessa posizione
- Opzioni manuali e fisse disponibili
- Ideale per le piccole e medie imprese che attualmente scaricano i contenitori attraverso la raccolta o usando catene/argani

Specifiche tecniche

Massima pressione ingresso aria 7 bar (0,7 MPa, 100 psi)
 Massima pressione di esercizio del fluido
 Pompa a pistone SaniForce 2:1 17 bar (1,7 MPa, 250 psi)
 Pompa a pistone SaniForce 5:1 28 bar (2,8 MPa, 400 psi)
 Pompa a pistone SaniForce 6:1 44 bar (4,5 MPa, 650 psi)

Massima temperatura ambientale (motore pneumatico) 49 °C
 Portata massima di peso per elevatore 91 kg
 Ingresso aria 1/2 npt(f)
 Dati sulla rumorosità Fare riferimento al manuale
 Parti a contatto con il fluido Fare riferimento al manuale
 Manuale di istruzioni/elenco parti 333406

Informazioni per l'ordine

Modello	Carrello e maniglia	Base fissa	Pompa	Guarnizioni	Staffe della pompa	Peso
24V310	x		–	–	24V303	138 kg
24V311		x	–	–	24V303	77 kg
24V312	x		–	–	24V307	138 kg
24V313		x	–	–	24V307	77 kg
24V314	x		–	–	24V304	138 kg
24V315		x	–	–	24V304	77 kg
24V316	x		2:1	UHMWPE	24V303	150 kg
24V317	x		2:1	PTFE	24V303	150 kg
24V318		x	2:1	UHMWPE	24V303	88 kg
24V319		x	2:1	PTFE	24V303	88 kg
24V320	x		6:1	Buna-N	24V307	155 kg
24V321	x		6:1	PTFE	24V307	155 kg
24V322		x	6:1	Buna-N	24V307	94 kg
24V323		x	6:1	PTFE	24V307	94 kg
24V324	x		5:1	Varie	24V304	193 kg
24V325		x	5:1	Varie	24V304	132 kg

Soluzioni per lo svuotamento dei contenitori



Pompa a membrana SaniForce 515 FDA fino a 5.000 cps

Pompa a pistone SaniForce 2:1 fino a 50.000 cps

Pompa a pistone SaniForce 6:1 fino a 100.000 cps

Scaricatori di fusti con pompa a membrana SaniForce fino a 100.000 cps

Scaricatori di fusti con pompa a pistone SaniForce fino a 1.000.000 cps*

SaniForce BES (Bin Evacuation Systems, sistemi di evacuazione dei contenitori) fino a 1.000.000 cps*

*Quando usati con pompe a pistone di adescamento

*Quando usati con pompe a pistone di adescamento

Tutti i dati, in forma scritta e illustrata, contenuti nel presente documento sono basati sulle informazioni disponibili sul prodotto al momento della pubblicazione. Graco si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento senza preavviso.

Graco è certificata ISO 9001.

GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
 Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • E-mail: info@graco.be • http://www.graco.com

©2014 Graco Inc. 345058IT Rev. A 06/14 Stampato in Europa.

Ogni altro nome commerciale o marchio è utilizzato a scopo di identificazione del prodotto ed è marchio di fabbrica dei relativi proprietari.

