

# SaniForce™ Elevator

Voor gebruik met SaniForce 2:1, 5:1 en 6:1 hygiënische zuigerpompen



Voor gebruik bij hygiënische toepassingen om materialen met een lage tot middelhoge viscositeit te verpompen met SaniForce 2:1-, 5:1- en 6:1-zuigerpompen

- FDA-conform
- Ontworpen om pompen in en uit vaten en containers te tillen
- Scharnierende arm maakt het mogelijk om meerdere containers vanop dezelfde plaats te lossen
- Mobiele en vaste opties leverbaar
- Ideaal voor kleine tot middelgrote bedrijven die momenteel containers lossen door te scheppen of met behulp van kettingen/hijstoestellen

## Technische gegevens

Maximale luchtinlaatdruk . . . . . 7 bar (0,7 MPa, 100 psi)  
 Maximale materiaalwerkdruk  
 SaniForce 2:1-zuigerpomp . . . . . 17 bar (1,7 MPa, 250 psi)  
 SaniForce 5:1-zuigerpomp . . . . . 28 bar (2,8 MPa, 400 psi)  
 SaniForce 6:1-zuigerpomp . . . . . 44 bar (4,5 MPa, 650 psi)

Maximale omgevingstemperatuur (luchtmotor) . . . . . 49 °C (120 °F)  
 Maximaal gewicht voor lift . . . . . 91 kg (200 lb)  
 Luchtinlaat . . . . . 1/2 npt (f)  
 Geluidsgegevens . . . . . Zie pomphandleiding  
 Delen die in contact komen met de vloeistof . . . . . Zie pomphandleiding  
 Instructies/Onderdelenhandleiding . . . . . 333406

## Bestelinformatie

Model	Onderstel & hendel	Vaste basis	Pomp	Pakkingen	Pompsteunen	Gewicht
24V310	x		–	–	24V303	138 kg (305 lb)
24V311		x	–	–	24V303	77 kg (170 lb)
24V312	x		–	–	24V307	138 kg (305 lb)
24V313		x	–	–	24V307	77 kg (170 lb)
24V314	x		–	–	24V304	138 kg (305 lb)
24V315		x	–	–	24V304	77 kg (170 lb)
24V316	x		2:1	UHMWPE	24V303	150 kg (330 lb)
24V317	x		2:1	PTFE	24V303	150 kg (330 lb)
24V318		x	2:1	UHMWPE	24V303	88 kg (195 lb)
24V319		x	2:1	PTFE	24V303	88 kg (195 lb)
24V320	x		6:1	Buna-N	24V307	155 kg (342 lb)
24V321	x		6:1	PTFE	24V307	155 kg (342 lb)
24V322		x	6:1	Buna-N	24V307	94 kg (207 lb)
24V323		x	6:1	PTFE	24V307	94 kg (207 lb)
24V324	x		5:1	Gevarieerd	24V304	193 kg (425 lb)
24V325		x	5:1	Gevarieerd	24V304	132 kg (290 lb)

## Oplossingen om containers te lossen



Alle teksten en afbeeldingen in dit document zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie zoals bekend op het tijdstip van publicatie. Graco behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder kennisgeving wijzigingen door te voeren.

Graco is ISO 9001 gecertificeerd.

GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
 Tel.: +32 (89) 77 07 00 • Fax: +32 89 77 07 77 • E-mail: info@graco.be • http://www.graco.com

©2014 Graco Inc. 345058NL Rev. A 06/14 Gedrukt in Europa.  
 Alle andere merknamen of merken zijn gebruikt voor identificatiedoeleinden en zijn handelsmerken van hun betreffende eigenaars.

