



### Bombas pneumáticas de duplo diafragma

- Vazão máxima de 150 gpm (567 lpm)
- Conexões de tripla abraçadeira
- Pressão de fluido de até 120 psi (8,4 bar, 0,84 MPa)
- Durável, válvula de ar sem lubrificação, não aderente



### 3A Bombas de diafragma e de alta sanitização

- Vazão máxima de 150 gpm (567 lpm)
- Pressão de fluido de até 120 psi (8,4 bar, 0,84 MPa)
- Projeto de desmontagem rápida para fácil limpeza e drenagem
- Durável, válvula de ar sem lubrificação, não aderente
- Elementos de lâmina e de esfera intercambiáveis
- Detecção de vazamentos disponível



### Elevador SaniForce

- Transferência e suprimento de fluidos de viscosidade baixa a média
- Vazões variando de 1,5 a 14 gpm (5,7 a 53 lpm)
- Opções móvel e estacionária disponíveis



### Sistemas de evacuação de baldes™ (BES)

- Evacua materiais de recipientes de 300 galões (1.135 L) sem adicionar água
- Selos de raspagem infláveis para maior eficiência e troca mais rápida de baldes
- Disponível com duas bombas sanitárias a diafragma ou até quatro a pistão
- Opções de controle pneumático ou eletrônico



### Bombas a pistão

- Transferência e suprimento de fluidos de viscosidade baixa a média
- Vazões variando de 1,5 a 14 gpm (5,7 a 53 lpm)
- Projetos com dupla esfera e pistão de pressão



### Descarregadores de tambor

- Descarrega materiais de baldes com paredes inclinadas ou escalonadas
- Selos de raspagem infláveis para maior eficiência e troca mais rápida de tambores
- Protetor para evitar que os sacos entrem na bomba
- Grampos de flange sanitários para desmontagem rápida

# Uma linha completa de bombas de transferência de materiais químicos

As bombas Graco são uma solução **confiável e de fácil manutenção** para aplicações CIP.



**Husky™ 205**

- Conexão de 1/4 pol. (6,3 mm)
- Fluxo máximo: 5 gpm (19 lpm)
- Polipropileno, PVDF



**Husky 307**

- Conexão de 3/8 pol. (9,4 mm)
- Fluxo máximo: 7 gpm (26 lpm)
- Polipropileno



**Husky 515**

- Conexão de 1/2 pol. (12,7 mm)
- Fluxo máximo: 15 gpm (57 lpm)
- Polipropileno, PVDF



**Husky 1050**

- Conexão de 1 pol. (25,4 mm)
- Fluxo máximo: 50 gpm (189 lpm)
- Polipropileno, PVDF



**Husky 15120**

- Conexão de 1 e 1/2 pol. (38,1 mm)
- Fluxo máximo: 120 gpm (454 lpm)
- Polipropileno, PVDF



**Husky 2200**

- Conexão de 2 pol. (50,8 mm)
- Fluxo máximo: 200 gpm (757 lpm)
- Polipropileno, PVDF



**Hydra-Clean®**

- Limpeza e sanitização a alta pressão
- Pneumáticas e hidráulicas para áreas perigosas ou confinadas com opções de relação de 10:1, 12:1, 23:1, 30:1 ou 45:1
- Disponíveis em pacotes de parede, carrinho ou montagem em tambor



Todos os dados escritos e visuais contidos neste documento baseiam-se nas informações mais recentes sobre o produto disponíveis no momento da publicação. A Graco reserva-se o direito de fazer mudanças a qualquer momento sem aviso prévio.

Entre em contato hoje mesmo para informações ou para solicitar uma demonstração.

**877.84GRACO** (1-877-844-7226) ou visite [www.graco.com/sanitary](http://www.graco.com/sanitary)

©2014 Graco Inc. Formulário N° 345067PTBR Rev. A 12/14 Impresso nos EUA.  
Todos os outros nomes e marcas são usados para objetivos de identificação e são marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

