

Gyümölcslé-konzentrátumokhoz és pürékhez kifejlesztett alkalmazások

Graco higiéniai megoldások



Gyakori anyagok

- Gyümölcsaszta
- Zöldségaszta
- Ízesítő
- Szörpök
- Banán
- Ananász
- Guava
- Mangó
- Narancs
- Szőlő



SaniForce™ membránszivattyúk

pasztórozás előtti és utáni anyagszállításhoz

SaniForce 1040, 1590 és 2150 membránszivattyúk

- Élelmiszeripari minőségű membránok széles választéka: Santoprene, PTFE és EDPM/PTFE felülformázott
- Áramlási sebesség 151 és 568 l/perc (40-150 gpm) között

Népszerű modellek

FD1113	SaniForce 1040 - 38 mm (1,5 in) bemenet/kimenet rozsdamentes acél ülékekkel, PTFE golyókkal és felülformázott membránokkal
FD2113	SaniForce 1590 - 50,8 mm-es (2,0 hüvelykes) bemenet/kimenet rozsdamentes acél ülékekkel, PTFE golyókkal és felülformázott membránokkal
FD3113	SaniForce 2150 - 63,5 mm-es (2,5 hüvelykes) bemenet/kimenet rozsdamentes acél ülékekkel, PTFE golyókkal és felülformázott membránokkal



SaniForce 1040
38 mm (1,5 hüvelyk)



SaniForce 1590
50,8 mm (2 hüvelyk)



SaniForce 2150
63,5 mm (2,5 hüvelyk)

SaniForce 1590 HS és 3150 HS membránszivattyúk

- Könnyen tisztítható, gyorsan leválasztható kialakítás
- Áramlási sebesség 340 és 568 l/perc között
- Rendkívül higiénikus felületkezelés (32 Ra)

Népszerű modellek

SB3AA1	SaniForce 3150 - 76 mm-es (3 hüvelykes) bemenet/kimenet formázott PTFE membránokkal és PTFE golyókkal
SA33A1	SaniForce 1590 - 76 mm-es (3 hüvelykes) bemenet/kimenet formázott EPDM/PTFE membránokkal és PTFE golyókkal



SaniForce 1590 HS
50,8 mm (2 hüvelyk)



SaniForce 3150 HS
76 mm (3 hüvelyk)

SaniForce™ dugattyús szivattyúk

alacsony áramlási mennyiséget igénylő alkalmazásokhoz

SaniForce dugattyús szivattyúk

- Félig viszkozus és viszkozus anyagok szállításához ideális
- Gyorsan leválasztható kialakítás

Népszerű modell

24E840 6:1 hordóhosszúságú szivattyú, 36,6 mm-es (1,44 hüvelykes) bemenet, szintetikus gumi, nejlon, nitril tömítések

SaniForce hordóürítők

- Közepes és magas viszkozitású pürék szállítására ideális
- 208 literes (55 gallonos) hordók ürítése akár 378,5 l/perc (100 gpm) sebességgel
- Gyors leválasztás az egyszerű tisztítás érdekében
- Biztonságos szállítási mód, mivel a hordó a padlón marad, és nem kell megemelni az anyag kitárolásához
- Tiszta munkamódszer, mivel a hordó környezete nem szennyeződik

Népszerű modell

24D714 SaniForce 5:1 dugattyús szivattyúval működő hordóürítő



SaniForce 6:1
Dugattyús szivattyú



SaniForce 5:1
Hordóürítő



Minden, ebben a kiadványban közzétett írott vagy kepi adat a legfrissebb termékinformációkon alapul amelyek rendelkezésre álltak annak írásakor. A Graco fenntartja a változtatás jogát előzetes bejelentés nélkül.

A Graco ISO 9001 minősítéssel rendelkezik.

GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • E-mail: info@graco-sanitary.com • <http://www.graco-sanitary.com>

©2011 Graco BVBA 320612HU Rev. A 08/11 Nyomtatva Európában.
Az összes egyéb márkanév vagy jelzés azonosítási célokat szolgál és a tulajdonosok bejegyzett védjegye.

