

# Poignées volucompteurs électroniques série XD

Des poignées fiables, robustes et faciles à utiliser



Distribution précise pour un large éventail d'applications d'entretien de véhicules ou de machines

- Une conception durable avec un dispositif électronique étanche qui convient parfaitement à la distribution d'huiles à base de pétrole dans des environnements extrêmes
- Buse sans rétention pour fermeture franche
- Raccord tournant avec roulement à billes pour un positionnement facile
- Capacité de réinitialisation des données de l'historique de distribution
- 7 ans de garantie



# Une qualité sur laquelle vous pouvez compter

## Un temps de fonctionnement supérieur pour booster vos résultats

Les pistolets volucompteurs digitaux de Graco ont été conçus pour les professionnels, avec des matériaux durables et de qualité. Chaque modèle a été rigoureusement testé pour garantir le plus haut niveau de performance pour vos applications exigeantes. Vous pouvez donc être sûr qu'il fonctionnera quand vous en aurez besoin.

## VOLUCOMPTEURS DIGITAUX

Conçus pour la distribution d'huiles à base de pétrole pour les applications à volume élevé, notamment les opérations minières, la construction lourde et les usines industrielles.

### Volucompteur digital XDM6

Débit maximum ..... 22.7 l/mn  
 Débit minimum ..... 0.46 l/mn  
 Pression de service maximum ..... 103 bar  
 Unités de mesure ..... Quarts, pintes, gallons, litre  
 Plage de températures de service: ..... -20 - 55° C  
 Précision ..... +/- 0.6%  
 Garantie ..... 7 ans

### Volucompteur digital XDM12

Débit maximum ..... 45.4 l/mn  
 Débit minimum ..... 0.46 l/mn  
 Pression de service maximum ..... 103 bar  
 Unités de mesure ..... Quarts, pintes, gallons, litre  
 Plage de températures de service: ..... -20 - 55° C  
 Précision ..... +/- 0.6%  
 Garantie ..... 7 ans



### Volucompteur en ligne XDI12

Débit maximum ..... 45.4 l/mn  
 Débit minimum ..... 0.46 l/mn  
 Pression de service maximum ..... 103 bar  
 Unités de mesure ..... Quarts, pintes, gallons, litre  
 Plage de températures de service: ..... -20 - 55° C  
 Garantie ..... 7 ans

L'interface améliorée du volucompteur est équipée d'une batterie de lithium durable, remplaçable.



GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders  
 Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
 Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777  
 www.graco.com

©2015 Graco BVBA 352401FR Rév. A 01/16  
 Les autres noms ou marques de fabricants cités dans le présent document le sont à des fins d'identification et appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Toutes les spécifications et illustrations contenues dans la présente brochure reposent sur les données produits les plus récentes disponibles au moment de la publication. Graco se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment sans préavis.



#### Protection contre les intempéries

Électronique étanche pour une utilisation dans des environnements extrêmes

#### Interface améliorée

Interface améliorée présentant une batterie de lithium durable, remplaçable

#### Protection résistante aux impacts

Résiste aux éraflures et protège le cadran de tout dégât

#### Poignée ergonomique

Prise en main sûre et confortable pour toutes les applications

#### Haut débit

Débit de 45,4 l/mn, capacité la plus performante du secteur

#### Point de raccordement standard

Rend l'installation facile et rapide

## Références de commande

| Volucompteurs digitaux XDM6 |             |                 |                   |                                     |
|-----------------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|
|                             |             | Rallonge rigide | Rallonge flexible | Rallonge pour lubrifiant engrenages |
| NPT                         | Entrée 1/2" | 24V545          | 24V548            | 24V547                              |
| BSPP                        |             | 24Y238          | 24Y242            | 24Y239                              |
| BSPT                        |             | 24Y249          | 24Y251            | 24Y250                              |

| Volucompteurs digitaux XDM12 |             |                 |                   |
|------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|
|                              |             | Rallonge rigide | Rallonge flexible |
| NPT                          | Entrée 3/4" | 24V549          | 24V550            |
|                              | Entrée 1/2" | 24V551          | 24V552            |
| BSPP                         | Entrée 3/4" | 24Y243          | 24Y244            |
|                              | Entrée 1/2" | 24Y246          | 24Y248            |
| BSPT                         | Entrée 3/4" | 24Y252          | 24Y253            |
|                              | Entrée 1/2" | 24Y254          | 24Y255            |

| Volucompteurs en ligne XDI12 |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| 24V553                       | Volucompteur XDI12       |
| 24V554                       | Électronique de recharge |