

EcoQuip™ 2 EQp

Portatif ve Güçlü Buharlı Aşındırıcı Püskürtme Sistemi



Güçlü. Portatif. Profesyonel.

Yüzey hazırlamak, özellikle boya katlarını veya yıllardır orada olan diğer boya ürünlerini çıkarmaya çalışırken zorlayıcı ve zaman alıcı bir işlem olabilir. Taşlama, sıyırma, ısı uygulama ve kimyasal kullanma zor işler; çünkü boyanın tutmasını sağlayan aynı bağlayıcı maddeler, boyanın çıkarılmasını da zorlaştırır. Sonuca baktığımızda, bu işi mümkün olan en az tozla hızlıca halledebilmek, tamamen en iyi makineyi bulmakla ilgilidir.

Yüzey hazırlığında etkili yeni bir çözüm sunuluyor: EcoQuip 2 EQp

Aşındırıcı püskürtme sistemine dair bu uygun maliyetli seçenek, yalnızca kullanım kolaylığı sunmakla kalmaz aynı zamanda portatiftir; bir işten diğerine taşıyabilirsiniz. Graco'nun buharlı aşındırıcı püskürtme ekipmanı, geleneksel kuru püskürtme makinelerine kıyasla toz oranını %92'ye kadar azaltır ve çok az su kullanarak kir tutma ve temizleme işini kolay hale getirir.




Başlama Temelleri

Kompresör - Düşük Debi: 2 - 3,4 m³/dk

Uygulamalar:

Pencere şasileri, korkuluklar ve araba parçaları gibi detaylı çalışmalar için veya daha az hava gerektiren dar alanlarda idealdir. Düşük hava debisinden dolayı, daha tutarlı bir püskürtme işlemi için 1/2 inç püskürtme hortumu önerilir.




Kompresör - Yüksek debi: 3,4 - 8,5 m³/dk

Uygulamalar:

Güverte, çitler, bina dışları ve avlular gibi geniş yüzey alanlarının temizlenmesi ve hazırlanması için idealdir.

Daha büyük bir raspa şablonu sağlamak için 1 inçlik kumlama hortumu önerilir.

Aşındırıcı



Profil derinliğine katkıda bulunan aşındırıcıların dört özelliği vardır: Boyut, şekil, sertlik ve yoğunluk. Yüzey özelliklerini ve ulaşmanız gereken profil derinliğini bilmeniz, bir sonraki işiniz için doğru aşındırıcıyı seçmenize yardımcı olacaktır.


Bu dört özellik hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.blastjournal.com adresini ziyaret edin.

Aşındırıcı – Yumuşak ile Sert

Karbonat, Ceviz Kabukları, Plastik, Cam Kürecikleri, Kömür Cürufu, Kırık Cam, Garnet.


İpucu: Aşındırıcı seçimini nihai uygulamada kullanmadan önce küçük bir alanda deneyin.

Püskürtme Hortumu



EQp için kompresöre ve işin boyutuna bağlı olarak 1/2 veya 1 inç püskürtme hortumu kullanın. Hem küçük hem de büyük işler yapmayı planlıyorsanız, her iki püskürtme hortumu da bulunan yüksek debili bir kompresöre sahip olmanızı öneririz.

Nozüller



1/2 inç hortumla **düşük debili** uygulamalar için 3, 4 veya 5 numaralı nozülleri kullanın.

1 inç hortumla **yüksek debili** uygulamalar için 5 numaralı veya daha büyük nozül kullanın.

Nozül uzantıları, yatay yüzeylerde çalışırken erişiminizi genişletmek için mükemmel bir çözümdür.

Su Beslemesi



Bir bahçe hortumu kullanılabilir. Bununla birlikte, iş yerinde suya erişiminiz yoksa veya püskürtme çeliği için pas önleyici kullanmanız gerekiyorsa bir su deposu sipariş edin.

EcoQuip² EQp - Çözüm

İster grafiti ve boya çıkarmayı planlıyor olun, ister yüzey temizleyin ve hazırlayın, tazyikli temizleyiciniz, kimyasal temizleyicileriniz veya el aletlerinize alternatif bir çözüm düşünme ve bu işi, hızlı ve etkili bir şekilde yapabilecek bir makine kullanma zamanınız geldi.

Uygulamalar

- Çelik ve beton yüzey hazırlığı
- Grafiti kaldırma
- Boya ve leke kaldırma
- Ahşap, beton, çelik temizliği
- Tuğla ve veranda temizliği
- Demir parmaklık ve korkuluk hazırlığı
- Taş ve alçı lekeli kaldırma



Su/Aşındırıcı Kabı

- 55l kapasite
- Tekrar doldurmalar arasında 90 dakikaya kadar püskürtme
- Kalın, ince veya tahribatsız aşındırıcılarla çalışır

Hava Girişi Bağlantısı

- Birçok 5,2 m³/dk (185 cfm) kompresöre özgü evrensel, Şikago tarzı kısaç fitting

Aşındırıcı Tedarik Hattı

- Çabuk sökülebilen kam ve yiv bağlantısı
- Erişimi kolay shut-off valfi

Kaldırma Kabzaları ile Taşınabilir Araba

- Ağırlığı sadece 99,8 kg (220 lbs)
- İşler arasında kolaylıkla taşınır
- Kolay yükleme için kayan raylar





Aşındırıcı Huni ve Açılır Conta

- Temizleme erişimi için çıkarılabilir
- Yerleşik süzgeç

Kullanımı Kolay Kontroller

- Püskürtme havası basıncı
- Kumlama sayacı
- Yıkama veya püskürtme için seçici valf

Kumlama Sayacı Valfi

- Hassas aşındırıcı kontrolü
- Kilitlenebilir ayar noktası

Püskürtme Hortumu Kontrol Hatları

- Pnömatik çalışma
- Makineden 50 metreye kadar püskürtür

Hızlı Dolum Valfi

- Dolum/boşaltım prosesi bahçe hortumu basıncıyla hızlanır

Püskürtme Hortumu Bağlantısı

- 1/2 veya 1 inç hortumu kabul eder

Su Girişi Bağlantısı

- Bahçe hortumu, sifon veya su tankı tedarik seçenekler

Düz Olmayan Tekerlekler

- İşyeri çevresine sorunsuz taşıyabilmemiz için sağlam ve dayanıklı

Kontrollü Alan

- Püskürtme devresi, su pompası ve hava/su kontrolleri



Teknik Özellikler

EcoQuip 2 EQp

Maksimum Hava Giriş Basıncı	10,3 bar (150 psi, 1,03 Mpa)
Çalışma Sıcaklığı	1,6°- 43,3°C (35°-110°F)
Önerilen Kompresör Boyutu.....	5,2 m ³ /dk (185 cfm)
Aşındırıcı Kapasitesi*	100 kg (220 lbs)
Kuru Ağırlık.....	100 kg (220 lbs)
Yaş Ağırlık*	227 kg (500 lbs)
Basıncılı Kazan Hacmi	55l
Hava Giriş Bağlantısı**	Evrensel, Şikago tarzı kısaç
Püskürtme Bağlantısı***	2 Çeker Kısaç Kavraması
Su Giriş Bağlantısı****	3/4 inç bahçe hortumu bağlantısı

* 80 grit garnet kullanarak Aşındırıcı Kapasitesi ve yaş ağırlık.

** 3/4 inç Male NPT, sistemin evrensel kısaçına bağlanır.

*** 1/25 inç NPSM, sistemin 2 çeker kısaç kavramasına bağlanır.

**** Sifon kiti, kullanılabilir 3/4 inç NPT adaptör kiti içerir.

Hava Tedarik Hortumu Minimum İç Çap

5,2 m ³ /dk'dan (185 cfm) daha az kompresör ve 30 metre (100 ft) hortum	25 mm iç çap (1 inç iç çap)
5,2 ³ /dk'dan (185 cfm) daha büyük kompresör ve 30 metre (100 ft) hortum	38 mm iç çap (1,5 inç iç çap)

Malzemeye temas eden parçalar

- Akımsız Nikel
- Naylon
- Pirinç
- Paslanmaz Çelik
- Nikel Kaplama Pirinç
- Anotlanmış alüminyum
- UHMWPE
- PTFE
- Nitril
- Tungsten Karbid
- Asetal
- Floro elastomer
- Polietilen
- Deri
- Buna
- NBR
- SBR
- PVC

Ses Verileri

Ses Basıncı Seviyesi	107,2 dB (A)
Ses Gücü Seviyesi	113,2 dB (A)

Sipariş Bilgileri

EQp Sistemleri

278861	1/2 inç x 15 m (50 ft) püskürtme hortumu, 4 numaralı nozül ile EcoQuip 2 EQp sistemi
278862	1 inç x 15 m (50 ft) püskürtme hortumu, 5 numaralı nozül ile EcoQuip 2 EQp sistemi
278860	EcoQuip 2 EQp yalın sistem; püskürtme hortumu veya nozül yok

Püskürtme Hortuamları

24Z140	Püskürtme hortumu, yedek, 15 m (50 ft) pnömatik, 1/2 inç iç çap
24Z141	Püskürtme hortumu, uzatma, 15 m (50 ft) pnömatik, 1/2 inç iç çap
26A075	Püskürtme hortumu, yedek, 15 m (50 ft) pnömatik, 1 inç iç çap
26A077	Püskürtme hortumu, uzatma, 15 m (50 ft) pnömatik, 1 inç iç çap
17D788	Kumlama kontrol anahtarı, pnömatik
17D786	Hortum tutucu / kelepçe
17D787	Püskürtme hortumu kavrama pini kiti
17C124	Gromet, hortum kavrama

Nozüller

17R023	Nozül, 1/2 inç püskürtme hortumu için 3 numara
17R024	Nozül, 1/2 inç püskürtme hortumu için 4 numara
17R025	Nozül, 1/2 inç püskürtme hortumu için 5 numara
17R451	Nozül, 1 inç püskürtme hortumu için 5 numara
17K897	Nozül, 1 inç püskürtme hortumu için 6 numara
17J859	Nozül, 1 inç püskürtme hortumu için 7 numara
17J860	Nozül, 1 inç püskürtme hortumu için 8 numara
17K898	Nozül, 1 inç püskürtme hortumu için 6 numara yüksek performanslı
17J855	Nozül, 1 inç püskürtme hortumu için 7 numara yüksek performanslı
17J856	Nozül, 1 inç püskürtme hortumu için 8 numara yüksek performanslı
17R843	Nozül, tutucu, 1/2 inç hortum
17R844	Kit, püskürtme kavrama, 1/2 inç hortum
17R845	Kit, püskürtme kavrama, 1-1/4 inç nps

Parçalar ve Aksesuarlar

24Z788	Kit, Su tankı, EQp
17R834	Kit, pompa alt grubu, EQp
17R835	Kit, pompa conta tamiri, EQp
17R849	Kit, püskürtme regülatörü, EQp
17R850	Kit, püskürtme regülatörü tamir takımı, EQp
17R840	Kit, esnek hortum yedeği, EQp
17R833	Kit, aşındırıcı bilyalı valf yedeği
17R851	Kit, püskürtme devresi contası, EQp
17R847	Kit, kontrol hava filtresi, EQp
246078	1/2 ve 1 inç püskürtme hortuamları için aşınma keleşi
24Z789	Kit, su dozu yükseltmesi
24Z931	Kit, uzatma, 1/2 inç püskürtme nozülü



GRACO HAKKINDA

1926 yılında kurulan Graco, malzeme idare sistemleri ve parçaları alanında dünya lideridir. Graco ürünleri, ticari ve endüstriyel işletmelerde, araç yağlama işlemlerinde kullanılan birçok akışkan ve viskoz malzemeyi taşır, ölçer, kontrol eder, dağıtımını yapar ve uygular.

Şirketin başarısı, teknolojik mükemmelliğe olan kararlı bağlılığına, dünya kalitesinde üretimine ve benzersiz müşteri hizmetlerine dayanmaktadır. Graco birlikte çalıştığı nitelikli distribütörler ile, geniş bir alan olan malzeme kontrolü çözümlerinde kalite standartlarını belirleyen en yeni sistemleri, en kaliteli ürünleri ve en son teknolojiyi sunar. Graco, boya püskürtme, koruyucu boya, boya sirkülasyonu, yağlama, mastik ve yapıştırıcıların sanayi uygulamalarına ve ayrıca yapı sektörüne yönelik de ekipman sunar. Graco'nun devam eden malzeme yönetimi ve kontrolü üzerine yatırımları, küresel pazara yenilikçi çözümler sunmaya devam edecektir.

GRACO MERKEZLERİ

POSTA ADRESİ

P.O. Kutu 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel: 612-623-6000
Faks: 612-623-6777

AMERİKA

MINNESOTA

Genel Merkez
Graco Inc.
88 -11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

AVRUPA

BELÇİKA

Avrupa Merkezi
Graco Distribution BVBA
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,
Belçika
Tel: 32 89 770 700
Faks: 32 89 770 777

ASYA PASİFİK

AVUSTRALYA

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Avustralya
Tel: 61 3 9468 8500
Faks: 61 3 9468 8599

ÇİN

Graco Hong Kong Ltd.
Shanghai Representative Office
Building 7
1029 Zhongshan Road South
Huangpu District
Shanghai 200011
Çin Halk Cumhuriyeti
Tel: 86 21 649 50088
Faks: 86 21 649 50077

HİNDİSTAN

Graco Hong Kong Ltd.
Hindistan İrtibat Bürosu
Room 432, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
Hindistan 122001
Tel: 91 124 435 4208
Faks: 91 124 435 4001

JAPONYA

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japonya 2240025
Tel: 81 45 593 7300
Faks: 81 45 593 7301

KORE

Graco Korea Inc.
Shinhan Bank Building
4th Floor #1599
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-si, Kore 431-060
Tel: 82 31 476 9400
Faks: 82 31 476 9801

Bu belgede yer alan tüm yazılı ve görsel veriler baskı sırasında mevcut en son ürün bilgilerini içermektedir.
Graco, önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Graco, ISO 9001 sertifikasına sahiptir.



Avrupa
+32 89 770 700
FAKS +32 89 770 777
WWW.GRACO.COM