

# Fristående plug-in-värmeslang



Lösningar för portabla sprutsystem



BEPRÖVAD KVALITET. LEDANDE TEKNIK.

# En fristående värmeslangslösning

Slanguppvärmning behöver inte längre vara beroende av din Reactor-enhet eller annan sprututrustning. Du kan ha enhetlig slanguppvärmning utan återcirkulering, vilket sparar tid – och förbättrar även din materialavkastning.

Gracos fristående plug-in-värmeslang tillhandahåller slanguppvärmning i ett fristående system som kan anslutas till ett standarduttag på 240 V. Slangen finns i kontinuerliga längder på 15 m (50 ft), 30 m (100 ft) eller 45 m (150 ft), vilket ger dig fullständig kontroll över en tillförlitlig, snabb och styrd uppvärmning som uppfyller dina tillämpningsbehov.

En idealisk lösning för Graco Reactor<sup>®</sup> E-10-, E-10hp- och E-8p-modellerna.









# En bättre lösning som ökar produktionen



## Öka produktionen

- Med en värmeslang startar du arbetsdagen snabbare eftersom du inte behöver återcirkulera slangmaterialet för att höja temperaturen.
- Värmeslangar bibehåller temperaturerna hos kemikalien även när du inte sprutar, så därför behöver du inte ställa in maskinen i återcirkuleringsläge varje gång du ställer ner pistolen.
- Elimineras återcirkuleringsslangsatsen eftersom två slangar tas bort från satsen, vilket gör slangen lättare och mer flexibel.



## Bättre kemikalieflöde

- Bibehåller temperaturen hos kemikalien i slangen när du inte sprutar. Det här säkerställer att materialet inte kallnar vilket innebär bättre flöde.
- Använder en färgtemperaturgivare (FTS) för att korrekt övervaka och bibehålla önskad temperatur.
- Den justerbara temperaturkontrollen gör att du kan välja önskad temperatur upp till 70 °C (160 °F).
- 11 °C (20 °F) Delta T för varje 15 m (50 ft).<sup>\*</sup> Beroende på slanglängd och spänning, kan du få mellan 11-33 °C (20-60 °F) Delta T när du sprutar.

*<sup>\*</sup> Delta T-prestandan beror på många faktorer och den faktiska Delta T-prestandan kan variera.*

## Förläng sprutsäsongen



- Värmeslangar gör att sprutsäsongen varar ända in i de kalla vintermånaderna eftersom du inte behöver oroa dig för alternativa sätt att hålla kemikalien varm.
- Värmeslangen gör att du kan fortsätta spruta kemikalier som vanligtvis sprutas vid rumstemperatur (21 °C (70 °F)), även när omgivningstemperaturen inte är idealisk.





# Beställningsinformation

Lägg till Gracos fristående plug-in-värmeslang som ett tillbehör i ditt bärbara system.

Slangen kan monteras i efterhand på Gracos alla portabla system på fältet, eller användas fristående för andra applikationsområden där en värmeslang kan komma väl till hands.

## Så här beställer du i två enkla steg:

### STEG 1

#### Välj önskad slanglängd

Välj bland en slanglängd på 15 m (50 ft), 30 m (100 ft) eller 45 m (150 ft) Observera att du inte kan koppla ihop slangar med olika längder. Alla slangar måste användas ihop med en vippslangände.

| SLANGENS<br>ARTIKELNUMMER | SLANGLÄNGD     | VOLT | AMPERE | WATT/<br>slangsats | DELTA T<br>VID 2 L/MIN* | SLANGTRYCK          |
|---------------------------|----------------|------|--------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 26C015                    | 15 m (50 fot)  | 240  | 6      | 1400               | 11 °C (20 F)            | 210 bar (3 000 psi) |
| 26C016                    | 30 m (100 fot) | 240  | 12     | 2800               | 22 °C (40 F)            | 210 bar (3 000 psi) |
| 26C017                    | 45 m (150 fot) | 240  | 16     | 3800               | 33 °C (60 F)            | 210 bar (3 000 psi) |

\* Delta T-prestandan beror på många faktorer, den faktiska Delta T-prestandan kan variera.

### STEG 2

#### Välj den styrenhetssats som lämpar sig till slangens spänning och till Graco-maskinen

Fastställ vilken spruta du kommer att använda: E-10, E-10hp, eller E-8p, och matcha styrenhetens spänning med spänningen hos vald slang. (Slangens och styrenhetens spänning behöver inte stämma överens med spänningen hos maskinen.)

| STYRENHETSSATSER | MASKIN      | VOLT | TEMPERATURENHETER |
|------------------|-------------|------|-------------------|
| 25M750*          | E-8p        | 120  | F                 |
| 25M751*          | E-10/E-10hp | 120  | F                 |
| 25M752*          | E-8p        | 240  | F                 |
| 25M753*          | E-10/E-10hp | 240  | F                 |
| 25M754*          | E-8p        | 240  | C                 |
| 25M755*          | E-10/E-10hp | 240  | C                 |

\* Satserna omfattar: styrenhet, installationssats till maskinen, FTS och vippslangände.





## OM GRACO

Graco grundades 1926 och är världsledande på området system och komponenter för vätskehantering. Gracos produkter transporterar, mäter, styr, fördelar och applicerar ett brett sortiment färg och viskösa material som används för smörjning av fordon, i kommersiell och industriell miljö.

Företagets framgång grundas på teknisk överlägsenhet, tillverkning i världsklass och en kundservice utan motstycke. I nära samarbete med kvalificerade distributörer erbjuder Graco system, produkter och teknik som sätter kvalitetsnormer inom ett brett tillämpningsområde för vätskehantering. Graco tillhandahåller utrustning för lackering, rotskyddsmålning, färgcirkulation, smörjning, och tätningsmedels- och limapplicering tillsammans med sprututrustningar för yrkesmåleribranschen. Gracos fortsatta investeringar inom vätskehantering och vätskestyrning kommer även i framtiden att frambringa nyskapande lösningar för en mångfaldig världsmarknad.

## GRACO-KONTOR

### POSTADDRESS

P.O. Box 1441  
Minneapolis, MN 55440-1441  
Tfn: 612-623-6000  
Fax: 612-623-6777

### AMERIKA

#### MINNESOTA

Globalt huvudkontor  
Graco Inc.  
88-11th Avenue N.E.  
Minneapolis, MN 55413

### EUROPA

#### BELGIEN

Europeiskt distributionscenter  
Graco Distribution BVBA  
Industrieterrein-Oude Bunders  
Slakweidestraat 31  
3630 Maasmechelen,  
Belgien  
Tfn: 32 89 770 700  
Fax: 32 89 770 777

### ASIEN/ STILLAHAVSOMRÅDET

#### AUSTRALIEN

Graco Australia Pty Ltd.  
Suite 17, 2 Enterprise Drive  
Bundoora, Victoria 3083  
Australien  
Tfn: 61 3 9468 8500  
Fax: 61 3 9468 8599

#### KINA

Graco Hong Kong Ltd.  
Shanghai Representative Office  
Building 7  
1029 Zhongshan Road South  
Huangpu District  
Shanghai 200011  
Kina  
Tfn: 86 21 649 50088  
Fax: 86 21 649 50077

#### INDIEN

Graco Hong Kong Ltd.  
India Liaison Office  
Room 432, Augusta Point  
Regus Business Centre 53  
Golf Course Road  
Gurgaon, Haryana  
Indien 122001  
Tfn: 91 124 435 4208  
Fax: 91 124 435 4001

#### JAPAN

Graco K.K.  
1-27-12 Hayabuchi  
Tsuzuki-ku  
Yokohama City, Japan 2240025  
Tfn: 81 45 593 7300  
Fax: 81 45 593 7301

#### KOREA

Graco Korea Inc.  
38, Samsung 1-ro 1-gil  
Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18449  
Sydkorea  
Tfn: 82 31 8015 0961  
Fax: 82 31 613 9801

Alla texter och bilder i detta dokument är baserade på senaste tillgängliga produktinformation vid publiceringstillfället. Graco förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning utföra tekniska ändringar.

Graco är ISO 9001-certifierat.



Europa  
+32 89 770 700  
FAX +32 89 770 777  
WWW.GRACO.COM