



Gusmer® H-20/35

ポリウレタンフォーム およびポリウレア吹付用 油圧システム



信頼の品質、先進のテクノロジー

■ メンテナンスしやすい デザイン

ガスマーH-20/35システムは、電気配線が少ないため(165以下)
保守管理が容易で、大変使い勝手の良いデザインです。



様々なフォーム&コーティング剤吹付に最適:



壁面(工業用・商用施設)



陥没したコンクリートの補修



住宅の断熱



繋ぎ目の補強



屋上断熱・防水

■ 最高のグラコ品質

グラコは、世界最高品質の製品を提供しています。業界内最高水準の自社製造設備で工学的ソリューションに基づいた製品を製造しています。



■ 吹付性能

これらの性能曲線は、各々の混合チャンバーで最も効率的に使用できるシステムを特定するのに役立ちます。流量は、材料の粘度を 60 cps とした場合の値です。下の例をご参照ください。

性能曲線の見方

- 吐出圧を選択
- 混合チャンバーまたは流量を選択


フォーム吹き付けの例

混合チャンバー: AR6060 (03)

圧力: 1250 psi

流量: 10kg/分 *

* フラットチップの出力は、ラウンドチップの出力より若干小さくなります。




コーティング剤(ポリウレア)吹き付けの例

混合チャンバー: AR2929 (00)


圧力: 2500 psi

流量: 4.5L/分 *

* フラットチップの出力は、ラウンドチップの出力より若干小さくなります。




■ 使いやすいシンプルな コントローラー



■ ガスマー – H-20/35, GH-2, GHX-2

他社の同等システムと比較して
接点が35%以上少ない

- 電気系統の配線
- トラブルシューティングが容易



電気キャビネット

- 容易なアクセス
- 簡単な制御

逆流センサー

- 非接触型により長期寿命

ハイブリッドヒーター

- 迅速な加熱

ロアポンプ

- メンテナンスが容易
- 比率変更が可能
(複数サイズあり)

油圧システム

- 油圧作動油の冷却状態を保つ
冷却システム
- 13.2L (3.5 ガロン) 油圧作動油
タンク

キャスターキット

- 可動用のキャスターキット
(部品番号: 17G340)

循環弁

- 実績のあるデザイン
- 圧力バランスの調整が簡単
- 簡単に再循環できる設定

簡単なトラブルシューティング診断

- アナログの入り口温度・圧力ゲージ用
Y型フィルター

グラコの水平ポンプライン

- タフで長持ち
- サイクル速度が遅い
- ポンプの寿命が長い
- メンテナンスが容易

透明なポンプカバー

- ポンプラインの動きを
簡単に視覚化



■ 技術仕様・ご注文にあたって



ガスマーモデル	GH-2	GHX-2
最大動作圧力	13.8 MPa (138bar)	24.1MPa (241bar)
最大ホース長	97.5 m	94.5m
流体の最高温度	88°C	88°C
吐出量	12.3 kg/分	5.7L/分(60Hz)
重量	265kg	272kg
寸法(幅×奥行×高さ)	81 cm x 53 cm x 137 cm	84 cm x 53 cm x 137 cm
和文マニュアル(操作・修理)	3A5488	3A5622

単体パッケージ

26C200	GH-2 ベース 10kW、230V、単相	26C203	GHX-2 ベース 15kW、230V、単相
26C201	GH-2 ベース 10kW、230V、三相	26C204	GHX-2 ベース 15kW、230V、三相
26C202	GH-2 ベース 10kW、400V、三相	26C205	GHX-2 ベース 15kW、400V、三相

標準パッケージ

システム、ガン、手元ホース (3m) およびスプレーホース (15.2m) 1 本を含む

APC200	フュージョン AP パッケージ、GH-2 ベース 10kW、230V、単相
APC201	フュージョン AP パッケージ、GH-2 ベース 10kW、230V、三相
APC202	フュージョン AP パッケージ、GH-2 ベース 10kW、400V、三相
CSC200	フュージョン CS パッケージ、GH-2 ベース 10kW、230V、単相
CSC201	フュージョン CS パッケージ、GH-2 ベース 10kW、230V、三相
CSC202	フュージョン CS パッケージ、GH-2 ベース 10kW、400V、三相
P2C200	プロブラー P2 パッケージ、GH-2 ベース 10kW、230V、単相
P2C201	プロブラー P2 パッケージ、GH-2 ベース 10kW、230V、三相
P2C202	プロブラー P2 パッケージ、GH-2 ベース 10kW、400V、三相
APC203	フュージョン AP パッケージ、GHX-2 ベース 15kW、230V、単相
APC204	フュージョン AP パッケージ、GHX-2 ベース 15kW、230V、三相
APC205	フュージョン AP パッケージ、GHX-2 ベース 15kW、400V、三相
P2C203	プロブラー P2 パッケージ、GHX-2 ベース 15kW、230V、単相
P2C204	プロブラー P2 パッケージ、GHX-2 ベース 15kW、230V、三相
P2C205	プロブラー P2 パッケージ、GHX-2 ベース 15kW、400V、三相

追加ホースパッケージ

システム、ガン、手元ホース (3m) およびスプレーホース (15.2m) 5 本を含む

AHC200	フュージョン AP パッケージ、GH-2 ベース 10kW、230V、単相
AHC201	フュージョン AP パッケージ、GH-2 ベース 10kW、230V、三相
AHC202	フュージョン AP パッケージ、GH-2 ベース 10kW、400V、三相
CHC200	フュージョン CS パッケージ、GH-2 ベース 10kW、230V、単相
CHC201	フュージョン CS パッケージ、GH-2 ベース 10kW、230V、三相
CHC202	フュージョン CS パッケージ、GH-2 ベース 10kW、400V、三相
PHC200	プロブラー P2 パッケージ、GH-2 ベース 10kW、230V、単相
PHC201	プロブラー P2 パッケージ、GH-2 ベース 10kW、230V、三相
PHC202	プロブラー P2 パッケージ、GH-2 ベース 10kW、400V、三相
AHC200	フュージョン AP パッケージ、GHX-2 ベース 15kW、230V、単相
AHC201	フュージョン AP パッケージ、GHX-2 ベース 15kW、230V、三相
AHC202	フュージョン AP パッケージ、GHX-2 ベース 15kW、400V、三相
PHC200	プロブラー P2 パッケージ、GHX-2 ベース 15kW、230V、単相
PHC201	プロブラー P2 パッケージ、GHX-2 ベース 15kW、230V、三相
PHC202	プロブラー P2 パッケージ、GHX-2 ベース 15kW、400V、三相

アメリカ

ミネソタ

本社
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

郵便宛先

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel: 612-623-6000 Fax: 612-623-6777

ヨーロッパ

ベルギー

ヨーロッパ本部
Graco N.V.
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,
Belgium
Tel: 32 89 770 700 Fax: 32 89 770 777

アジア太平洋地域

オーストラリア

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Australia
Tel: 61 3 9468 8500 Fax: 61 3 9468 8599

中国

Graco Hong Kong Ltd.
Shanghai Representative Office
Building 7
1029 Zhongshan Road South,
Huangpu District
Shanghai, 200011
The People's Republic of China
Tel: 86 21 649 50088 Fax: 86 21 649 50077

インド

Graco India Pvt Ltd.
Plot No 295, Udyog Vihar Phase-IV
Gurgaon - 122015 (Haryana)
India
Tel: 91 124 6610200
Fax: 91 124 6610201

日本

グラコ株式会社
〒224-0025
横浜市都筑区早瀬1-27-12
Tel: 045-593-7300 Fax: 045-593-7301

韓国

Graco Korea Inc.
38, Samsung 1-ro 1-gil
Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18449
South Korea
Tel: 82 31 8015 0961
Fax: 82 31 613 9801



グラコのネットワーク

グローバルサポートのための世界各国の拠点



品質第一

グラコはクラス最高の製品を提供することに誇りを持っています。技術的ソリューションを最高基準の設備で製造しています。世界レベルの顧客サポートと専門知識でお客様の塗装に関する問題解決をサポートします。



世界展開

グラコは世界各国に広がるグローバルネットワークで製品とサービスを提供します。また、世界各国すべてのエリアでエキスパートが製品をサポートします。



多様な製品

グラコは幅広い製品群でお客様に必要な問題解決策を提供します。グラコの製品は厳しい条件下で十分機能するように設計・テストされており、お客様の製造ラインが十分能力を発揮できるようサポートします。



本 社 〒224-0025 横浜市都筑区早瀬1-27-12
TEL 045-593-7300 FAX 045-593-7301
セールスセンター TEL 045-593-7250

◆ご注文、価格、納期のお問い合わせは…
カスタマーサービス TEL 045-593-7259 FAX 045-593-7305

◆技術的なご質問は…
テクニカルサービス TEL 045-593-7265 FAX 045-593-7305

www.graco.com

GRACO INC. は I.S.EN ISO9001 に登録しています。

- 改良のため、予告なしに製品の的外観、仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。
- 製品に関するお問い合わせ、お申し込みは