



Pompes Z

Pour le pompage de produits multicomposants



UNE QUALITÉ CERTIFIÉE.
UNE TECHNOLOGIE D'AVANT-GARDE.

Compatibles avec les systèmes Graco de dosage, de mélange et de distribution à rapport fixe électrique (EFR) et hydraulique (HFR), les pompes Z peuvent être utilisées dans un nombre infini d'applications impliquant des produits à deux composants.

- Pompes usinées avec précision pour des performances de dosage optimales et avec multiples options de rapport
- Technologie de déplacement positif pour un débit constant et précis de produits de basse à haute viscosité
- Réduction des temps d'arrêt de fonctionnement grâce à des revêtements résistants à l'usure et à des joints faciles à remplacer
- Associée à l'EFR ou à l'HFR, les contrôles de la pression et du débit en boucle fermée permettent la précision à faibles débits et à petits volumes de dose



Plan de coupe de la pompe Z dotée de la technologie Elite

Pompes et revêtements permettant de répondre aux besoins de votre application

Severe Duty

Les pompes Z dotées de la technologie Severe Duty sont en acier inoxydable ou en acier au carbone revêtu d'un plaquage chromé robuste pour un fonctionnement durable avec des produits non-abrasifs. Ces pompes sont idéales pour les applications à débit faible ou élevé de produits comme le silicone, l'uréthane, l'époxy, les produits d'étanchéité, les adhésifs et les mousses.

Série : S1, S3, S4

Elite

Les pompes Z dotées de la technologie Elite offrent le plus haut niveau de durabilité pour les produits d'interface thermique (TIMs) et autres produits abrasifs. Avec des joints et des composants résistants à l'usure, ces pompes présentent la plus longue durée de vie et le coût d'exploitation le plus bas de l'industrie.

Série : S5, S8

Spécifications techniques

Type d'alimentation	Alimentation sous pression	Sortie de fluide	3/4"-16 SAE (femelle)
Pression d'entrée minimum	60 psi (4 bars)	Entrée de fluide	3/4" NPT (femelle)
Viscosité maximum (cps)	3 000 000	Principe de dosage	Déplacement positif
Pression de service maximum (psi)	3 500 (241 bars)	Poids	13,6 kg (30 lbs)
Température de fonctionnement maximum	82°C (180°F)		

Guide de sélection des pompes Z

Severe Duty			Elite		
Série	S1	S3*	S4	S5	S8
Systèmes compatibles	HFR	HFR	EFR	EFR HFR	
Produits compatibles	Produits d'étanchéité, adhésifs et mousses	Mousse NVH	Produits d'étanchéité, adhésifs et mousses	Produits d'interface thermique et abrasifs	
Matériau et taille du clapet anti-retour à bille	Acier inoxydable 1"		Nitru de silicium 1/2"	Nitru de silicium 1/2"	Nitru de silicium 7/8"

Références

Taille de pompe (cc)	S1	S3	S4	S5	S8
5	L005S1		L005S4	L005S5	
10	L010S1	L010S3	L010S4	L010S5	
15	L015S1		L015S4		
20	L020S1	L020S3	L020S4		L020S8
25	L025S1		L025S4		
30	L030S1		L030S4		
35	L035S1		L035S4		
40	L040S1		L040S4		L040S8
45	L045S1		L045S4		
50	L050S1		L050S4		
60	L060S1		L060S4		
65	L065S1		L065S4		
70	L070S1		L070S4		
75	L075S1		L075S4		
80	L080S1		L080S4		L080S8
86	L086S1		L086S4		
90	L090S1		L090S4		
100	L100S1		L100S4		L100S8
105	L105S1		L105S4		
120	L120S1		L120S4		L120S8
140	L140S1		L140S4		
150	L150S1		L150S4		
160	L160S1		L160S4		L160S8



LA PROMESSE DE NOTRE MARQUE

Depuis 1926, l'innovation, la qualité et le service A+ sont des valeurs fondatrices de Graco.

Expérience Innovation

Nous développons des produits et des équipements de pointe qui comportent des fonctions technologiquement avancées, font preuve d'une conception novatrice, de performances élevées et d'une fiabilité sans égale. En bref, l'innovation est essentielle pour obtenir de meilleurs produits !

Construire la qualité

Vous investissez dans des produits de haute qualité conçus pour durer des années et garantir la fiabilité. De plus, nous travaillons en partenariat avec nos clients pour mieux comprendre comment ils utilisent nos produits sur le terrain, puis nous utilisons leurs expériences pour améliorer les performances et la durabilité.



Service A+, à chaque fois

Vous pourrez constater vous-même l'efficacité du Service A+ lorsque vous contacterez l'une de nos options de services d'assistance, où que vous soyez dans le monde. Nous serons à votre écoute et travaillerons méthodiquement pour résoudre votre problème le plus rapidement possible. Nous sommes guidés par un état d'esprit d'intégrité et une vision du service client centrée sur la collaboration et les relations, pas sur les transactions.



Nous sommes là pour répondre à vos questions et à vos besoins :

www.graco.com/contact

Graco est certifié ISO 9001.

©2021 Graco Distribution BV 350467FR-A 08/22 Imprimé en Europe.

Toutes les spécifications et illustrations contenues dans la présente brochure reposent sur les dernières informations produit disponibles au moment de la publication. Graco se réserve le droit d'y apporter des changements à tout moment et sans préavis. Toutes les autres marques sont citées à des fins d'identification et sont des marques commerciales de leur propriétaire respectif. Pour plus d'informations sur la propriété intellectuelle de Graco, rendez-vous sur www.graco.com/patent ou www.graco.com/trademarks.