

SwitchTip™ XHD™ RAC®

Ugello di spruzzatura airless ad alta pressione



Migliora le prestazioni della spruzzatura e riduci i tempi di fermo con la nuova SwitchTip XHD RAC

- Risparmio di tempo - non è necessario il cacciavite
- Cambio dell'ugello in pochi secondi - senza rimuoverne l'alloggiamento di protezione
- La linguetta di blocco assicura che l'ugello rimanga stabilmente in posizione
- Per applicazioni per usi gravosi fino a 500 bar (50,0 MPa, 7250 psi)
- Raccomandato per gli spruzzatori airless Graco e per le pistole airless XTR™



SwitchTip XHD RAC

La scelta migliore per la spruzzatura di rivestimenti ad alta pressione

Pistole XTR Graco

Design robusto per trattare i rivestimenti protettivi più difficili

Modello compatto

- Leggero ed ergonomico
- XTR-5: 345 bar (34,5 MPa, 5000 psi)
- XTR-7: 500 bar (50,0 MPa, 7250 psi)
- Ampia scelta di impugnature e grilletti



Pistola a spruzzatura airless XTR-5

Pressione massima d'esercizio: 345 bar (34,5 MPa, 5000 psi)

XTR500 Impugnatura arrotondata da 25 mm, grilletto a quattro dita, senza ugello

XTR501 Impugnatura arrotondata da 25 mm, grilletto a quattro dita, ugello piatto*

XTR502 Impugnatura ovale isolata, grilletto a quattro dita, ugello XHD RAC*

XTR503 Impugnatura ovale isolata, grilletto a due dita, ugello XHD RAC*

XTR504 Impugnatura arrotondata da 25 mm, grilletto a quattro dita, ugello XHD RAC*

XTR505 Impugnatura arrotondata da 25 mm, grilletto a due dita, ugello XHD RAC*

Pistola a spruzzatura airless XTR-7

Pressione massima d'esercizio: 500 bar (50,0 MPa, 7250 psi)

XTR700 Impugnatura arrotondata da 25 mm, grilletto a quattro dita, senza ugello

XTR701 Impugnatura arrotondata da 25 mm, grilletto a quattro dita, ugello piatto*

XTR702 Impugnatura ovale isolata, grilletto a quattro dita, ugello XHD RAC*

XTR703 Impugnatura ovale isolata, grilletto a due dita, ugello XHD RAC*

XTR704 Impugnatura arrotondata da 25 mm, grilletto a quattro dita, ugello XHD RAC*

XTR705 Impugnatura arrotondata da 25 mm, grilletto a due dita, ugello XHD RAC*

* Include un ugello 519



L'originale ugello di spruzzature reversibile ad alta pressione orgogliosamente realizzato da Graco!

DIMENSIONI ORIFIZIO - POLLICI

	(MM)	IN	.007	.009	.011	.013	.015	.017	.019	.021	.023	.025	.027	.029	.031	.033	.035	.037	.039	
AMPIEZZA VENTAGLIO	(51-102)	2-4	107	109	111	113	115	117	119	121										139
	(102-152)	4-6		209	211	213	215	217	219	221		225	227	229	231		235			239
	(152-203)	6-8	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	327	329	331	333	335	337		339
	(203-254)	8-10		409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	433	435	437		439
	(254-305)	10-12		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535	537		539
	(305-356)	12-14		609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635	637		639
	(356-406)	14-16			711	713	715	717	719	721	723	725	727	729	731	733	735	737		739
	(406-457)	16-18				813	815	817	819	821	823	825	827	829	831	833	835	837		839
	(457-508)	18-20									923	925	927		931	933	935	937		939
	Portata del flusso (gpm)			.05	.09	.12	.18	.24	.31	.38	.47	.57	.67	.74	.90	1.03	1.17	1.31	1.47	1.63
Portata del flusso (lpm)			.20	.33	.49	.69	.91	1.17	1.47	1.79	2.15	2.54	2.96	3.42	3.90	4.42	4.98	5.56	6.18	

DIMENSIONI ORIFIZIO - POLLICI

	(MM)	IN	.041	.043	.045	.047	.049	.051	.053	.055	.057	.059	.061	.063	.065	.067	.069	.071	.075	.081
AMPIEZZA VENTAGLIO	(51-102)	2-4																		
	(102-152)	4-6																		
	(152-203)	6-8	341	343	345	347		351		355										
	(203-254)	8-10	441	443	445	447	449	451		455		459	461	463	465	467		471	475	481
	(254-305)	10-12	541	543	545	547	549	551	553	555	557		561		565	567		571	575	
	(305-356)	12-14	641	643	645	647	649	651		655	657	659	661	663	665	667	669	671	675	
	(356-406)	14-16	741	743		747	749	751	753	755		761		767		771				
	(406-457)	16-18	841	843		847		851		855		861	863		867					
	(457-508)	18-20																		
	Portata del flusso (gpm)			1.8	1.98	2.17	2.37	2.58	2.79	4.26	3.25	3.49	3.74	4.0	4.26	4.53	4.82	5.11	5.41	6.04
Portata del flusso (lpm)			6.83	7.51	8.23	8.98	9.76	10.57	16.13	12.29	13.20	14.14	15.12	16.13	17.17	18.24	19.34	20.48	22.85	26.66

Acqua @ 138 bar (13,8 MPa, 2000 psi) - vernici con una maggiore viscosità diminuiscono la portata del flusso
Esempio: per un ugello con un orifizio di 0,039" e un ventaglio di 254 mm (10"), ordinare XHD539

Protezione XHD Graco

Protezione XHD001 XHD RAC 7/8" per pressioni fino a 500 bar (50,0 MPa, 7250 psi)

Protezione XHD005 XHD RAC 11/16" per pressioni fino a 500 bar (50,0 MPa, 7250 psi)

GRACO DISTRIBUTION BVBA Industrieterrein Oude Bunders
Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777
http://www.graco.com

©2008 Graco Inc. Modulo n. 339360IT Rev. C 02/18 Ogni altro nome commerciale o marchio è utilizzato a scopo di identificazione del prodotto ed è marchio di fabbrica dei relativi proprietari. Tutte le informazioni e le illustrazioni contenute in questo documento sono basate sulle informazioni più aggiornate disponibili al momento della pubblicazione. La Graco si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento senza preavviso.