

# XHD™ RAC® SwitchTip

## XHD ラック スイッチチップ 高圧エアレススプレーチップ



### 新XHDラック・スイッチチップで塗装の生産性向上と中断時間の削減

- 工具なしで交換時間の低減
- チップガードを取外さずに数秒でチップ交換
- ロックタブはチップガード内にチップを保ちます。
- 高圧力( 50.0MPa、500bar )での塗装に適応
- XTRスプレーガンに最適



# XHD ラックスイッチ・チップ

高圧スプレー塗装に  
ベストチョイス



## グラコ XTRガン

頑強なデザイン・重防食塗装用途向け

- コンパクトなデザイン
- 軽量で優れた操作性
- XTR5ガン: 最高液圧力 34.5 MPa (345 bar)
- XTR7ガン: 最高液圧力 50 MPa (500 bar)
- 多種類のグリップとトリガー



### XTR5 エアレススプレーガン

最高液体使用圧力: 34.5 MPa (345 bar)

XTR-500 丸型 大グリップ, 4指, チップなし

XTR-501 丸型 大グリップ, 4指, フラットチップ付\*

XTR-502 断熱グリップ, 4指, GHD RACチップ付\*

XTR-503 断熱グリップ, 2指, GHD RACチップ付\*

XTR-504 丸型 大グリップ, 4指, GHD RACチップ付\*

XTR-505 丸型 大グリップ, 2指, GHD RACチップ付\*

### XTR7 エアレススプレーガン

最高液体使用圧力: 34.5 MPa (345 bar)

XTR-700 丸型グリップ, 4指, チップなし

XTR-701 丸型グリップ, 4指, フラットチップ付\*

XTR-702 断熱グリップ, 4指, GHD RACチップ付\*

XTR-703 断熱グリップ, 2指, GHD RACチップ付\*

XTR-704 丸型グリップ, 4指, GHD RACチップ付\*

XTR-705 丸型グリップ, 2指, GHD RACチップ付\*

\*印: 519チップが含まれます。

## グラコ純正高圧チップ

オリフィス径

IN (MM)	.007	.009	.011	.013	.015	.017	.019	.021	.023	.025	.027	.029	.031	.033	.035	.037	.039
2-4 (51-102)	107	109	111	113	115	117	119	121									139
4-6 (102-152)		209	211	213	215	217	219	221		225	227	229	231		235		239
6-8 (152-203)	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	327	329	331	333	335	337	339
8-10 (203-254)		409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	433	435	437	439
10-12 (254-305)		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535	537	539
12-14 (305-356)		609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635	637	639
14-16 (356-406)			711	713	715	717	719	721	723	725	727	729	731	733	735	737	739
16-18 (406-457)				813	815	817	819	821	823	825	827	829	831	833	835	837	839
18-20 (457-508)									923		927		931	933	935	937	939
吐出量 (g/min)	.05	.09	.12	.18	.24	.31	.38	.47	.57	.67	.74	.90	1.03	1.17	1.31	1.47	1.63
吐出量 (L/min)	.20	.33	.49	.69	.91	1.17	1.47	1.79	2.15	2.54	2.96	3.42	3.90	4.42	4.98	5.56	6.18

オリフィス径

IN (MM)	.041	.043	.045	.047	.049	.051	.053	.055	.057	.059	.061	.063	.065	.067	.069	.071	.075	.081
2-4 (51-102)																		
4-6 (102-152)																		
6-8 (152-203)	341	343	345	347		351		355										
8-10 (203-254)	441	443	445	447	449	451		455		459	461	463	465	467		471	475	481
10-12 (254-305)	541	543	545	547	549	551	553	555	557									
12-14 (305-356)	641	643	645	647	649	651		655	657	659	661	663	665	667	669	671	675	
14-16 (356-406)	741	743		747	749	751	753	755										
16-18 (406-457)	841	843		847		851		855				861	863		867			
18-20 (457-508)																		
吐出量 (g/min)	1.8	1.98	2.17	2.37	2.58	2.79	4.26	3.25	3.49	3.74	4.0	4.26	4.53	4.82	5.11	5.41	6.04	7.04
吐出量 (L/min)	6.83	7.51	8.23	8.98	9.76	10.57	16.13	12.29	13.20	14.14	15.12	16.13	17.17	18.24	19.34	20.48	22.85	26.66

水(13.8MPa、138bar) - 高粘度塗料の場合は吐出量は少なくなります。  
例: オリフィスサイズが.039でパターン幅が254 mmチップはXHD-539をお求めください。

## グラコ XHDチップガード

XHD-001 XHDラックガード(最高圧力: 50.0 Mpa, 500 bar)

## 順応性のあるデザイン

- 手持ちのGHDラックチップ(GHD-XXX)と互換性があります。



旧型GDHガードに新XHDチップが装着できます。  
247-634 シート&シールキット(5パック)



新XHDガードに旧型GDHチップが装着できます。  
XHD-010 シート&シールキット(5パック)

改良のため、予告なしに製品の的外観、仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。



本 社 〒224-0025 横浜市都筑区早瀬1-27-12  
TEL 045-593-7300 FAX 045-593-7301  
セールスセンター 関東 045-593-7250 大阪 06-6727-9500  
九州 092-651-5615

ご注文、価格、納期のお問い合わせは...  
カスタマーサービス TEL 045-593-7259 FAX 045-593-7305

技術的なご質問は...  
テクニカルサービス TEL 045-593-7265 FAX 045-593-7305

www.graco.co.jp GRACO INC.はI.S.EN ISO9001に登録しています。