



XHD™ RAC® 系列回转自清理喷嘴

新一代XHD™高压无气喷嘴



新一代XHD™ RAC® 系列回转自清理喷嘴： 提高喷涂生产效率，减少停工时间

- 节省时间—无需螺丝刀进行拆装
- 瞬间更换不同喷嘴—无需拆装喷嘴座
- 定位销设计确保喷嘴牢固地置于喷嘴座内
- 对于苛刻的应用场合，最大工作压力可达7250 psi (500 bar, 50.0 MPa)
- 适用于 Xtreme™ 喷涂机和XTR® 无气喷枪

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.



固瑞克公司的XTR喷枪

完美设计可处理最棘手的防护性涂料

- 紧凑设计
- 轻便的人机工程学设计
- XTR- 5 : 5000 psi
(345 bar, 34.5 MPa)
- XTR- 7 : 7250 psi
(500 bar, 50.0 MPa)
- 多种手柄和扳机型号



XTR-5系列无气喷枪

最大工作压力: 5000 psi (345 bar, 34.5 MPa)

XTR500 1英寸圆手柄, 四指扳机, 无喷嘴

XTR501 1英寸圆手柄, 四指扳机, 扇型喷嘴*

XTR502 椭圆形保温手柄, 四指扳机, XHD RAC喷嘴*

XTR503 椭圆形保温手柄, 二指扳机, XHD RAC喷嘴*

XTR504 1英寸圆手柄, 四指扳机, XHD RAC喷嘴*

XTR505 1英寸圆手柄, 二指扳机, XHD RAC喷嘴*

XTR506 7/8英寸圆手柄, 四指扳机, XHD RAC喷嘴*

XTR507 7/8英寸圆手柄, 二指扳机, XHD RAC喷嘴*

XTR-7系列无气喷枪

最大工作压力: 7250 psi (500 bar, 50.0 MPa)

XTR700 1英寸圆手柄, 四指扳机, 无喷嘴

XTR701 1英寸圆手柄, 四指扳机, 扇型喷嘴*

XTR702 椭圆形保温手柄, 四指扳机, XHD RAC喷嘴*

XTR703 椭圆形保温手柄, 二指扳机, XHD RAC喷嘴*

XTR704 1英寸圆手柄, 四指扳机, XHD RAC喷嘴*

XTR705 1英寸圆手柄, 二指扳机, XHD RAC喷嘴*

* 含519喷嘴

XHD™ RAC® 回转自清理喷嘴

高压无气喷涂工程的最佳选择



固瑞克公司原装的优质高压喷嘴

■ 喷嘴规格 (孔径-Inches英寸)

	IN (MM)	.007	.009	.011	.013	.015	.017	.019	.021	.023	.025	.027	.029	.031	.033	.035	.037	.039
喷 幅	2-4 (51-102)	107	109	111	113	115	117	119	121									139
	4-6 (102-152)		209	211	213	215	217	219	221		225	227	229	231		235		239
	6-8 (152-203)	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	327	329	331	333	335	337	339
	8-10 (203-254)		409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	433	435	437	439
	10-12 (254-305)		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535	537	539
	12-14 (305-356)		609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635	637	639
	14-16 (356-406)			711	713	715	717	719	721	723	725	727	729	731	733	735	737	739
	16-18 (406-457)				813	815	817	819	821	823	825	827	829	831	833	835	837	839
	18-20 (457-508)									923		927		931	933	935	937	939
	流量(gpm)	.05	.09	.12	.18	.24	.31	.38	.47	.57	.67	.74	.90	1.03	1.17	1.31	1.47	1.63
	流量(lpm)	.20	.33	.49	.69	.91	1.17	1.47	1.79	2.15	2.54	2.96	3.42	3.90	4.42	4.98	5.56	6.18

■ 喷嘴规格 (孔径-Inches英寸)

	IN (MM)	.041	.043	.045	.047	.049	.051	.053	.055	.057	.059	.061	.063	.065	.067	.069	.071	.075	.081
喷 幅	2-4 (51-102)																		
	4-6 (102-152)																		
	6-8 (152-203)	341	343	345	347		351		355										
	8-10 (203-254)	441	443	445	447	449	451		455		459	461	463	465	467		471	475	481
	10-12 (254-305)	541	543	545	547	549	551	553	555	557		561		565	567		571	575	
	12-14 (305-356)	641	643	645	647	649	651		655	657	659	661	663	665	667	669	671	675	
	14-16 (356-406)	741	743		747	749	751	753	755			761			767		771		
	16-18 (406-457)	841	843		847		851		855			861	863		867				
	18-20 (457-508)																		
	流量(gpm)	1.8	1.98	2.17	2.37	2.58	2.79	4.26	3.25	3.49	3.74	4.0	4.26	4.53	4.82	5.11	5.41	6.04	7.04
	流量(lpm)	6.83	7.51	8.23	8.98	9.76	10.57	16.13	12.29	13.20	14.14	15.12	16.13	17.17	18.24	19.34	20.48	22.85	26.66

* 水压 @ 2000 psi (138 bar, 13.8 MPa) - 高粘度涂料将会降低流量
例如: 0.039英寸口径的喷嘴和10英寸(254毫米)的喷嘴应该订购GHD539。
(喷嘴会因喷涂材料的不同而有所不同。)

固瑞克公司的XHD喷嘴座

XHD001 XHD RAC喷嘴座能用于高达7250 psi (500 bar, 50.0 MPa)的工作压力

兼容性设计

与原Heavy Duty RAC喷嘴 (GHDxxx) 兼容



新型的XHD喷嘴座适用老式GHD喷嘴座。
订购247634喷嘴座和密封套件(5件装)



新型的XHD喷嘴座适用于老式GHD喷嘴。
订购XHD010喷嘴座和密封套件(5件装)

美国固瑞克 (香港) 有限公司上海代表处

上海市黄浦区中山南路1029号7号楼

邮编: 200233 电话: 021-6495 0088

传真: 021-6495 0077

www.graco.com