

Viscon™ HF

Yüksek Debi Malzeme Isıtıcıları



Isıtıcı bakımı hiç bu kadar kolay olmamıştı

- Daha uzun ömürlü
- Uygulama gereksinimlerinize göre ayarlanabilir
- Yüksek katı içerikli boyalar için ideal
- Verimli ve güçlü

Isıtıcı bakımı hiç bu kadar kolay olmamıştı



Viscon HF, kolay temizlik için tasarlanmış olup tıparı temizlemenize ve kurum içi bakım yapmanıza imkan tanır. Başka bir deyişle, servis aramanıza gerek yok. Viscon HF kolay sökülebilir özellikte olup değiştirilebilir ısı millerine sahiptir.

Uygulama ihtiyaçlarınıza göre ayarlanabilir

- Manuel termostatlı ve harici kontrollü sürümleri mevcuttur
- Harici kontrollerle kullanıldığında "ayarla ve unut" dijital sıcaklık bakımı prensibiyle çalışır
- Giriş, birimin ön, arka, yan ve alt taraflarına bakacak şekilde yerleştirilebilir
- Çıkış, birimin sol veya sağ tarafına yerleştirilebilir
- Viscon HF, Viscon HP'nin kurulduğu yerlere kurulabilir (geriye dönük olarak uyumludur)

Daha uzun ömürlü

- Spiral kanallar mevcut Viscon ısıtıcıların üç katı debi sağlar ve ısıtılmış iç temas alanını artırır
- Yüksek viskoz malzemeler için ön ısıtma işlemini hızlandırır ve işlerin daha hızlı başlamasını sağlar

Yüksek katı içerikli boyalar için mükemmeldir

- Debiyi artırır ve basınç düşüşünü azaltır
- Koruyucu boya malzemeleri için idealdir

Verimli ve güçlü

- Yüksek üretim seviyelerini destekler
- Hızlı ısınma devri, çalışma süresini iyileştirir
- 5400 Watt güç



*Eksiksiz Viscon HF ısıtıcı
manuel termostat kontrollüdür.
Gösterilen: patlayıcı atmosfer ısıtıcı.*



*Harici kontrollü Viscon HF ısıtıcı.
Gösterilen: patlayıcı olmayan
atmosfer ısıtıcı.*

Uygulamalar

- Ateşe dayanıklı
- Deniz ve açık deniz korozyon koruması
- Rüzgar kulesi imalatı
- Vagon imalatı ve tamiri
- Konteyner imalatı
- Çelik yapılarda boyalar
- Tank ve boru boyaları ile astarları
- Zemin boyaları
- İşleme tesisleri

Malzemeler

- Yüksek katı içerikli boyalar
- Epoksi astarlar ve boyalar
- Epoksi yangından koruma boyaları
- Üretan boyalar
- Su bazlı boyalar
- Yapıştırıcılar ve mastikler
- Boyalar ve tonlar
- Yağlayıcılar
- Ateşe dayanıklı

Teknik Özellikler

| | |
|---|--|
| Maksimum akışkan çalışma basıncı | 500 bar (7250 psi, 50 MPa) |
| Enerji kullanımı | 240 V (5400 Watt, 1-ph) |
| Akışkan kanalı ısı transfer alanı | 1355 cm ² (210 inç ²) |
| Akışkan kanalı boyutları (üç paralel yol)..... | Yükseklik: 10 mm (0,41 inç) Genişlik: 8 mm (0,32 inç) Uzunluk: 8 x 122 cm (3 x 48 inç) |
| Akışkan bağlantıları | 3/4 npt (f), adaptörlerle 1/2 npt'ye (m) kadar indirilebilir |
| Akışkan kanalı eşdeğer çapı..... | 18 mm (0,72 inç) |
| Termometre aralığı (24P016 ve 24W248 modelleri) | 18 - 121°C (64 - 250°F) |
| Malzemeye temas eden parçalar | Paslanmaz Çelik, Anod Korumalı Alüminyum, Akımsız Nikel Kaplı Çelik, PTFE |
| Sıcaklık çalışma aralığı | 29 - 104°C (84 - 219°F) |
| Ağırlık (patlayıcı olmayan atmosfer ısıtıcılar) | 23 kg (51 lb) |
| Ağırlık (patlayıcı atmosfer ısıtıcılar)..... | 32 kg (70 lb) |
| RTD (262853 ve 24W612 modelleri)..... | 1000 ohm, B sınıfı, 3 kablolu Bağlantı Adaptörü: M8, 4 pimli erkek |
| Kullanım kılavuzu | 3A2954 |

Sipariş Bilgileri

C Serisi

Termostat kontrollü ısıtıcılar: 240 VAC 1-ph, 5400 watt, 22,5 amp. Manuel termostat, aşırı ısınma şalteri, sıcaklık göstergesi ve pilot ışığı içerir. Sadece bir güç kaynağı gerektirir.

[24P016](#) Viscon HF, patlayıcı olmayan atmosfer konumları için termostat kontrollü

[24W248](#) Viscon HF, patlayıcı atmosfer konumları için termostat kontrollü

Harici kontrollü ısıtıcılar. 240 VAC 1-ph, 5400 watt, 22,5 amp. Dijital kontrol ve bazı gömülü kontrollü Graco ürünleriyle çalışır. Çıkış manifoldu, aşırı ısınma sıcaklık çıkış şalteri, 1000-ohm RTD sensör ve pilot ışığı içerir. Güç kaynağı, harici kumanda ve güç şalteri gerektirir.

[262853](#) Viscon HF, patlayıcı olmayan atmosfer konumları için harici kontrollü

[24W612](#) Viscon HF, patlayıcı atmosfer konumları için harici kontrollü



GRACO HAKKINDA

1926 yılında kurulan Graco, malzeme idare sistemleri ve parçaları alanında dünya lideridir. Graco ürünleri, ticari ve endüstriyel işletmelerde, araç yağlama işlemlerinde kullanılan birçok akışkan ve viskoz malzemeyi taşır, ölçer, kontrol eder, dağıtımını yapar ve uygular.

Şirketin başarısı, teknolojik mükemmelliğe olan kararlı bağlılığına, dünya kalitesinde üretimine ve benzersiz müşteri hizmetlerine dayanmaktadır. Graco birlikte çalıştığı nitelikli distribütörler ile, geniş bir alan olan malzeme kontrolü çözümlerinde kalite standartlarını belirleyen en yeni sistemleri, en kaliteli ürünleri ve en son teknolojiyi sunar. Graco, boya püskürtme, koruyucu boya, boya sirkülasyonu, yağlama, mastik ve yapııştırıcıların sanayi uygulamalarına ve ayrıca yapı sektörüne yönelik de makineler sunar. Graco'nun devam eden malzeme yönetimi ve kontrolü üzerine yatırımları, küresel pazara yenilikçi çözümler sunmaya devam edecektir.

GRACO MERKEZLERİ

POSTA ADRESİ

P.O. Kutu 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel: 612-623-6000
Faks: 612-623-6777

AMERİKA

MINNESOTA

Genel Merkez
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

AVRUPA

BELÇİKA

Avrupa Merkezi
Graco BVBA
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,
Belçika
Tel: 32 89 770 700
Faks: 32 89 770 777

ASYA PASİFİK

AVUSTRALYA

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Avustralya
Tel: 61 3 9468 8500
Faks: 61 3 9468 8599

ÇİN

Graco Hong Kong Ltd.
Shanghai Representative Office
Building 7
1029 Zhongshan Road South
Huangpu District
Shanghai 200011
Çin Halk Cumhuriyeti
Tel: 86 21 649 50088
Faks: 86 21 649 50077

HİNDİSTAN

Graco Hong Kong Ltd.
Hindistan İrtibat Bürosu
Room 432, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
Hindistan 122001
Tel: 91 124 435 4208
Faks: 91 124 435 4001

JAPONYA


Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japonya 2240025
Tel: 81 45 593 7300
Faks: 81 45 593 7301

KORE

Graco Korea Inc.
Shinhan Bank Building
4th Floor #1599
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-si, Kore 431-060
Tel: 82 31 476 9400
Faks: 82 31 476 9801

Bu belgede yer alan tüm yazılı ve görsel veriler baskı sırasında mevcut en son ürün bilgilerini içermektedir.
Graco, önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Graco, ISO 9001 sertifikasına sahiptir.



Avrupa
+32 89 770 700
FAKS +32 89 770 777
WWW.GRACO.COM

©2013-2015 Graco BVBA 348890TR Rev. B 09/16 Avrupa'da Basılmıştır.
Tüm diğer markalar ve ticari isimler sadece tanımlama amacıyla kullanılmıştır ve sahiplerine aittir.