

Pistola a spruzzo XHF™

Pistola a flusso elevato e ad alta pressione



Progettata per i materiali più difficili

- Gestisce rivestimenti protettivi ad alta viscosità
- Riduce l'ostruzione con rivestimenti intumescenti in resina epossidica e materiali fibrosi
- Robusta e durevole, garantisce tempi di fermo ridotti



Informazioni per l'ordine

Pistola XHF

262854 - Pistola XHF, ugello XHD 429 incl.

Accessori

237260 - Kit di riparazione pistola XHF

24P834 - Raccordo girevole per pistola XHF, 1/2 poll. f x 3/8 npsm, guarnizioni in PTFE, 448 bar (6.500 psi, 44,8 MPa)

246294 - Prolunga per pistola, 10 poll. (254 mm), 500 bar (7.250 psi, 50 MPa)

246295 - Prolunga per pistola, 15 poll. (380 mm), 500 bar (7.250 psi, 50 MPa)

246296 - Prolunga per pistola, 18 poll. (457 mm), 500 bar (7.250 psi, 50 MPa)

246297 - Ugello di spruzzatura a 180°, 7/8 UNC-2B, 500 bar (7.250 psi, 50 MPa)

SwitchTip XHD RAC® per usi gravosi (le ultime tre cifre corrispondono alla dimensione dell'ugello)

XHD001 - Alloggiamento per RAC XHD, alluminio, avvitamento manuale - incluso con la pistola

XHD003 - Alloggiamento per RAC XHD, acciaio inossidabile, serraggio tramite chiave per una maggiore durata della filettatura

Robusta e affidabile

Specifiche tecniche

Pressione di esercizio massima	500 bar (7250 psi, 50 MPa)
Dimensione orifizio del fluido	3,2 mm (0,125 poll.)
Dimensione ingresso	3/8 npt(m)
Peso (ugello e porta ugello incl.)	658 g (1,45 lb)
Parti a contatto con il fluido	carburo di tungsteno, acciaio inossidabile 17-4PH passivato, polipropilene, polietilene
Manuale	3A2799A

Ago per fluidi pesanti

- Tempo di servizio massimizzato
- Percorso del fluido senza molla



Corpo del fluido a ingresso frontale

- Alta pressione, fino a 500 bar (7.250 psi, 50 MPa)
- Flusso elevato e produttività superiore
- Ideale per materiali fibrosi o ad alto riempimento

Grilletto a quattro dita con lucchetto di sicurezza

- Sagomata per un maggiore comfort

Corpo ergonomico della pistola

- Alluminio forgiato leggero
- Impugnatura anatomica per uno sforzo minore



Robusta, affidabile e di facile manutenzione SwitchTip™ XHD™ RAC® con alloggiamento

- Gestisce rivestimenti ad alto solido
- Installazione manuale
- Rimozione dell'ugello senza bisogno di attrezzi

GRACO DISTRIBUTION BV
Industrieterrein Oude Bunders
Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel.: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • www.graco.com

©2013 Graco Distribution BV 348891IT Rev. A 03/211 Solo versione elettronica. Tutti gli altri nomi o i marchi vengono utilizzati a scopo identificativo e sono marchi commerciali dei rispettivi proprietari. Tutti i dati in forma scritta e illustrata contenuti nel presente documento sono basati sulle informazioni sul prodotto disponibili al momento della pubblicazione. Graco si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento, senza preavviso. Per maggiori informazioni sulla proprietà intellettuale di Graco, vedere www.graco.com/patent o www.graco.com/trademarks.