



TOUGHTEK® F800e

Redefiniendo el mercado de ignifugación de alto rendimiento

Cambie a una bomba de ignifugación de mayor potencia

La bomba ToughTek F800e tiene un gran poder sin tener que extraer mucha potencia ya que se encuentra diseñada con la tecnología de bomba de pistón con patente en trámite de Graco y un eficiente motor de transmisión directa. Pulverice hasta 40 bolsas por hora con una bomba que se conecta a cualquier tomacorriente estándar de 240 V, 30 A.

La bomba de ignifugación ToughTek F800e de Graco está estableciendo un nuevo estándar en la industria al mantener su operación en movimiento de manera rápida y eficiente de un lugar de trabajo a otro.

Beneficios

- **Alto rendimiento:** haga el trabajo más rápidamente y bombee hasta 40 bolsas por hora
- **Ligera y portátil:** más pequeña y ligera que las bombas de alto rendimiento comparables
- **De conexión e instalación inmediatas:** solo necesita una fuente de alimentación monofásica de 240 V y 30 A estándar
- **Menos tiempo de inactividad:** mayor vida útil ofrecida por los sellos de la bomba de pistón (en comparación con las bombas del estator/rotor) con menos mantenimiento
- **Fácil mantenimiento:** desmontaje sin herramientas del colector de salida y componentes de la bomba para mantener su bomba en funcionamiento de un trabajo a otro

Información para pedidos

Sistemas solos

- | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| 25M800 | F800e sola |
| 25M801 | F800e sola, con compresor de aire (independiente) |
| 25M802 | F800e sola, con kit de bajo consumo |
| 25M803 | F800e sola, con compresor de aire (independiente) y kit de bajo consumo |

Paquetes

Incluye manguera de 200 pies (60 m), aplicador de poste y adaptadores necesarios

- | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25M810 | F800e, en formato de paquete |
| 25M811 | F800e, en formato de paquete, con compresor de aire (independiente) |
| 25M812 | F800e, en formato de paquete, con kit de bajo consumo |
| 25M813 | F800e, en formato de paquete, con compresor de aire (independiente) y kit de bajo consumo |

Maniobre alrededor de un sitio de trabajo con facilidad

A medida que los sitios se hacen más pequeños y compactos, hay menos espacio para materiales y equipos. Con un peso de solo 385 libras, esta bomba de tamaño mediano ocupa menos espacio que las bombas de la competencia, por lo que es fácil subirla y bajarla de un elevador de servicio, pasarla a través de puertas o trasladarla por el lugar de trabajo.

Bajo consumo eléctrico

- Alimentación monofásica de 230 V, 30 A
- Opcional: (2) Alimentación monofásica de 120 V, 15 A

Tolva moldeada de peso ligero

- Capacidad de 41 gal
- Diseño optimizado, con drenaje inferior, para un flujo uniforme de material

Colector de salida de desmontaje sin herramientas

- Permite un desmontaje y mantenimiento fáciles

Tecnología de bomba de pistón de próxima generación

- Pulveriza hasta 40 bolsas por hora
- Diseño integral en acero inoxidable
- Diseño de sello capturado mejorado
- Desmontaje sin herramientas
- De capacidad nominal de hasta 600 psi

Motor sin escobillas de transmisión directa

- 4,5 hp
- Compacto y sin mantenimiento
- Transmisión de alto rendimiento

Caja de control fácil de usar

- Arranque/parada remotos de serie
- Velocidad variable para control del operador
- Incluye códigos de error para la resolución de problemas

Salida con pasador con leva de fijación de 2 pulgadas macho

- De conexión e instalación inmediatas con mangueras con pasador con leva de fijación de grandes dimensiones existentes

Abrazaderas de entrada de desconexión rápida

- Retírelas en segundos para una fácil limpieza del conjunto de entrada



➔ ¡Contáctenos hoy mismo!

Envíe un correo electrónico a toughtek@graco.com para obtener más información o hacer que un representante de Graco se comunique con usted.