

グラコ電動加温ホース

新しい電動加温ホースは、XPやXMといった2液材料用塗装機で行う保護コーティング用途に適した設計です。
あなたの作業に最も適切な電動加温ホースをお選びください。

高圧用

- 定格圧力500bar、ハイソリッドコーティング用途に最適

リターンホース (オプション)

- リターンホースもスカッフガードに収納可

防爆環境仕様

- 爆発性雰囲気の中でも塗装作業可

ホース延長可

- 15m
- 30m
- 45m
- 60m

柔軟性に優れ軽量

- フレキシブルで高所での作業が楽

設置が容易

- XM、XPで使用可
- 既存システム用にコントロールボックスもあり

ヘビーデューティ仕様 スカッフガード

- 継手部分もカバーで被覆
- ホースを引きずり傷から守る

軽量のホースバンドル

- 電気加熱によりホース内の温水加熱装置は不要



信頼の品質、先進のテクノロジー

▶ 電動加温ホース構成

最初の2桁	3桁目	4桁目		5桁目		6桁目		7桁目		
HH	7	—		—		—		—		
加温ホース	定格圧力 500BAR		A 直径		B 直径		追加 ホースB	リターン ホース		ホース長
		5	1/2 inch	5	1/2 inch	1	なし	なし	5	50 ft (15 m)
		3	3/8 inch	3	3/8 inch	2	なし	あり	X	100 ft (30 m)
				2	1/4 inch	3	1/4 inch	なし	Y	150 ft (45 m)
						4	1/4 inch	あり	Z	200 ft (60 m)

4 & 5桁目－材料の混合比率

材料 混合比率	A&B ホース径	ホース ボリューム比	ホース 型式番号
1:1	1/2 x 1/2 inch	1.00:1	HH755_ _
	3/8 x 3/8 inch		HH733_ _
2:1	1/2 x 3/8 inch	1.78:1	HH753_ _
3:1	3/8 x 1/4 inch	2.25:1	HH732_ _
4:1	1/2 x 1/4 inch	4.00:1	HH752_ _

6桁目－追加ホースBとリターンホース

ホースB(1/4 インチ)を追加することで、手持ちのホースの材料混合比率がより柔軟になります。例えば、以下のように選択した場合

ホース選択例：HH7553_お使いのホースは、ホース径1/2 x 1/2インチ(上記型番4桁目と5桁目)、1:1でスプレーします。さらに2番目のホースBは、1/2 x 1/4 インチのホースで混合比4:1でスプレーすることができます(上のチャートを参照)。

7桁目－ホース長

作業場所は塗装機本体から離れている場合、その距離にあったホース長を選択してください。

アクセサリ 注文情報

- 18C175** 単独コントローラーキット、電動加温ホース(240V)ーキットには240Vコントローラー、ホースジャンクションボックス、温度センサーを含みます。従来のXMまたはXPシステムに電動加温ホースを追加するために使用します。危険場所では使用しないでください。
- 26C790** 480V変換キットーコントローラーを480Vシステムの電源に繋ぎ240Vに変換するために使用します。危険場所では使用しないでください。
- 420033** XPリモート再循環キット(リターンホースなし)ースプレーと再循環の間を簡単に移行するためのバルブとフィッティングを含みます。