



G-Force™ 高压清洗机

固瑞克全系列专业高压清洗机



质量优异 技术领先

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

便携式高压清洗机

2525 LD和2626 LD是中低强度应用的最佳选择。这些便携式小型压力清洗装置可提供始终如一的可靠性。

便携式设计

- 固瑞克公司的最轻的压力清洗装置 重量不到72 lbs (33kg)
- 紧凑的设计便于运输和存储
- 在工作区可轻易抬高或移动

性能可靠

- 本田公司的GC系列发动机可提供无故障性能
- 含有热防护功能的径向轴流式水泵可延长水泵的使用寿命

钢架设计紧凑实用

- 粉末涂层的钢架经久耐用,在各种工程环境下均能应用自如
- 双向把手兼作软管包封之用
- 充气滚轮可适应各种地坪

内置式喷嘴夹圈

- 随机可存储所有4种喷嘴 (0°, 15°, 40° 和化学喷嘴)
- 颜色分类标识可确保快速精确的喷嘴选择
- 位置合适,所有喷嘴垂手可得

高压水软管

- 快速接头可用单手松连接

操作简单,维护方便

- 简单的插销式手柄在收起后可减少存放空间
- 各类部件标识分明,便于快速起动
- 内置滤水器清洁方便,可防止垃圾进入水泵



G-Force 2626 LD

产品描述	产品编号	工作压力	发动机	流量
G-Force 2525 LD	246601	2500 psi (172 bar, 17.2 MPa)	5.0 HP Honda GC 系列	2.5 gpm (9.5 lpm)
G-Force 2626 LD	249065	2600 psi (179 bar, 17.9 MPa)	6.0 HP Honda GC 系列	2.6 gpm (9.8 lpm)

二种型号均包含: 30 ft (9.1 m)无痕高压软管,喷枪和喷枪杆,4种喷嘴(0°, 15°, 40°和化学喷嘴)和4 ft (1.2 m)化学药剂管道。



含有热防护功能的径向轴流式水泵



双向把手兼作软管包封之用



颜色标识可确保快速精确的喷嘴选择

G-Force直驱式高压清洗机强劲有力，专用于重量级应用场合。这些设备性能优越，使用方便，适用于商业建筑、桥梁和水塔的清洗工作。再大的任务也难不倒它。

极佳的可可靠性和工作性能

- Briggs & Stratton, 以及本田公司的OHV发动机能为承包商提供他们所期待的性能指标
- 具备三重活塞和陶瓷柱塞的通用机泵拥有高效长寿的特性
- 泄热阀可防止密封件产生过热现象和过度磨损

便携式设计

- 便于运输和存储的紧凑设计
- 在工作区可随意抬高或移动
- 充气滚轮可适应各种地坪

钢架设计紧凑实用

- 粉末涂层的钢架经久耐用,在各种工程环境下均能应用自如
- 中等高度的手柄可在后挡板处滑移,可安置在标准的卡车顶棚之下
- 竖立的前支架只需一人就可简单操控

高压水软管

- 快速接头可用单手轻松连接

内置式喷嘴夹圈

- 随机可存储所有5种喷嘴 (0°, 15°, 25°, 40° 和化学喷嘴)
- 颜色分类标识可确保快速精确的喷嘴选择
- 位置合适, 所有喷嘴唾手可得

操作简单,维护方便

- 各类部件标识分明, 便于快速起动力
- 内置滤水器清理方便,可防止垃圾进入机泵

直驱式高压清洗机



G-Force 2730 H

产品描述	产品编号	工作压力	发动机	流量
G-Force 2730 B	244389	2700 psi (186 bar, 18.6 MPa)	6.5 HP Briggs & Stratton OHV	2.7 gpm (10.2 lpm)
G-Force 2730 H	244390	2700 psi (186 bar, 18.6 MPa)	6.5 HP Honda OHV	2.7 gpm (10.2 lpm)
G-Force 3030	244391	3000 psi (206 bar, 20.6 MPa)	9.0 HP Honda OHV	3.0 gpm (11 lpm)
G-Force 3340	244392	3300 psi (227 bar, 22.7 MPa)	11 HP Honda OHV	3.5 gpm (13 lpm)
G-Force 3540	244393	3500 psi (241 bar, 24.1 MPa)	13 HP Honda OHV	4.0 gpm (15 lpm)

所有型号包含: 50 ft (15 m)无标志高压软管,喷枪和喷枪杆, 5种喷嘴(0°, 15°, 25°, 40°和化学喷嘴)和8 ft (2.4 m)化学药剂管道。



滑入式化学制品软管接口



使用简便



移动性好

皮带式高压清洗机

G-Force皮带式高压清洗机是固瑞克公司该系列中的高端产品，专用于对付棘手的清洁工作。它们具有高强度应用特性。这类压力清洗装置适用于多数清洗任务。

极佳的可靠性和工作性能

- 强有力的双皮带传动方式能消灭停工时间
- 高性能的Briggs & Stratton和本田OHV发动机能应对最棘手的清洗任务
- 具备三重活塞和陶瓷柱塞的通用水泵拥有高效长寿的特性
- 泄热阀可防止密封件产生过热现象和过度磨损

独特的固瑞克公司设计

- 设计重量比竞争对手的产品轻20%
- 工作时，可轻易搬动
- 充气滚轮可适应各种地坪

结实的钢架车设计

- 粉末涂层的钢架经久耐用，各种工程环境均能应用自如
- 弹簧支承隔离支架可减少振动和噪声
- 上方的前支架只需一人就可简单操控

高压水软管

- 快速接头可用单手松连接

内置喷嘴夹圈

- 随机可存贮所有5种喷嘴 (0°, 15°, 25°, 40° 和化学喷嘴)
- 颜色分类标识可确保快速精确的喷嘴选择
- 位置合适，所有喷嘴垂手可得

操作简单,维护方便

- 简单的插销式手柄在收起后可减少存放空间
- 各类部件标识分明，便于快速起动机
- 内置滤水器清洁方便，可防止垃圾进入水泵



G-Force 3540 BD

产品描述	产品编号	工作压力	发动机	流量
G-Force 3040	246454	3000 psi (206 bar, 20.6 MPa)	11 HP Honda OHV	4.0 gpm (15lpm)
G-Force 3540	246455	3500 psi (241 bar, 24.1 MPa)	13 HP Honda OHV 1	4.0 gpm (15lpm)
G-Force 4043	800707	4000 psi (276 bar, 27.6 MPa)	6 HP Briggs & Stratton OHV	4.3 gpm (16 lpm)

所有型号包含: 50 ft (15 m)无痕高压软管,喷枪和喷枪杆, 5种喷嘴(0°, 15°, 25°, 40°和化学喷嘴)和8 ft (2.4 m)化学药剂管道。



双皮带设计



含EZ起动机阀的通用机泵



弹簧支承隔离支架

高压清洗机附件

助你提高生产效率

旋转喷嘴



198012

喷枪



244784

延长杆



801558

无水痕软管



244783

喷砂组件



244766

水平面清洁剂

116562

连接器

泵油

产品编号	描述
198012	旋转式喷嘴:最大工作压力: 4000 psi (276 bar, 27.6 MPa)
198014	旋转式喷嘴:最大工作压力: 5000 psi (344 bar, 34.4 MPa)
198013	振荡式喷嘴:最大工作压力: 5000 psi (344 bar, 34.4 MPa)
244784	标准喷枪含有可单售的喷杆手柄组件和快装管接头, 最大工作压力为5000 psi (344 bar, 34.4 MPa)
244785	仅含标准喷枪:最大工作压力为5000 psi (344 bar, 34.4 MPa)
800429	扣机力轻的平衡喷枪,最大工作压力为4500 psi (310 bar, 31.0 MPa)
246674	适用于2525 LD和2626 LD的标准喷枪
116564	伸缩式延长杆:18 ft (5.49 m), 最大工作压力为4000 psi (276 bar, 27.6 MPa)
801134	延长杆:32in(81.2 cm),最大工作压力为4000 psi (276 bar, 27.6 MPa)
801558	延长杆:32in(81.2 cm),不锈钢,最大工作压力为4000 psi (276 bar, 27.6 MPa)
803499	延长杆:60 in (154.4 cm),铝,最大工作压力为4000 psi (276 bar, 27.6 MPa)
803500	延长杆:96 in (243.8 cm),铝,最大工作压力为4000 psi (276 bar, 27.6 MPa)
118124	延长杆: 20 in (50.8 cm), 镀层钢, 适用于2525 LD和2626 LD
804427	3/8 in x 50 ft (10 mm x 15 m)含快速接头的高压软管, 4000 psi (276 bar, 27.6 MPa), 2730 DD, 3030 DD, 3040 DD, 3040 BD推荐使用
800375	3/8 in x 50 ft (10 mm x 15 m)含快速接头和回转轴的高压软管, 4500 psi (310 bar, 31.0 MPa), 3340 DD, 3540 DD, 3040 BD, 4043 BD推荐使用
118125	5/16 in x 30 ft (8 mm x 9.1 m)含与机组连接的快速接头, 3500 psi (241 bar, 24.1 MPa), 仅适用于2525 LD和2626 LD
244766	最大工作压力为4000 psi (276 bar, 27.6 MPa)的喷砂套件:含管接头,快速接头,卡箍,转接器,外罩,密封剂和软管接头(不含喷嘴)
800031	集沙器调节阀
805312	喷砂嘴: 适用于2730 DD
805316	喷砂嘴:适用于3030 DD, 3340 DD和3540 DD
805317	喷砂嘴:适用于3040 DD和3540 BD
805313	喷砂嘴:适用于4043 BD
116562	最大工作压力为4000 psi (276 bar, 27.6 MPa)
801568	3/8 in (10 mm)外径(阳) x 3/8 in (10 mm) npt (阴)柱体
801569	3/8 in (10mm)外径(阳) x 3/8 in (10mm) npt (阴)连接器
803157	3/8 in (10mm)外径(阳) x 3/8 in (10mm) npt (阴)不锈钢连接器
249101	连接双软管的连接器
246377	泵油, 32盎司, 仅适用于三柱塞泵-可靠的通用水泵
117784	泵油, 4.5盎司, 仅适用于G-Force 2525 LD和2626 LD -径向轴流式水泵

高压清洗机参数



G-Force 2525 LD 直驱式

设备编号: 246601

工作压力:

2500 psi (17.2 bar, 17.2 MPa)

发动机(4冲程,空冷):

5.0 HP本田GC系列

燃油箱容量:

1.8夸脱(1.8公升)

水泵流量:

2.5加仑/分(9.5升/分)

机泵类型:

径向轴流泵

重量:

70磅(32公斤)

尺寸(宽x长x高):

22x23.5x34英寸

(56 x 60 x 86厘米)

喷嘴:

·0° 红 - 805535

·15° 黄 - 805536

·40° 白 - 805538

·黑,化学喷嘴 - 805634

·一套4种喷嘴

(0° , 15° , 25° , 40°) - 244768

使用说明: 309828

保修条款

·整机1年保修



G-Force 2626 LD 直驱式

设备编号: 249065

工作压力:

2600 psi (17.9 bar, 17.9 MPa)

发动机(4冲程,空冷):

6.0 HP本田GC系列

燃油箱容量:

1.8夸脱(1.8公升)

水泵流量:

2.6加仑/分(9.8升/分)

机泵类型:

径向轴流泵

重量:

72磅(33公斤)

尺寸(宽x长x高):

22x23.5x34英寸

(56 x 60 x 86厘米)

喷嘴:

·0° 红 - 805535

·15° 黄 - 805536

·40° 白 - 805538

·黑,化学喷嘴 - 805634

·一套4种喷嘴

(0° , 15° , 25° , 40°) - 244768

使用说明: 309828

保修条款

·整机1年保修



G-Force 2730 B 直驱式

设备编号: 244389

工作压力:

2700 psi (18.6 bar, 18.6 MPa)

发动机(4冲程,空冷):

6.5 HP Briggs & Stratton OHV

燃油箱容量:

3.8夸脱(3.6公升)

水泵流量:

2.7加仑/分(10.2升/分)

机泵类型:

通用机泵,三重活塞,陶瓷柱塞

重量:

95磅(43公斤)

尺寸(宽x长x高):

21.5x35.5x34英寸

(55 x 90 x 86厘米)

喷嘴:

·0° 红 - 805535

·15° 黄 - 805536

·25° 绿 - 805537

·40° 白 - 805538

·黑,化学喷嘴 - 805634

·一套4种喷嘴

(0° , 15° , 25° , 40°) - 244768

使用说明: 309286

保修条款

·整机3年保修

·水泵5年保修



G-Force 2730 H 直驱式

设备编号: 244390

工作压力:

2700 psi (18.6 bar, 18.6 MPa)

发动机(4冲程,空冷):

6.5 HP本田OHV

燃油箱容量:

3.8夸脱(3.6公升)

水泵流量:

2.7加仑/分(10.2升/分)

机泵类型:

通用机泵,三重活塞,陶瓷柱塞

重量:

99磅(45公斤)

尺寸(宽x长x高):

21.5x35.5x34英寸

(55 x 90 x 86厘米)

喷嘴:

·0° 红 - 805535

·15° 黄 - 805536

·25° 绿 - 805537

·40° 白 - 805538

·黑,化学喷嘴 - 805634

·一套4种喷嘴

(0° , 15° , 25° , 40°) - 244768

使用说明: 309286

保修条款

·整机3年保修

·水泵5年保修



G-Force 3030 直驱式

设备编号: 244391

工作压力:

3000 psi (20.6 bar, 20.6 MPa)

发动机(4冲程,空冷):

9.0 HP本田OHV

燃油箱容量:

6.2夸脱(6.1公升)

水泵流量:

3.0加仑/分(11升/分)

机泵类型:

通用机泵,三重活塞,陶瓷柱塞

重量:

135磅(61公斤)

尺寸(宽x长x高):

21.5x35.5x34英寸

(55 x 90 x 86厘米)

喷嘴:

·0° 红 - 805539

·15° 黄 - 805540

·25° 绿 - 805541

·440° 白 - 805542

·4黑,化学喷嘴 - 805634

·一套4种喷嘴

(0° , 15° , 25° , 40°) - 244769

使用说明: 309286

保修条款

·整机3年保修

·水泵5年保修



G-Force 3340 直驱式

设备编号: 244392

工作压力:

3300 psi (227 bar, 22.7 MPa)

发动机(4冲程,空冷):

11 HP本田OHV

燃油箱容量:

6.9夸脱(6.5公升)

水泵流量:

3.5加仑/分(13升/分)

机泵类型:

通用机泵,三重活塞,陶瓷柱塞

重量:

149磅(69公斤)

尺寸(宽x长x高):

21.5x35.5x34英寸

(55 x 90 x 86厘米)

喷嘴:

·0° 红 - 805539

·15° 黄 - 805540

·25° 绿 - 805541

·44° 白 - 805542

·4黑,化学喷嘴 - 805634

·一套4种喷嘴

(0° ,15° ,25° ,40°) - 244769

使用说明: 309286

保修条款

·整机3年保修

·水泵5年保修



G-Force 3540 DD 直驱式

设备编号: 244393

工作压力:

3500 psi (241 bar, 24.1 MPa)

发动机(4冲程,空冷):

13 HP本田OHV

燃油箱容量:

6.9夸脱(6.5公升)

水泵流量:

4.0加仑/分(15升/分)

机泵类型:

通用机泵,三重活塞,陶瓷柱塞

重量:

149磅(69公斤)

尺寸(宽x长x高):

21.5x35.5x34英寸

(55 x 90 x 86厘米)

喷嘴:

·0° 红 - 805543

·15° 黄 - 805544

·25° 绿 - 805545

·40° 白 - 805546

·黑,化学喷嘴 - 805634

·一套4种喷嘴

(0° ,15° ,25° ,40°) - 800708

使用说明: 309286

保修条款

·整机3年保修

·水泵5年保修



G-Force 3040 皮带式

设备编号: 246454

工作压力:

3000 psi (206 bar, 20.6 MPa)

发动机(4冲程,空冷):

11 HP本田OHV -反冲起动

燃油箱容量:

6.9夸脱(6.5公升)

水泵流量:

4.0加仑/分(15升/分)

机泵类型:

通用机泵,三重活塞,陶瓷柱塞

重量:

199磅(90公斤)

尺寸(宽x长x高):

27x46x27英寸

(69 x 117 x 69厘米)

喷嘴:

·0° 红 - 805547

·15° 黄 - 805548

·25° 绿 - 805549

·40° 白 - 805550

·黑,化学喷嘴 - 805634

·一套4种喷嘴

(0° ,15° ,25° ,40°) - 800709

使用说明: 309732

保修条款

·整机3年保修

·水泵5年保修



G-Force 3540 BD 皮带式

设备编号: 246455

工作压力:

3500 psi (241 bar, 24.1 MPa)

发动机(4冲程,空冷):

13 HP本田OHV -反冲起动

燃油箱容量:

6.9夸脱(6.5公升)

水泵流量:

4.0加仑/分(15升/分)

机泵类型:

通用机泵,三重活塞,陶瓷柱塞

重量:

205磅(93公斤)

尺寸(宽x长x高):

27x46x27英寸

(69 x 117 x 69厘米)

喷嘴:

·0° 红 - 805547

·15° 黄 - 805548

·25° 绿 - 805549

·40° 白 - 805550

·黑,化学喷嘴 - 805634

·一套4种喷嘴

(0° ,15° ,25° ,40°) - 800709

使用说明: 309732

保修条款

·整机3年保修

·水泵5年保修



G-Force 4043 皮带式

设备编号: 800707

工作压力:

4000 psi (276 bar, 27.6 MPa)

发动机(4冲程,空冷):

16 HP Briggs & Stratton OHV

V-双电气起动

燃油箱容量:

6.0加仑(23公升)分立油箱

水泵流量:

4.3加仑/分(16升/分)

机泵类型:

通用机泵,三重活塞,陶瓷柱塞

重量:

255磅(116公斤)

尺寸(宽x长x高):

49x30x26.5英寸

(125x76x67厘米)

喷嘴:

·0° 红 - 805543

·15° 黄 - 805544

·25° 绿 - 805545

·40° 白 - 805546

·黑,化学喷嘴 - 805634

·一套4种喷嘴

(0° ,15° ,25° ,40°) - 800708

使用说明: 308532

保修条款

·整机3年保修

·水泵5年保修



在中国，固瑞克公司通过遍布全国的授权工程喷涂设备(CED)专业代理商向客户提供世界一流的产品，以及业内最为完善的服务。这些代理商拥有专业领域的丰富经验，并熟知固瑞克设备，是固瑞克值得信赖的伙伴。

自2003年起，固瑞克建立了辐射全国的授权维修服务中心体系。无论客户在中国的何地购买固瑞克设备，都能在任何授权维修服务中心得到保修、维修服务，以及充足及时的零配件供应。


找寻最近的固瑞克授权服务中心，
敬请拨打客户服务热线获取联络信息！

GRACO INC.
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441

美国 GRACO (固瑞克) 公司上海代表处
上海市漕宝路509号新园大厦2号楼118室 200233
Tel: 021-6495 0088 Fax: 021-6495 0077
www.graco.com.cn

客户服务热线：15900898887
技术支持热线：13816480777

美国固瑞克(GRACO)公司授权之专业代理商



©2009 Graco Inc. 300573F-CN 04/2009
All other brand names or marks are used for identification purposes and are trademarks of their respective owners.
Blue is a trademark of Graco Inc. for Contractor Equipment Sprayers.