

FIELDLAZER™

Gracon korkeapainemenetelmällä toimivat urheilukenttien merkintälaitteet



ENSILUOKKAISET EDUT

- **Korkeapaineruiskutustekniikka** parantaa ruohon peittävyttä ja tuottaa **ammattimaiset, tarkkarajaiset ja kirkkaat viivat**
- **Helppo käyttö, puhdistaminen ja varastointi** vähentää käyttämiseen kuluvaa aikaa
- Ruiskutussabluunat ja kulmapotkumerkit **irrotettavan ruiskutuspistoolin** avulla



FIELDLAZER™

Anna urheilukentällesi, mitä se ansaitsee: LAADUKKAAT VIIVAT!

FIELDLAZER™, TIEMERKINTÄALAN JOHTAVAN VALMISTAJAN TEKNIikka MYÖS URHEILUKENTTIEN MERKINTÄÄN!

Vuonna 2004 esitelty alkuperäinen Graco FieldLazer S100 -merkintälaite, joka on nykyisin Euroopan johtavien jalkapalloseurojen käytössä, oli ensimmäinen Gracon hyväksi havaittua korkeapainemenetelmää käyttävä urheilukenttien merkintälaite. Se on luotu yhteistyössä kenttien merkintäalan ammattilaisten kanssa, ja se tunnetaan eräänä parhaista kenttien merkintälaitteista.

Nyt Graco on ylpeä voidessaan esitellä FieldLazer-malliston uuden jäsenen:

FIELDLAZER S90

Akkukäytön helppous yhdistettynä maalia säästävään korkeapainemenetelmän tekniikkaan. Irrotettavan Tilt-N-Pour-säiliön, yksipainikekäytön ja käytössä hyväksi havaittujen RAC 5 -ruiskutussuuttimien ansiosta S90 on suunniteltu helppoa töiden aloittamista, käyttöä ja puhdistusta varten, siis säästämään aikaasi ja rahaasi.



Yksipainikekäyttö

Aloita työ helposti: lisää maalia ja paina painiketta. Se on näin helppoa! Laitteessa on myös akun tyhjenemisestä ilmoittava merkkivalo.



12 V ladattava huoltovapaa akku

Merkitse jopa 10 jalkapallokenttää yhdellä latauksella

Akkulaturi


Pistokeliitännän (kuvassa) ansiosta laite on helppo ladata aina käytön jälkeen (sisältyy hintaan)



Easy Out™ -suodatit (100 mesh)

Suuri kapasiteetti ja helppo irrotus ilman työkaluja tekee työstä mukavaa

FIELDLAZER S100



Taittava kahva

Helpottaa kuljetusta

Alkuperäisen säiliön lappoaminen


Ei enää säiliöiden ja tölkkien puhdistamista

Tehokas mäntäpumppu

Käytössä koeteltu, kestävä rakenne



Materiaalit ja sovellukset



Korkeapaineruiskutuksessa maali atomisoidaan hienoiksi hiukkasiksi, ja se tuottaa näin kirkkaat, terävät ja yhtenäiset viivat. Koko viiva maalataan yhdellä vedolla. Korkeapaineruiskun avulla ruiskutettu maali kuivuu nopeammin, joten kentän saa nopeammin käyttöön maalauksen jälkeen.



FIELDLAZER-laitteet voivat käsitellä useimpia merkintämaaleja. S90-malli on tarkoitettu ainoastaan vesiohenteiselle maalille.



Katso käyttöohvideomme osoitteessa:
<http://17.graco.eu.com>



Irrotettava Tilt-N-Pour-säiliö (22 litraa)

- Ota yli jäänyt maali helposti talteen kaatamalla
- Helpota puhdistamista irrottamalla säiliö



Säädettävät ruiskusuojukset

Tarkkarajaiset suorat viivat myös tuulisissa olosuhteissa (sisältyy hintaan)

Vaihda ruiskutusleveyttä, pistoolin korkeutta tai ruiskutussuuttimia ilman työkaluja

Irrotettava pistooli

- 7,5 m letkun kanssa
- Irrotus ilman työkaluja
- Voit ruiskuttaa sabluunat, logot tai suuret kiintoainejäämät helposti irrottamalla pistooliin.



www.graco.com

Loistava vakaus ja joustavuus

- FieldLazerin kolmipyöräinen alustarakenne helpottaa ohjaamista pitkien kulmapotkumerkkejä, kaaria, ympyröitä, sabluunoita ja suoria viivoja.
- FieldLazer S90:n suuret ruohopyörät lisäävät tukevuutta sekä kaarien että suorien viivojen maalaamisen aikana.
- **Ruiskuta sabluunat** irrottamalla pistooli FieldLazerista. FieldLazer S90:n voi varustaa sabluunasarjalla ulottuvuuden pidentämiseksi sabluunoiden maalaamisen aikana.

HYVÄ TIETÄÄ

FIELDLAZER-KORKEAPAINETEKNIikka

Toimii 10 kertaa nykyisiä matalapainemalleja suuremmalla paineella. Tämän tuottaa jopa 50 % pienemmän maalinkulutuksen sekä ammattimaisen selkeät ja kirkkaat viivat.



Matalapainemallit vain tiputtavat maalin maahan, ei ruohoon. Tämä tuhlaa paitsi maalia myös vettä, aikaa ja rahaa!



Kaikissa FieldLazer-malleissa käytetään korkeapainetekniikkaa ja tarkkoja RAC 5-ruiskutus-suuttimia tuottamaan ruiskutuskuviota, joka maalaa ruohon lehden kummankin puolen maalaamiseen maan sijasta.

FieldLazer tuottaa ammattitasoiset, tarkkarajaiset ja kirkkaat viivat ja säästää samalla sekä maalia, vettä, aikaa että rahaa.



! VIHJE

Käännettävät FieldLazer LL5 RAC 5 (Reverse-A-Clean®) -suuttimet on suunniteltu erityisesti tuottamaan viivoille tarkkarajaiset, terävät reunat ja tasainen maalin levittyminen koko viivalle. Jos suutin tukkeutuu, voit poistaa tukoksen kääntämällä suutinta 180°.





FIELDLAZER™ -lisävarusteet

Hyödynnä laitettasi parhaalla mahdollisella tavalla ammattikäyttöön suunniteltujen lisävarusteiden avulla

Paranna merkintöjen laatua

FieldLazer S90



Letkut ja letkusarjat (230 bar)

24R236 Sabluunasarja - 4,5 m
238959 BlueMax™ II -liitosletku - 3/16" x 1,4 m

Akku

16U160 Akku - 12 V
126969 Akkulaturi - 12 V

Merkkivalo tarkkailee latausprosessia ja näyttää sen etenemisen.




Ruiskusuojat

24P894 Ruiskusuojat S90, täydellinen sarja

Easy Out™ -pistoolin suodattimet

287032 60 mesh (musta)
287033 100 mesh (sininen)
287034 60 mesh + 100 mesh



FieldLazer S90 + FieldLazer S100



Neste

253574 Pump Armor™ - 1 litra
Vältä pumpun tukkeutuminen uudelleenkäytön aikana käyttämällä varastointinestettä.



Suojus

243161 RAC 5 -suojus

Muuta

287584 Laitteen muki- ja suutintelinekuppi



FieldLazer S100



Pistooli ja suuttimen jatke

243011 SG2-pistooli
243298 Suuttimen jatke RAC 5 -suojuksella - 75 cm



Easy Out™ -pumpun suodattimet

246425 30 mesh | 246384 60 mesh
246382 100 mesh | 246383 200 mesh



Letku (230 bar)

243954 DuraFlex™-letku - 3/16" x 7,5 m



Muuta

287590 Astian kansisarja
15F514 Säiliön tulppa
206994 TSL™ - 0,25 litraa

FieldLazer S90 + FieldLazer S100



Suutintaulukko - LL5

5 cm	10 cm	10-15 cm
LL5215	LL5315*	-
LL5217	LL5317*	LL5417
LL5219	LL5319*	LL5419
-	LL5321	LL5421
-	LL5323	LL5423

(* suositellut suutinkoot S90:lle

FIELDLAZER

Avaa pakkaus ja aloita merkintöjen maalaaminen!

Laitteet toimitetaan valmiina ruiskutukseen.

FieldLazer S90 -ruiskupakkaukseen kuuluu:

1 akku (12V), 1 akkulaturi, BlueMax™ II -letku (3/16" x 1,4 m), FieldLazer S90 -ruiskutuspistooli, HandTite™ RAC 5 -suojus, LL5315-merkintämaalauksuutin, ruiskusuojukset ja 22 litran säiliö.

FieldLazer S100 -ruiskupakkaukseen kuuluu:

DuraFlex™-letku (3/16" x 7,5 m), SG2™-pistooli, HandTite™ RAC 5 -suojus, LL5421-merkintämaalauksuutin, ruiskusuojukset, astian suojuus, TSL™ (0,25 litraa) ja painemittari.

Tämä laite on saatavilla seuraavista osoitteista:

Tekniset tiedot

	FIELDLAZER S90	FIELDLAZER S100
Osanumerot:	EU 24R023 UK 24R370	248777 —
Suurin käyttöpaino - bar (PSI)	62 (900)	62 (900)
Suurin nestevirtaus - l/min. (gpm)	0,42 (0,11)	1,9 (0,50)
Suurin suutinkoko	0,019"	0,023"
Suojus + suutin (vakio)	RAC 5 + LL5315	RAC 5 + LL5421
Paino - kg (lbs)	27 (60)	36 (80)
Moottorin tyyppi	DC-akku	Bensiinimoottori
Moottorin teho - kW (hv)	12 V ladattava akku	Honda® GX 4-tahtimoottori, OHV, 30 cm ³

